

Министерство монтажных
и специальных строительных работ СССР

МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ СССР

ВНИР

**ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ
И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник В6

**МОНТАЖ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ**

Выпуск 12

**Мясокомбинаты,
предприятия
по переработке молока
и холодильные установки**

Издание официальное

**ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
Москва — 1987**

Утверждены Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР 16 декабря 1986 г. № 417 по согласованию с ЦК профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных материалов и Центральным бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР для обязательного применения в организациях Министерства на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах

ВНИР. Сборник В6. Монтаж технологического оборудования промышленных предприятий. Вып. 12. Мясокомбинаты, предприятия по переработке молока и ходильные установки/Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР. – М.: Прейскурантиздат, 1987. – 88 стр.

Предназначены для применения в строительно-монтажных, ремонтно-строительных и приравненных к ним организациях, а также в подразделениях (бригадах, участках) производственных объединений, предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих строительство и капитальный ремонт хозяйственным способом, переведенных на новые условия оплаты труда работников в соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС „О совершенствовании организации заработной платы и введении тарифных ставок и должностных окладов работников производственных отраслей народного хозяйства”.

Разработаны Центральным нормативно-исследовательским бюро (ЦНИБ) и Нормативно-исследовательской станцией № 36 при тресте Союзмонтажлегмаша Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР под методическим руководством Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР.

Технология производства работ, предусмотренная в сборнике, согласована со Всесоюзным научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом по комплексному проектированию технологии монтажа предприятий легкой и пищевой промышленности (ВНИПКИЛГПРОДМОНТАЖ) Минмонтажспецстроя СССР.

Ведущие исполнители –

В. Н. З о л о т у х и н (ЦНИБ), Ю. Н. Ка р а с е в (НИС-36)

Исполнители – З. П. Т а р а с о в с к а я (НИС-36),

К. И. Б е л е н ь к а я (ВНИПКИЛгпротомонтаж), Л. П. Л и т в и н о в а (ЦНИБ),

Ответственный за выпуск – В. Т. С и л а н т ъ е в а

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Вводная часть	5
-------------------------	---

Раздел I. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ МЯСКОКОМБИНАТОВ

Глава 1. Транспортное оборудование

§ В6-12-1. Станция приводная для подвесного конвейера	8
§ В6-12-2. Пути подвесные	8
§ В6-12-3. Стрелки подвесных путей	9
§ В6-12-4. Подъемник плоскочашечный марки П-150	10

Глава 2. Оборудование первичной обработки скота

§ В6-12-5. Аппарат для опускания свиных туши в спиральный чан	10
§ В6-12-6. Бокс автоматический марки АБ-50	11
§ В6-12-7. Агрегат для обработки свиных голов марки ФГБ	11
§ В6-12-8. Машина для разрубки голов рогатого скота и свиней марки В2-ФТМ	12
§ В6-12-9. Установка для съемки шкур с туши крупного рогатого скота марки ФУАМ	12
§ В6-12-10. Установка для снятия шкур с туши овец и свиней марки ФМИН	13
§ В6-12-11. Машина для отделения челюстей крупного рогатого скота марки В2-ФЧБ-1	14
§ В6-12-12. Оборудование для резки рогов и костей	14

Глава 3. Шпиральное, моечное и очистное оборудование

§ В6-12-13. Чан спиральный марки ФМК	15
§ В6-12-14. Скребомашинка марки ФУМ-100	16
§ В6-12-15. Барабаны моечные	16
§ В6-12-16. Машина мездрильная марки ММ-2М	17
§ В6-12-17. Машины для шлямовки и пензеловки кишок	17
§ В6-12-18. Машина для очистки копыт от роговой оболочки марки МСК-1	18
§ В6-12-19. Машины для снятия оперения с птиц	19
§ В6-12-20. Машины для обработки слизистых субпродуктов	19
§ В6-12-21. Машина моечная для свиных туши марки К7-ФМЧ	20

Глава 4. Резательно-дробильное и перемешивающее оборудование

§ В6-12-22. Волчки	21
§ В6-12-23. Куттер и измельчитель	21
§ В6-12-24. Дробилки	22
§ В6-12-25. Медальоны дисковые	23
§ В6-12-26. Мешалки для фарша	24
§ В6-12-27. Сапорезки	24
§ В6-12-28. Машина для нарезания мяса на ломтики марки МНЛМ	25

Глава 5. Котлы варочные, отстойники, отцеживатели

§ В6-12-29. Котлы для вытопки жира	26
§ В6-12-30. Автоклав марки К7-ФАЖ	26
§ В6-12-31. Котлы варочные	27
§ В6-12-32. Отстойники для жира с паровой рубашкой марки ОЖ-1,6	28
§ В6-12-33. Котлы для вытопки жира и сушки нежирового сыра	28
§ В6-12-34. Машина гидромеханическая марки ГММ	29

Глава 6. Печи	
§ B6-12-35. Печи оплочные	30
Глава 7. Прессы	
§ B6-12-36. Прессы шнековые и винтовые	30
Глава 8. Дозирующее оборудование	
§ B6-12-37. Автоматы-дозаторы для изготовления сосисок	31
Глава 9. Разное оборудование	
§ B6-12-38. Сепараторы	32
§ B6-12-39. Жироловки	33
§ B6-12-40. Машина для мойки и сушки яиц марки ЯМ-300М	34
Раздел II. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА	
Глава 1. Резервуары	
§ B6-12-41. Резервуары алюминиевые и из нержавеющей стали	34
Глава 2. Оборудование для тепловой обработки молока	
§ B6-12-42. Пастеризаторы-охладители пластинчатые	38
§ B6-12-43. Пастеризаторы трубчатые	40
§ B6-12-44. Охладители оросительные	40
§ B6-12-45. Ванны длительной пастеризации	41
Глава 3. Оборудование для механической обработки молока	
§ B6-12-46. Гомогенизатор марки ОГБ-5	42
§ B6-12-47. Сепараторы	43
§ B6-12-48. Фильтры	44
§ B6-12-49. Центрифуга марки НОГМ-325	44
Глава 4. Оборудование для изготовления сыра, масла и творога	
§ B6-12-50. Ванны сливкосозревательные	45
§ B6-12-51. Маслоизготовители	46
§ B6-12-52. Маслообразователи	47
§ B6-12-53. Текстуратор марки М6-ОГА	48
§ B6-12-54. Ванны сырородильные	48
§ B6-12-55. Котлы для варки сыра	49
§ B6-12-56. Прессы пневматические для сыра	50
§ B6-12-57. Плавитель сыра марки ОПС-1	50
§ B6-12-58. Аппараты формовочные	51
§ B6-12-59. Парофридер марки ПС-300	52
§ B6-12-60. Охладители творога (рассольные)	52
§ B6-12-61. Вальцовки	53
Глава 5. Оборудование для производства мороженого	
§ B6-12-62. Фризеры	54
§ B6-12-63. Мороженица	54
§ B6-12-64. Эскимогенератор марки ОГЭ	55
§ B6-12-65. Полуавтомат для выпечки вафельных стаканчиков марки ОВП	56

Глава 6. Оборудование для дозировки и упаковки молочных продуктов	
§ B6-12-66. Автоматы разливочно-укупорочные	56
§ B6-12-67. Машины для расфасовки и упаковки творога, масла, сыра, сырков	57
§ B6-12-68. Машина для разлива молока во фляги	58
Глава 7. Оборудование моющее	
§ B6-12-69. Машина флягомоечная марки ОФГ	59
§ B6-12-70. Машины для мойки ящиков	59
§ B6-12-71. Машины для мойки сыра	60
Глава 8. Разное оборудование	
§ B6-12-72. Весы циферблочные	61
§ B6-12-73. Казеинодробилка и казеинотерка	61
§ B6-12-74. Автоматы для сборки и разборки корзин	62
§ B6-12-75. Молокопроводы	63
Раздел III. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	
§ B6-12-76. Машины для сортировки рыбы	63
§ B6-12-77. Машина для очистки рыбы марки 4Б-1	64
§ B6-12-78. Машины для резки рыбы	65
§ B6-12-79. Машины для разделки рыбы	66
§ B6-12-80. Машины для посолки рыбы	67
§ B6-12-81. Дымогенераторы	67
§ B6-12-82. Аппараты глазуроочные	68
§ B6-12-83. Машина для нанесения рыбы на прутки	69
§ B6-12-84. Машины для снятия рыбы с прутков	69
Раздел IV. МОНТАЖ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК	
Глава 1. Холодильное оборудование.	
§ B6-12-85. Конденсаторы аммиачные оросительные с промежуточным отбором аммиака	71
§ B6-12-86. Конденсаторы аммиачные кожухотрубные	72
§ B6-12-87. Испарители аммиачные	73
§ B6-12-88. Переохладители аммиачные	74
§ B6-12-89. Воздухохладители подвесные	74
§ B6-12-90. Отделители жидкости и промежуточные сосуды	75
§ B6-12-91. Маслоотделители	75
§ B6-12-92. Маслособиратели	76
§ B6-12-93. Гравезоловители	76
§ B6-12-94. Ресиверы	77
§ B6-12-95. Кондиционеры автономные фреоновые общего назначения и крановые, скороморозильный аппарат для замораживания эндокринных желез	77
§ B6-12-96. Поплавковые регулирующие вентили, дистанционный указатель уровня, воздухоотделитель	78
§ B6-12-97. Станция регулирующая	79

Глава 2. Охлаждющие батареи

§ B6-12-98. Изготовление змеевиковых и коллекторных батарей	80
§ B6-12-99. Батареи змеевиковые и коллекторные	81
§ B6-12-100. Изготовление батарей из оребренных труб	82
§ B6-12-101. Батареи из оребренных труб	82
§ B6-12-102. Изготовление стендажей	82
§ B6-12-103. Стендажи	83
§ B6-12-104. Изготовление и монтаж коллекторов	83

Глава 3. Разные работы

§ B6-12-105. Изготовление каркасов для охлаждющих батарей	84
§ B6-12-106. Изготовление сферических донышек из стали толщиной до 16 мм	85
§ B6-12-107. Оребрение труб круглыми ребрами	85
§ B6-12-108. Оребрение труб стальной лентой	86

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. В сборнике приведены нормы времени и расценки на работы по монтажу технологического оборудования мясокомбинатов, предприятий по переработке молока и холодильных установок.

2. Нормами времени и расценками предусматривается выполнение работ с учетом следующих условий:

оборудование должно поступать комплектно и в исправном состоянии;

оборудование, конструкции, материалы должны быть поставлены в рабочую (монтажную) зону;

работы должны выполняться с соблюдением действующих норм и правил – (СНиП) Ш-4-80 „Техника безопасности в строительстве”;

качество монтажных работ должно соответствовать стандартам предприятий СТП 363202-23-79 и СТП 363202-24-79;

фундаменты и опорные конструкции должны соответствовать чертежам;

место монтажа оборудования должно быть очищено от мусора и посторонних предметов.

3. Нормы предусматривают выполнение работ при помощи электролебедок.

При изменении этого условия необходимо к Н. вр. и Расц. применять следующие коэффициенты:

при замене электролебедок кранами $K=0,8$ (ВЧ-1);

при замене электролебедок ручными лебедками $K=1,25$ (ВЧ-2).

4. Нормами времени и расценками предусмотрен следующий состав работы:

при монтаже:

проверка фундаментов и оснований, разметка мест установки; распаковка, осмотр и проверка комплектности оборудования, узлов, деталей по спецификации и чертежам;

очистка оборудования от грязи и антакоррозийных покрытий, промывка, протирка ветошью (концами) и смазка обработанных поверхностей;

установка, выверка и крепление оборудования;

при опробовании:

проверка действия систем смазки;

прокрутка вручную и устранение дефектов;

обкатка на холостом ходу;

гидравлическое или пневматическое испытание аппаратуры, работающей под давлением или вакуумом.

5. В тех случаях, когда в параграфе норм указана поставка оборудования узлами, нормами предусмотрена, кроме вышеперечисленного состава работ в п. 4, сборка оборудования на месте монтажа.

6. В нормах и расценках сборника учтены и особой оплате не подлежат следующие работы:

перемещение оборудования, конструкций, узлов и деталей в пределах рабочей (монтажной) зоны:

горизонтальное – в радиусе до 10 м от места установки;

вертикальное – на проектную отметку;

подсоединение, в необходимых случаях, оборудования к трубопроводам;

установка, перестановка, закрепление и уборка легких переносных подмостей, лестниц и т. п.;

перестановка монтажных механизмов и приспособлений в пределах монтажной зоны;

строповка, расстроповка оборудования в процессе монтажа и обслуживание лебедок;

установка привода, входящего в комплект поставки; наблюдение за заливкой фундаментных болтов и подливкой оснований;

установка ограждений к машинам и закрепление их;

сборка трубопроводов, установка арматуры и измерительных приборов, входящих в комплект поставки;

присоединение и отсоединение пресса и шлангов, заготовка прокладок, соединение и разъединение фланцевых стыков, налив и слив воды – при гидравлическом испытании.

7. Нормами времени и расценками не учтены и оплачиваются особо следующие работы:

выгрузка и доставка в рабочую (монтажную) зону оборудования, конструкций и материалов;

установка, осадка и снятие механизмов и монтажно-такелажных приспособлений (лебедок, талей, полиспастов и т. п.);

устройство и разборка стационарных лесов, а также изготовление подмостей всех видов;

изготовление болтов, клиньев, подкладок, прокладок;

исправление дефектов оборудования, конструкций и деталей, допущенных заводом-изготовителем или возникших при транспортировке и хранении;

работа машинистов на кранах и компрессорах;

работка электро- и газосварщиков (сварка, прихватка);

общестроительные работы, связанные с монтажом; пробивка отверстий в перекрытиях и стенах, заливка фундаментных болтов и подливка плит;

подключение электродвигателей, устройство временных силовых и осветительных сетей;

прокладка временного трубопровода для гидравлического испытания оборудования;

комплексное испытание оборудования.

8. Монтаж оборудования, не охваченного настоящими нормами времени и расценками, но сходного по конструкции и сложности монтажа, разрешается нормировать по соответствующим параграфам сборника с применением к ним, в зависимости от массы оборудования, коэффициентов согласно следующей таблицы:

Коэффициент изменения массы оборудования, до	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
--	-----	-----	-----	-----	-----

Коэффициент к Н. вр. и Расц.	0,75 (ВЧ-3)	0,8 (ВЧ-4)	0,85 (ВЧ-5)	0,9 (ВЧ-6)	0,95 (ВЧ-7)
------------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

Продолжение

Коэффициент изменения массы оборудования, до	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
--	-----	-----	-----	-----	-----

Коэффициент к Н. вр. и Расц.	1,0 (ВЧ-8)	1,1 (ВЧ-9)	1,15 (ВЧ-10)	1,2 (ВЧ-11)	1,25 (ВЧ-12)
------------------------------	---------------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

При разнице в массе оборудования более 50% поправочные коэффициенты к нормам времени и расценкам применять запрещается.

При использовании таблицей. По В6-12-68 нормой времени и расценкой предусмотрен монтаж машины для разлива молока во фляги массой 2,6 т. Необходимо установить норму времени и расценку на монтаж машины для разлива молока во фляги массой 1,9 т.

В этом случае коэффициент изменения массы составляет:

$$\frac{1,9}{2,6} = 0,73.$$

Полученному коэффициенту изменения массы соответствует коэффициент нормы времени и расценки $K = 0,9$.

Н. вр. на монтаж машины для разлива молока во фляги массой 1,9 т составит $20 \times 0,9 = 18$ чел.-ч, а Расц. $15 - 00 \times 0,9 = 13 - 50$.

9. Нормы времени и расценки, приведенные в сборнике, предусматривают выполнение работ звеном рабочих одной профессии — монтажники оборудования предприятий пищевой промышленности. В связи с этим в составе звена профессия рабочих не указывается.

Тарификация работ произведена в соответствии с ЕТКС, выпуск 3, раздел „Строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы”, утвержденным 17 июля 1985 г.

Раздел I. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ МЯСОКОМБИНАТОВ

Глава I. ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

§ В6-12-1. Станция приводная для подвесного конвейера

Габариты, м:

длина — 1,48

ширина — 2,3

высота — 0,7

Масса, кг — 1600

В монтажную зону станция поступает узлами: два электродвигателя, два редуктора, вариатор скорости, приводная звездочка, комплектующие детали.

Нормы времени и расценки на 1 станцию

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
6 разр. — 1	Всего	51,6	41-15	1
4 " — 1				
3 " — 1	В том числе: монтаж	44	35-09	2
2 " — 1	опробование	7,6	6-06	3

§ В6-12-2. Пути подвесные

Пути подвесные из стали сечением 65×12 мм на чугунных подвесках и трубчатые однолинейные из стальных труб диаметром 50 мм.

Состав работы

1. Заготовка, резка полосы или труб. 2. Разметка, сверление, раззенковка отверстий, подрезка полосы, труб и несущего каркаса. 3. Сборка, выверка и крепление всех элементов пути. 4. Установка предохранительных устройств. 5. Выверка и обкатка с грузом.

Таблица 1

Состав звена

Разряд рабочих	Разновидность путей	
	полосовые	трубчатые
5 разр.	1	-
4 "	-	1
3 "	1	2

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м пути

Наименование работ	Тип путей		#
	полосовые	трубчатые	
Всего	<u>0,71</u> <u>0-57,2</u>	<u>1,16</u> <u>0-84,7</u>	1
В том числе: изготовление и монтаж путей	<u>0,6</u> <u>0-48,3</u>	<u>1,1</u> <u>0-80,3</u>	2
выверка и обкатка	<u>0,11</u> <u>0-08,9</u>	<u>0,06</u> <u>0-04,4</u>	3
	a	b	#

§ В6-12-3. Стрелки подвесных путей

Для однорельсовых подвесных полосовых путей – чугунные массой до 5 кг и для трубчатых путей – из стальных труб массой до 3 кг

Состав работы

- Подгонка деталей стрелки.
- Разметка, сверление, подрезка пути и каркаса.
- Установка подвесок с усилением каркаса.
- Выверка, сборка и крепление.

Нормы времени и расценки на 1 стрелку

Состав звена	Наименование работ	Тип стрелок	
		полосовые	трубчатые
4 разр. - 1 3 " - 1	монтаж	2,9 2-16	4,3 3-20
		a	б

§ В6-12-4. Подъемник плоскочашечный марки П-150

Габариты, м:

длина – 1,58
ширина – 1,605
высота – 5,67

Масса, кг – 1170

В монтажную зону подъемник поступает узлами: металлоконструкции каркаса, приводной барабан, ковш, привод, комплектующие детали.

Нормы времени и расценки на 1 подъемник

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расч.	№
5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 2 " - 1	Всего	36,7	28-28	1
	В том числе: монтаж	28	21-28	2
5 разр. - 1 3 " - 1	опробование	8,7	7-00	3

Г л а в а 2. ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ СКОТА

§ В6-12-5. Аппарат для опускания свиных туш в шпарильный чан

Габариты, м:

длина – 3,44
ширина – 1,29
высота – 0,66

Масса, кг – 700

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 аппарат

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
<i>5 разр. - 1 3 " - 2</i>	Всего	15,2	11-71	1
	В том числе: монтаж	13,5	10-40	2
	опробование	1,7 .	1-31	3

§ В6-12-6. Бокс автоматический марки АБ-50

Габариты, м:

длина – 3,04

ширина – 1,94

высота – 3,075

Масса, кг – 970

В монтажную зону бокс поступает узлами: металлическая камера с подъемной дверью и поворотным полем, каркас, комплектующие детали.

Нормы времени и расценки на 1 бокс

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
<i>5 разр. - 1 4 " - 1 2 " - 2</i>	Всего	52,7	39-27	1
	В том числе: монтаж	45	33-53	2
	опробование	7,7	5-74	3

§ В6-12-7. Агрегат для обработки свиных голов марки ФГБ

Габариты, м:

длина – 7,65

ширина – 3,81

высота – 3,05

Масса, кг – 4750

В монтажную зону агрегат поступает узлами: каркас с билами, шпильный чан, механизм ручного привода, лестница.

Нормы времени и расценки на 1 агрегат

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
-5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 1	Всего	85	67-88	1
	В том числе: монтаж	74	59-02	2
5 разр. - 1 3 " - 1	опробование	11	8-86	3

§ В6-12-8. Машина для разрубки голов рогатого скота и свиней марки В2-ФТМ

Габариты, м:

длина – 0,74
ширина – 0,66
высота – 0,166

Масса, кг – 460

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 машину

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1	Всего	15,2	11-50	1
	В том числе: монтаж	13,5	10-13	2
5 разр. - 1 3 " - 1	опробование	1,7	1-37	3

§ В6-12-9. Установка для съемки шкур с туш крупного рогатого скота марки ФУАМ

Габариты, м:

длина – 7
ширина – 3,5
высота – 7,55

Масса, кг – 2884

В монтажную зону установка поступает узлами: ферма, привод тяговой цепи, редуктор, электродвигатель, трубопроводы.

Нормы времени и расценки на 1 установку

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
5 разр. - I 3 " - I 2 " - I	Всего	74,5	56-67	1
	В том числе: монтаж	60	45-00	2
5 разр. - I 3 " - I	опробование	14,5	11-67	3

§ В6-12-10. Установка для снятия шкур с туш овец и свиней марки ФШН

Габариты, м:

длина — 3,27

ширина — 1,5

высота — 7,5

Масса, кг — 2000

В монтажную зону установка поступает узлами: фиксирующий конвейер в сборе, наклонный конвейер в сборе, привод и тяговая цепь, комплектующие детали.

Нормы времени и расценки на 1 установку

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
5 разр. - I 2 " - I	Всего	42,8	32-59	1
	В том числе: распаковка оборудования и проверка комплектности	2,8	2-17	2
3 разр. - I 2 " - I	перемещение оборудования	4,6	3-08	3
4 разр. - I 3 " - I 2 " - I	установка фиксирующего конвейера	5,7	4-05	4
То же	установка наклонного конвейера	6,6	4-69	5
5 разр. - I 3 " - I	монтаж привода и тяговой цепи	9,1	7-33	6
То же	опробование	14	11-27	7

§ В6-12-11. Машина для отделения челюстей крупного рогатого скота марки В2-ФЧБ-1

Габариты, м:

длина – 0,85
ширина – 0,635
высота – 1,78

Масса, кг – 267

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 машину

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
<i>5 разр. – 1</i>	Всего	13,7	10–58	1
<i>3 „ – 1</i>	В том числе: монтаж	8,3	6–23	2
<i>5 разр. – 1</i>	опробование	5,4	4–35	3
<i>3 „ – 1</i>				

§ В6-12-12. Оборудование для резки рогов и костей

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ПК-2М	110	0,98	0,677	1,07
ПЛ-2М	270	1,05	0,825	1,7
В2-ФРМ	710	1,29	0,78	1,1
ПЛБ-2М	960	1,98	1,0	2,3

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования			№
		ПК-2М	ПЛ-2М В2-ФРМ	ПЛБ-2М	
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 " - 1</i> <i>2 " - 1</i>	Всего	<u>12,6</u> <u>9-76</u>	<u>14,8</u> <u>11-41</u>	<u>19,6</u> <u>15-01</u>	1
	В том числе: монтаж	<u>7</u> <u>5-25</u>	<u>9,2</u> <u>6-90</u>	<u>14</u> <u>10-50</u>	2
	опробование		<u>5,6</u> <u>4-51</u>		3
		a	6	b	

Глава 3. ШПАРИЛЬНОЕ, МОЕЧНОЕ И ОЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

§ В6-12-13. Чан шпарильный марки ФШК

Габариты, м:

длина – 7,61
ширина – 3,72
высота – 1,745

Масса, кг – 4697

В монтажную зону чан поступает узлами: каркас, приводная станция, натяжная станция, насос, паропровод и водяная система.

Нормы времени и расценки на 1 чан

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
<i>5 разр. - 1</i> <i>4 " - 2</i> <i>3 " - 1</i> <i>2 " - 1</i>	Всего	171	<u>131-10</u>	1
	В том числе: монтаж	143	<u>109-54</u>	2
	опробование	28	<u>21-56</u>	3

§ В6-12-14. Скребмашине марки ФУШ-100

Габариты, м:

длина — 2,86
ширина — 1,7
высота — 2,48

Масса, кг — 2470

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 машину

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
5 разр. — 1	Всего	52,7	39-71	1
3 " — 1	В том числе: монтаж	49,5	37-13	2
2 " — 1	опробование	3,2	2-58	3

§ В6-12-15. Барабаны моечные

Техническая характеристика

Таблица 1

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
К7-ФМ1-А	290	2,38	0,71	1,5
МСБ	371	2,2	2,09	0,86
БСН-1-М	550	1,78	0,1	1,5

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 барабан

Таблица 2

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		
		К7-ФМ1-А	БСН-1-М	МСБ
	Всего	15,6 12-01	16,6 12-76	18,1 13-89

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования			№
		К7-ФМ1-А	БСН-1-М	МСБ	
5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1	В том числе: монтаж	10 7-50	11 8-25	12,5 9-38	2
5 разр. - 1 3 " - 1	опробование		5,6 4-51		3

a 6 в №

§ В6-12-16. Машина мездрильная марки ММ-2М**Габариты, м:**

длина - 3,5
ширина - 1,465
высота - 1,57

Масса, кг - 2200

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 машину

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
	Всего	64,6	48-76	1
5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1	В том числе: монтаж	59	44-25	2
5 разр. - 1 3 " - 1	опробование	5,6	4-51	3

§ В6-12-17. Машины для шлямовки и пензеловки кишок

Т а б л и ц а 1
Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ФОК	232	1,05	0,585	1,36
ФОКС-02	330	1,495	0,6	1
ФОКС-04	500	1,145	0,45	1,27

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования			№
		ФОК	ФОКС-02	ФОКС-04	
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 " - 1</i> <i>2 " - 1</i>	Всего	<u>8,1</u> 6-07	<u>11,5</u> 8-62	<u>14,5</u> 10-93	1
	В том числе: монтаж	<u>6,6</u> 4-95	<u>10</u> 7-50	<u>12,5</u> 9-38	2
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 " - 1</i>	опробование	-	<u>1,45</u> 1-12	<u>2</u> 1-55	3
		a	b	b	№

§ В6-12-18. Машина для очистки копыт от роговой оболочки марки МСК-1

Габариты, м:

длина - 1,215

ширина - 0,53

высота - 1,03

Масса, кг - 296

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 машину

Состав звена	Наименование работ	Н.вр.	Расц.	№
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 " - 1</i> <i>2 " - 1</i>	Всего:	12,8	9-91	1
	В том числе: монтаж	7,3	5-48	2
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 " - 1</i>	опробование	5,5	4-43	3

§ В6-12-19. Машины для снятия оперения с птиц

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
МОП-2	520	1,23	1,325	1,155
К7-ФБА	1020	3,32	1,83	1,79

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		МОП-2	К7-ФБА	
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 " - 1</i> <i>2 " - 1</i>	Всего	<u>16</u> 12-33	<u>22,5</u> 17-21	1
	В том числе: монтаж	<u>10</u> 7-50	<u>16,5</u> 12-38	2
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 " - 1</i>	опробование	<u>6</u> 4-83		3
		a	b	

§ В6-12-20. Машины для обработки слизистых субпродуктов

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
МОС-1	720	1,554	1,532	1,2
МОС-3С	827	1,448	1,345	1,365

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		МОС-1	МОС-ЗС	
<i>5 разр. – 1</i> <i>3 „ – 1</i> <i>2 „ – 1</i>	Всего		<u>18,1</u> 13-91	1
	В том числе: монтаж		<u>12</u> 9-00	2
<i>5 разр. – 1</i> <i>3 „ – 1</i>	опробование		<u>6,1</u> 4-91	3

§ В6-12-21. Машина моющая для свиных туш марки К7-ФМЧ

Габариты, м:

длина – 4,915

ширина – 2,62

высота – 4,45

Масса, кг – 2890

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 машину

Состав звена	Наименование работ	Н.вр.	Расц.	№
<i>5 разр. – 1</i> <i>3 „ – 1</i> <i>2 „ – 1</i>	Всего	38,5	29-27	1
	В том числе: монтаж	31,5	23-63	2
<i>5 разр. – 1</i> <i>3 „ – 1</i>	опробование	7	5-64	3

**Г л а в а 4. РЕЗАТЕЛЬНО-ДРОБИЛЬНОЕ
И ПЕРЕМЕНИВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

§ В6-12-22. Волчки

Техническая характеристика

Т а б л и ц а 1

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ФМП-2-120	500	1,12	0,615	1
МП-1-160	780	1,38	0,62	1,1
НП-2-200	1125	1,63	0,91	1,195

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 волчок

Т а б л и ц а 2

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования			№
		ФМП-2-120	МП-1-160	НП-2-200	
	Всего	<u>21,9</u> <u>16-58</u>	<u>28,4</u> <u>21-49</u>	<u>32,9</u> <u>24-87</u>	1
5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1	В том числе: монтаж	<u>19</u> <u>14-25</u>	<u>25</u> <u>18-75</u>	<u>29,5</u> <u>22-13</u>	2
5 разр. - 1 3 " - 1	опробование	<u>2,9</u> <u>2-33</u>		<u>3,4</u> <u>2-74</u>	3
		a	b	v	

§ В6-12-23. Куттер и измельчитель

Техническая характеристика

Т а б л и ц а 1

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
Куттер Л5-ФК1-П	1300	1,82	1,41	1,16
Измельчитель К7-ФИС	2740	2,88	1,28	1,42

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		Л5-ФК1-П	К7-ФИС	
	Всего	$\frac{32,3}{24-41}$	$\frac{36}{27-22}$	1
5 разр. - I 3 " - I 2 " - I	В том числе: монтаж	$\frac{29}{21-75}$	$\frac{32}{24-00}$	2
5 разр. - I 3 " - I	опробование	$\frac{3,3}{2-66}$	$\frac{4}{3-22}$	3
		a	b	

§ В6-12-24. Дробилки

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
БДМ	243	1,094	0,492	0,131
КДМ-2П	640	1,17	0,76	0,955
ДМ-1	1070	1,825	1	1,33
ДК-05	1980	1,445	1,36	1,71

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 дробилку

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования				№
		БДМ	КДМ-2П	ДМ-1	ДК-05	
	Всего	$\frac{15,2}{11-46,6}$	$\frac{19,2}{14-50}$	$\frac{27,4}{20-68}$	$\frac{45,9}{34-64}$	1

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования				№
		БДМ	КДМ-2П	ДМ-1	ДК-05	
5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1	В том числе: монтаж	<u>14</u> <u>10-50</u>	<u>17,5</u> <u>13-13</u>	<u>25</u> <u>18-75</u>	<u>42</u> <u>31-50</u>	2
5 разр. - 1 3 " - 1	опробование	<u>1,2</u> <u>0-96,6</u>	<u>1,7</u> <u>1-37</u>	<u>2,4</u> <u>1-93</u>	<u>3,9</u> <u>3-14</u>	3
		a	б	в	г	№

§ В6-12-25. Мельницы дисковые

Техническая характеристика

Таблица 1

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
МИК-1	110	0,672	0,36	0,376
ФКМ-1	450	0,8	0,63	1,22

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 мельницу

Таблица 2

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		МИК-1	ФКМ-1	
	Всего	<u>10,6</u> <u>8-01,6</u>	<u>16,7</u> <u>12-62</u>	1
5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1	В том числе: монтаж	<u>9,5</u> <u>7-13</u>	<u>15</u> <u>11-25</u>	2
5 разр. - 1 3 " - 1	опробование	<u>1,1</u> <u>0-88,6</u>	<u>1,7</u> <u>1-37</u>	3
		a	б	№

§ В6-12-26. Мешалка для фарша

Таблица 2

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ЛБ-ФМ2	466	1,63	0,73	0,98
Л5-ФМ2	980	1,98	0,91	1,235
ФМ1-М	2250	2,35	1,03	1,24

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Норма времени и расценки на 1 мешалку

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования			№
		ЛБ-ФМ2	Л5-ФМ2	ФМ1-М	
	Всего	<u>39</u> 29-47	<u>42,4</u> 32-04	<u>59,4</u> 44-85	1
5 разр. - I 3 " - I 2 " - I	В том числе: монтаж	<u>35</u> 26-25	<u>38</u> 28-50	<u>54</u> 40-50	2
5 разр. - I 3 " - I	опробование	<u>4</u> 3-22	<u>4,4</u> 3-54	<u>5,4</u> 4-35	3
		a	б	в	

§ В6-12-27. Салорезки

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
СЛР-1	354	0,98	0,635	0,388
СЛР-2	934	1,96	0,9	0,725

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 салорезку

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		СЛР-1	СЛР-2	
	Всего	<u>12,9</u> 10-00	<u>15,9</u> 12-25	1
5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1	В том числе: монтаж	<u>7</u> 5-25	<u>10</u> 7-50	2
5 разр. - 1 3 " - 1	опробование	<u>5,9</u> 4-75		3
		a	b	

§ В6-12-28. Машина для нарезания мяса на ломтики марки МНЛМ

Габариты, м:

длина – 1,41

ширина – 1,1

высота – 1,62

Масса, кг – 730

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 машину

Состав звена	Наименование работ	Н.вр.	Расц.	№
	Всего	17,5	13-46	1
5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1	В том числе: монтаж	11,5	8-63	2
5 разр. - 1 3 " - 1	опробование	6	4-83	3

Глава 5. КОТЛЫ ВАРОЧНЫЕ, ОТСТОЙНИКИ, ОТЦЕЖИВАТЕЛИ

§ В6-12-29. Котлы для выпарки жира

Техническая характеристика

Таблица 1

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ФОПК-0,85	583	1,4	1,4	2,088
К7-ФВЕ	650	2,48	1,49	1,32
ФОПК-1,25	756	1,6	1,6	2,206

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 котел

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		ФОПК-0,85	К7-ФВЕ ФОПК-1,25	
<i>5 разр. – 1</i> <i>3 „ – 1</i> <i>2 „ – 1</i>	Всего	<u>18,9</u> <u>14–50</u>	<u>19,9</u> <u>15–25</u>	1
	В том числе: монтаж	<u>13</u> <u>9–75</u>	<u>14</u> <u>10–50</u>	2
<i>5 разр. – 1</i> <i>3 „ – 1</i>	опробование	<u>5,9</u> <u>4–75</u>		3
		a	б	

§ В6-12-30. Автоклав марки К7-ФАЖ

Габариты, м:

длина – 1,78
ширина – 1,34
высота – 2,23

Масса, кг – 760

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 автоклав

Состав звена	Наименование работ	Н.вр.	Расц.	№
	Всего	20	15-33	1
5 разр. - 1 3 „ - 1 2 „ - 1	В том числе: монтаж	14	10-50	2
5 разр. - 1 3 „ - 1	опробование	6	4-83	3

§ В6-12-31. Котлы варочные

Таблица 1
Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
К7-ФВА	330	1,947	1,25	1,538
КВ-600 „Вулкан”	520	1,71	1,52	1,25

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 котел

Состав звена	Наименование работ	Н.вр.	Расц.	№
	Всего	17,1	13-14	1
5 разр. - 1 3 „ - 1 2 „ - 1	В том числе: монтаж	11,5	8-63	2
5 разр. - 1 3 „ - 1	опробование	5,6	4-51	3

**§ В6-12-32. Отстойники для жира с паровой рубашкой
марки ОЖ-1,6**

Габариты, м:

длина – 1,6
ширина – 1,6
высота – 2,275

Масса, кг – 770

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 отстойник

Состав звена	Наименование работ	Н.вр.	Расц.	№
	Всего	10	7-26	1
5 разр. – 1	В том числе: монтаж	5,8	4-35	2
3 „ – 1				
2 „ – 1				
4 разр. – 1	гидравлическое испытание	4,2	2-91	3
3 „ – 1				
2 „ – 2				

§ В6-12-33. Котлы для вытопки жира и сушки нежирового сырья

Т а б л и ц а 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ЭВ-4-ФПА	7900	4,98	1,538	3,565
КВМ-4,6	10700	5,28	1,5	3,45

Оборудование поступает в собранном виде.

Т а б л и ц а 2

Нормы времени и расценки на 1 котел

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		ЭВ-4-ФПА	КВМ-4,6	
	Всего	52,3 39-50	67,2 50-69	1

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		ЭВ-4-ФПА	КВМ-4,6	
5 разр. - I 3 " - I 2 " - I	В том числе: монтаж	<u>39</u> <u>29-25</u>	<u>51</u> <u>38-25</u>	2
5 разр. - I 3 " - I	опробование	<u>5,6</u> <u>4-51</u>	<u>6,2</u> <u>4-99</u>	3
5 разр. - I 4 " - I 2 " - 2	гидравлическое испытание	<u>7,7</u> <u>5-74</u>	<u>10</u> <u>7-45</u>	4
		a	6	

§ В6-12-34. Машина гидромеханическая марки ГММ

Габариты, м:

длина – 2,795

ширина – 1,325

высота – 1,325

Масса, кг – 2256

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 машину

Состав звена	Наименование работ	Н.вр.	Расц.	№
	Всего	23,9	18-30	1
5 разр. - I 3 " - I 2 " - I	В том числе: монтаж	17	12-75	2
5 разр. - I 3 " - I	опробование	6,9	5-55	3

Г л а в а 6. ПЕЧИ
§ В6-12-35. Печи оплощные

Таблица 1
Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ССЛ-2М	720	9,2	0,8	1,3
ФПА	1980	2,62	1,808	2,035

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 пачь

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		ССЛ-2М	ФПА	
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 „ - 1</i> <i>2 „ - 1</i>	Всего	<u>36,9</u> 27-89	<u>43,1</u> 32-58	1
	В том числе: монтаж	<u>33</u> 24-75	<u>38,5</u> 28-88	2
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 „ - 1</i>	опробование	<u>3,9</u> 3-14	<u>4,6</u> 3-70	3
		a	6	

Г л а в а 7. ПРЕССЫ
§ В6-12-36. Прессы шнековые и винтовые

Таблица 1
Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ФПТШ	640	1,855	0,492	1,09
ГПА-55	860	0,945	0,815	2,13
ЕВ-ФОБ	2846	3,05	1,26	1,755
Б6-ФОЛ	6100	3,74	2,012	2,38

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 пресс

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования				№
		ФПТШ	ГПА-55	ЕВ-ФОБ	Б6-ФОЛ	
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 .. - 1</i> <i>2 .. - 1</i>	Всего	<u>15,6</u> 12-07	<u>18,2</u> 14-02	<u>26,7</u> 20-39	<u>38,7</u> 29-39	1
	В том числе: монтаж	<u>8,9</u> 6-68	<u>11,5</u> 8-63	<u>20</u> 15-00	<u>32</u> 24-00	2
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 .. - 1</i>	опробование	<u>6,7</u> 5-39				3
		а	б	в	г	

Глава 8. ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

§ В6-12-37. Автоматы-дозаторы для изготовления сосисок

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ФВ-2С	66	0,516	0,43	0,49
ФВ-2Д	90	0,38	0,83	0,53

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 автомат

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		
		ФВ-2С	ФВ-2Д	
	Всего	<u>9,1</u> 7-08	<u>10</u> 7-76	1

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		ФВ-2С	ФВ-2Д	
5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1	В том числе: монтаж	4,4 3-30	5,3 3-98	2
5 разр. - 1 3 " - 1	опробование	4,7 3-78		3
		a	б	

Глава 9. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

§ В6-12-38. Сепараторы

Техническая характеристика

Таблица 1

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
Для крови СК-1	253	0,89	0,77	1
Для крови и жира ФЖ/ЖС	282	0,87	0,67	1,05
Для жира ИСА-3	464	1	0,7	1,155
Для отделения грязи ИСБ-М	645	1,255	1,026	1,404
Для жира РТ ОМ-4,6	900	1,245	1,09	1,52

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 сепаратор

Таблица 2

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		ФЖ/ЖС; СК-1 ИСА-3	ИСБ-М РТ-ОМ-4,6	
	Всего	13,3 10-29	16,7 12-84	1

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		ФЖ/ЖС; СК-1 ИСА-3	ИСБ-М РТ-ОМ-4,6	
5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1	В том числе: монтаж	7,6 5-70	11 8-25	2
5 разр. - 1 3 " - 1	опробование	5,7 4-59		3
		a	6	№

§ В6-12-39. Жироловки

Таблица 1
Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
M-12	53	0,75	0,625	0,65
M-10	106	1,01	0,815	0,873

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 жироловку

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		M-12	M-10	
	Всего	12,2 9-41	12,4 9-56	1
5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1	В том числе: монтаж	7,5 5-63	7,7 5-78	2
5 разр. - 1 3 " - 1	опробование	4,7 3-78		3
		a	6	№

§ В6-12-40. Машина для мойки и сушки яиц марки ЯМ-300М

Габариты, м:
 длина — 2,1
 ширина — 1,35
 высота — 1,24

Масса, кг — 300

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 машину

Состав звена	Наименование работ	Н.вр.	Расц.	№
	Всего	16,6	12-76	1
5 разр. — 1 3 " — 1 2 " — 1	В том числе: монтаж	11	8-25	2
5 разр. — 1 3 " — 1	опробование	5,6	4-51	3

Раздел II. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА

Глава 1. РЕЗЕРВУАРЫ

§ В6-12-41. Резервуары алюминиевые и из нержавеющей стали

A. АЛЮМИНИЕВЫЕ

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
Вертикальные				
РМВЦ-2	536	1,648	1,65	2,26
РМВЦ-6-I	670	2,656	2,12	2,66
РМВЦ-6-II	1050	2,3	1,9	3
Горизонтальные				
РМГЦ-4	740	3,025	1,6	1,926
РМГЦ-6	970	3,05	1,895	2,18
РМГЦ-10-I	1300	4,3	2,1	2,5
РМГЦ-10-II	2240	4,6	1,95	2,4
РМГЦ-20	3800	5,895	2,548	3
ТМА-10	1710	3,86	2,235	2,61
ТИП-666	3310	6,02	2,548	3
НЛВ	2820	6,05	2,57	3,25

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 резервуар

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования									
		РМВЦ-2 РМВЦ-6-1	РМГЦ-4	РМГЦ-6	РМВЦ-6-II	РМГЦ-10-I	ТМА-10	РМГЦ-10-II	ТИП-666 НЛВ	РМГЦ-20	
	Всего	<u>24,2</u> <u>18-47</u>	<u>28,8</u> <u>21-97</u>	<u>25,6</u> <u>19-34</u>	<u>27,6</u> <u>21-06</u>	<u>30,1</u> <u>22-97</u>	<u>35,9</u> <u>27-39</u>	<u>41,9</u> <u>31-97</u>	<u>32,7</u> <u>24-95</u>	<u>39,6</u> <u>30-21</u>	1
5 разр. - I 3 " - I 2 " - I	В том числе: монтаж	<u>18,5</u> <u>13-88</u>	<u>22</u> <u>16-50</u>	<u>19,5</u> <u>14-63</u>	<u>21</u> <u>15-75</u>	<u>23</u> <u>17-25</u>	<u>27,5</u> <u>20-63</u>	<u>32</u> <u>24-00</u>	<u>25</u> <u>18-75</u>	<u>30,5</u> <u>22-88</u>	2
5 разр. - I 3 " - I	опробование	<u>5,7</u> <u>4-59</u>	<u>6,8</u> <u>5-47</u>	<u>6,1</u> <u>4-91</u>	<u>6,6</u> <u>5-31</u>	<u>7,1</u> <u>5-72</u>	<u>8,4</u> <u>6-76</u>	<u>9,9</u> <u>7-97</u>	<u>7,7</u> <u>6-20</u>	<u>9,1</u> <u>7-33</u>	3
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	№

Б. ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Таблица 3

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ТУМ-1200	650	2	1,73	2
Р4-ОТМ-2	926	2,63	1,605	2,35
ОТК-2	1190	1,86	1,826	2,997
Комплеко-1000	1230	2,55	2,3	1,605
Р4-ОТМ-4	1392	3,02	2,095	2,63
Комплеко-2000	1510	2,55	2,3	2,21
Комплеко-2500	1630	2,56	2,3	2,46
ОТК-4	1715	2,07	2,035	3,372
Р4-ОТМ-6	1735	3,3	2,28	2,84
АН-2500	1960	3,27	2	3,7
ОТК-6	2405	2,38	2,28	3,852

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 резервуар

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования										
		ТУМ-1200	Р4-ОТМ-2	ОТК-2	Комплекс-1000	Р4-ОТМ-4	Комплекс-2000, -2500	ОТК-4	Р4-ОТМ-6	АН-2500	ОТК-6	
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 " - 1</i> <i>2 " - 1</i>	Всего	24,3 18-55	27,5 20-97	30 22-89	30,1 22-97	31,3 23-88	32,6 24-87	32,7 24-95	33,7 25-70	34,6 26-40	42,5 32-34	1
	В том числе: монтаж	18,5 13-88	21 15-75	23 17-25	24 18-00	25 18-75	26 19-50	26,5 19-88	34 25-50			2
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 " - 1</i>	опробование	5,8 4-67	6,5 5-23	7 5-64	7,1 5-72	7,3 5-88	7,6 6-12	7,7 6-20	8,1 6-52	8,5 6-84		3
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	№

Глава 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ МОЛОКА

§ В6-12-42. Пастеризаторы-охладители пластинчатые

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ООТ-М	412	1,4	0,7	1,33
ООУ-М	503	1,51	0,7	1,33
ООУ-10	640	1,54	0,705	1,33
ОПЯ-1,2	800	1,775	0,7	1,475
ОПЯ-2,5	920	2,205	0,7	1,475
ОПЛ-5	940	2,15	0,7	1,525
ОПУ-5	950	2,015	0,7	1,525
ОПУ-5М	1140	2,34	0,7	1,525
ООУ-25	1170	2	0,8	1,535
ОПЛ-10	1300	2,18	0,305	1,585
ОП1-У1	1600	1,7	0,7	1,5
ОПУ-10	1660	3,5	0,7	1,48
ОП1-У2	1800	2,135	0,7	1,5
ОПУ-15	2100	4,3	0,805	1,69

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 аппарат

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования										№
		ООТ-М	ООУ-М	ООУ-10	ОПЯ-1,2	ОПЯ-2,5 ОПЛ-5 ОПУ-5	ОПУ-5М ООУ-25	ОПЛ-10	ОП1-У1 ОПУ-10	ОП1-У2	ОПУ-15	
	Всего	14,6 11-55	16 12-60	18 14-10	20,5 15-95	22 17-10	25,5 19-73	27 20-85	30 23-10	32,5 24-98	36,5 27-98	1
5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1	В том числе: монтаж	8,6 6-45	10 7-50	12 9-09	14,5 10-88	16 12-00	19,5 14-63	21 15-75	24 18-00	26,5 19-88	30,5 22-88	2
6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1	гидравли- ческое испытание						6 5-10					3
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	

§ В6-12-43. Пастеризаторы трубчатые

Таблица 1
Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ОПД-1М	200	1,15	0,86	1,05
ПТ-5М	530	1,3	1,1	2
ПТ-2	570	1,3	0,9	2
ПТ-10	620	1,1	1,302	2,25

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 пастеризатор

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		ОПД-1М	ПТ-5М; ПТ-2 ПТ-10	
	Всего	13,3 10-29	17,2 13-22	1
5 разр. - I 3. " - I 2. " - I	В том числе: монтаж	7,6 5-70	11,5 8-63	2
5 разр. - I 3. " - I	опробование	5,7 4-59		3
		a	б	№

§ В6-12-44. Охладители оросительные

Таблица 1
Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ОДД-1000	144	1,645	0,48	1,432
ОДД-2000	244	2,145	0,48	1,793

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 охладитель

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		ОДД-1000	ОДД-2000	
<i>5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1</i>	Всего	$\frac{2,68}{2-00}$	$\frac{8,7}{6-48,2}$	1
	В том числе: монтаж	$\frac{2,3}{1-73}$	$\frac{7,5}{5-63}$	2
	испытание	$\frac{0,38}{0-27}$	$\frac{1,2}{0-85,2}$	3
		a	b	

§ В6-12-45. Ванны длительной пастеризации

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ВДП-600	231	1,587	1,144	1,575
ВДП-1000	390	1,755	1,144	2,055

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 ванну

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		ВДП-600	ВДП-1000	
	Всего	$\frac{30,1}{22-72}$	$\frac{34,1}{25-72}$	1

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		ВДП-600	ВДП-1000	
5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1	В том числе: монтаж	27,5 20-63	31,5 23-63	2
5 разр. - 1 3 " - 1	испытание	2,6 2-09		3
		a	6	

Глава 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МОЛОКА

§ В6-12-46. Гомогенизатор марки ОГБ-5

Габариты, м:

длина - 1,3

ширина - 1

высота - 1,87

Масса, кг - 1300

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 гомогенизатор

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
	Всего	67,4	50-96	1
5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1	В том числе: монтаж	60	45-00	2
5 разр. - 1 3 " - 1	опробование	7,4	5-96	3

§ В6-12-47. Сепараторы

Таблица 1
Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
СПМФ	205	0,89	0,674	1,3
СМ-1	270	0,89	0,77	1,017
ОМЖ-1	273	0,89	0,61	1,265
ОМА-ЗМ	420	0,9	0,68	1,265
ОМБ-ЗС	432	0,935	0,632	1,23
Г9-ОМ-4А	450	0,9	0,5	1,365
ОСД	460	0,956	0,6	1,235
ОСГ-3	480	0,91	0,615	1,46
ОСП-ЗМ	480	0,9	0,68	1,365
СМ-2	560	1,1	0,815	1,37
ОМЕ	760	1,028	0,7	1,446
ОСН	990	1,1	0,74	1,63

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 сепаратор

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования						
		СПМФ, СМ-1 ОМЖ-1	ОМА-ЗМ ОМБ-ЗС ОСД ОСГ-3 ОСП-ЗМ Г9-ОМ-4А	СМ-2 ОМЕ	ОСН			
	Всего	<u>29</u> <u>21-97</u>	<u>30</u> <u>22-72</u>	<u>32,5</u> <u>24-60</u>	<u>38</u> <u>28-72</u>			1
5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1	В том числе: монтаж	<u>25</u> <u>18-75</u>	<u>26</u> <u>19-50</u>	<u>28,5</u> <u>21-38</u>	<u>34</u> <u>25-50</u>			2
5 разр. - 1 3 " - 1	опробование			<u>4</u> <u>3-22</u>				3
		a	b	v	r			N

§ В6-12-48. Фильтры

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ФЦ Н4-ОВФ	85 350	0,5 0,54	0,5 0,54	1,13 1,154

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 фильтр

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		ФЦ	Н4-ОВФ	
<i>5 разр. – 1</i> <i>3 " – 1</i> <i>2 " – 1</i>	Всего	<u>13,7</u> <u>10–34,6</u>	<u>21,9</u> <u>16–56</u>	1
	В том числе: монтаж	<u>12,5</u> <u>9–38</u>	<u>19,5</u> <u>14–63</u>	2
<i>5 разр. – 1</i> <i>3 " – 1</i>	опробование	<u>1,2</u> <u>0–96,6</u>	<u>2,4</u> <u>1–93</u>	3
		a	б	№

§ В6-12-49. Центрифуга марки НОГШ-325

Габариты, м:

длина – 1,51
ширина – 1,465
высота – 0,54

Масса, кг – 580

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 центрифугу

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
	Всего	19,7	15-09	1
5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1	В том числе: монтаж	14	10-50	2
5 разр. - 1 3 " - 1	опробование	5,7	4-59	3

**Глава 4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЫРА,
МАСЛА И ТВОРОГА**

§ В6-12-50. Ванны сливкосозревательные

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ВСГМ-400	265	2,15	1,27	1,02
ВСГМ-1200	630	2,7	1,958	1,15
ВСГМ-2000	840	3,62	1,958	1,15

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Состав звена

Разряд рабочих	Наименование работ	Разновидность ванн	
		без мешалок	с мешалками
5 разр. 3 .. 2 ..	монтаж	1 1 1	1 1 1
5 разр. 2 ..	испытание	1 1	1 2

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 единицу

Наименование работ	Марки оборудования			№	
	без мешалок	с мешалками			
	ВСГМ-400	ВСГМ-1200	ВСГМ-2000		
Всего	<u>25,3</u> 19-10	<u>47,5</u> 35-87	<u>60</u> 44-88	1	
В том числе:					
монтаж	<u>23</u> 17-25	<u>43</u> 32-25	<u>54</u> 40-50	2	
испытание	<u>2,3</u> 1-85	<u>4,5</u> 3-62	<u>6</u> 4-38	3	
	a	b	v		

§ В6-12-51. Маслоизготовители

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ММ-1000	861	2,056	1,05	1,628
ММ-2000	1500	2,82	1,978	1,773
ММ-3000	1613	3,55	1,978	1,773

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 маслоизготовитель

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		
		ММ-1000	ММ-2000 ММ-3000	
	Всего	<u>59,9</u> 45-19	<u>82,5</u> 62-23	1

Продолжение табл. 2

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		ММ-1000	ММ-2000 ММ-3000	
5 разр. - I 3 " - I 2 " - I	В том числе: монтаж	55 41-25	76 57-00	2
5 разр. - I 3 " - I	опробование и испы- тание	4,9 3-94	6,5 5-23	3
		a	б	№

§ В6-12-52. Маслообразователи

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
МОП	623	1,595	0,58	1,26
ТОМ-2М	760	1,74	1,06	1,8

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 маслоизготовитель

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		МОП	ТОМ-2М	
	Всего	15,1 11-65	17,9 13-75	1
5 разр. - I 3 " - I 2 " - I	В том числе: монтаж	9,2 6-90	12 9-00	2
5 разр. - I 3 " - I	опробование	5,9 4-75		3
		a	б	№

§ В6-12-53. Текстуратор марки М6-ОГА

Габариты, м:

длина — 1,79
ширина — 0,773
высота — 1,43

Масса, кг — 700

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 текстуратор

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
<i>5 разр. — 1</i> <i>3 „ — 1</i> <i>2 „ — 1</i>	Всего	16,5	12-71	1
	В том числе: монтаж	10,5	7-88	2
<i>5 разр. — 1</i> <i>3 „ — 1</i>	опробование	6	4-83	3

§ В6-12-54. Ванны сыродельные

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
СВ-1000	850	2,45	1,22	1,47
Д7-ОСА-1	1200	3,64	1,54	1,9
П-663/СВ-2000	1250	4	1,376	1,85

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 ванну

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		СВ-1000	Д7-ОСА-1 П-663/СВ-2000	
	Всего	50,2 37-91	53,3 40-32	1

Продолжение табл. 2

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		СВ-1000	Д7-ОСА-1 П-663/СВ-2000	
5 разр. - I 3 " - I 2 " - I	В том числе: монтаж	45,5 34-13	47 32-25	2
5 разр. - I 3 " - I	опробование	4,7 3-78	6,3 5-07	3
		a	b	

§ В6-12-55. Котлы для варки сыра

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ОКГ	390	1,9	1,615	1,24
СПД-2	775	2,3	2,51	3,845
ОКВ	1710	3,1	2,425	2,41

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 котел

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		ОКГ	СПД-2; ОКВ	
	Всего	17,6 13-54	27,1 20-66	1
5 разр. - I 3 " - I 2 " - I	В том числе: монтаж	11,5 8-63	21 15-75	2
5 разр. - I 3 " - I	опробование	6,1 4-91		3
		a	b	

§ В6-12-56. Прессы пневматические для сыра

Таблица 1
Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
Е8-ОПД	450	1,21	0,5	3,12
Е8-ОПБ	500	3,415	1,67	0,5
Е8-ОПГ	763	2,26	0,5	3,12

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 пресс

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		Е8-ОПБ	Е8-ОПД Е8-ОПГ	
	Всего	<u>18,6</u> <u>14-09</u>	<u>21</u> <u>15-95</u>	1
5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1	В том числе: монтаж	<u>16</u> <u>12-00</u>	<u>17,5</u> <u>13-13</u>	2
5 разр. - 1 3 " - 1	опробование	<u>2,6</u> <u>2-09</u>	<u>3,5</u> <u>2-82</u>	3
		a	6	

§ В6-12-57. Плавитель сырья марки ОПС-1

Габариты, м:

длина — 1,636

ширина — 1,075

высота — 1,245

Масса, кг — 1000

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 плавильщик

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
	Всего	16,4	12-57	1
5 разр. - I 3 " - I 2 " - I	В том числе: монтаж	11,5	8-63	2
5 разр. - I 3 " - I	опробование	4,9	3-94	3

§ В6-12-58. Аппараты формовочные

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
П-7-38-А	542	1,655	1,254	0,985
П-7-38-В	805	1,62	1,265	1,135

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 аппарат

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
	Всего	16,9	13-00	1
5 разр. - I 3 " - I 2 " - I	В том числе: монтаж	11	8-25	2
5 разр. - I 3 " - I	опробование	5,9	4-75	3

§ В6-12-59. Парафинер марки ПС-300

Габариты, м:

длина – 1,34
ширина – 0,5
высота – 1,3

Масса, кг – 200

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 парафинер

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
<i>5 разр. – 1</i> <i>3 „ – 1</i> <i>2 „ – 1</i>	Всего	11,6	8–81	1
	В том числе: монтаж	9,6	7–20	2
	опробование	2	1–61	3

§ В6-12-60. Охладители творога (рассольные)

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
Д5-ОТЕ	600	1,91	1	1,31
ОТД	870	2,174	1,013	1,4

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2 .

Нормы времени и расценки на 1 охладитель

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		Д5-ОТЕ	ОТД	
	Всего	<u>27</u> 20–42	<u>33,3</u> 25–19	1

Продолжение табл. 2

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		Д5-ОТЕ	ОТД	
5 разр. - I 3 " - I 2 " - I	В том числе: монтаж	20 15-00	24,5 18-38	2
5 разр. - I 3 " - I	опробование	3 2-42	3,8 3-06	3
5 разр. - I 3 " - I 2 " - I	гидравлическое испытание	4 3-00	5 3-75	4
		a	6	

§ В6-12-61. Вальцовки

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ОПТ	1000	1,75	1,28	1,091
Е8-ОПУ	1102	1,745	0,97	1,1

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 вальцовку

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
5 разр. - I 3 " - I 2 " - I	Всего	26,6	20-13	1
	В том числе: монтаж	23,5	17-63	2
5 разр. - I 3 " - I	опробование	3,1	2-50	3

Глава 5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОРОЖЕНОГО

§ В6-12-62. Фризеры

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ОФН-М	583	1,73	0,724	1,84
ОФА-М	770	1,838	0,724	1,78
ОФН	1350	2,14	0,85	1,547

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 фризер

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		ОФН-М; ОФА-М	ОФН	
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 " - 1</i> <i>2 " - 1</i>	Всего	<u>17,1</u> 13-16	<u>19,6</u> 15-04	1
	В том числе: монтаж	<u>11</u> 8-25	<u>13,5</u> 10-13	2
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 " - 1</i>	опробование	<u>6,1</u> 4-91		3
		a	б	№

§ В6-12-63. Мороженица

Габариты, м: длина – 1,458
ширина – 0,873
высота – 1,16

Macca, kr - 292

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 мороженицу

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 " - 1</i> <i>2 " - 1</i>	Всего	16,6	12-63	1
	В том числе: монтаж	13,5	10-13	2
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 " - 1</i>	опробование	3,1	2-50	3

§ В6-12-64. Эскимогенератор марки ОГЭ

Габариты, м: длина – 4,075
 ширина – 3,785
 высота – 1,8

Масса, кг – 4370

В монтажную зону эскимогенератор поступает узлами: станина, карусель, распределитель, дозатор, глазировочная машина, бойлер, два насоса, вертикальные опоры в сборе, комплектующие детали, арматура, трубопроводы.

Нормы времени и расценки на 1 эскимогенератор

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
<i>5 разр. - 1</i> <i>4 " - 1</i> <i>3 " - 1</i> <i>2 " - 1</i>	Всего	79,5	61-57	1
	В том числе: монтаж	54	41-04	2
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 " - 1</i>	опробование	25,5	20-53	3

§ В6-12-65. Полуавтомат для выпечки вафельных стаканчиков марки ОВП

Габариты, м: длина – 1,22
 ширина – 1,117
 высота – 1,88

Масса, кг – 380

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 автомат

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
	Всего	16,1	12-39	1
5 разр. – 1 3 " – 1 2 " – 1	В том числе: монтаж	10,5	7-88	2
5 разр. – 1 3 " – 1	опробование	5,6	4-51	3

Глава 6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ И УПАКОВКИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

§ В6-12-66. Автоматы разливочно-укупорочные

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
АРУ-М	782	3,5	1,04	1,785
ОРЗУ	1500	3,3	1,245	2,196
ОРП16	1500	4,225	1,245	1,91
ОРБУ	2260	4,43	1,68	2,17
И2-ОРК-6	2600	4,43	1,68	2,285

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 автомат

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования				№
		АРУ-М	ОРЗУ ОРП6	ОР6У	И2-ОРК-6	
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 .. - 1</i> <i>2 .. - 1</i>	Всего	20,5 15-71	28 21-33	40 30-33	46,5 35-21	1
	В том числе: монтаж	14,5 10-88	22 16-50	34 25-50	40,5 30-38	2
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 .. - 1</i>	опробование	6 4-83				3
		a	b	v	г	

§ В6-12-67. Машины для расфасовки и упаковки творога, масла, сыра, сырков

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ВУМ-М1-4	130	1,67	0,33	1,2
АР1С	1400	2,92	1,47	1,56
АРТП-1	1450	2,63	1,75	1,17
АРМ	1500	2,92	2,49	1,54
ОЗА	1560	2,45	1,71	1,93
АРТП-2	1600	3,3	1,66	1,292

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		ВУМ-М1-4	АРС, АРТП-1, АРТП-2, ОЗА, АРМ	
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 " - 1</i> <i>2 " - 1</i>	Всего	<u>13,1</u> <u>10-11</u>	<u>55,2</u> <u>41-83</u>	1
	В том числе: монтаж	<u>8,1</u> <u>6-08</u>	<u>47,5</u> <u>35-63</u>	2
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 " - 1</i>	опробование	<u>5</u> <u>4-03</u>	<u>7,7</u> <u>6-20</u>	3
		a	b	№

§ В6-12-68. Машина для разлива молока во фляги

Габариты, м: длина – 1,841
 ширина – 2,255
 высота – 2,78

Масса, кг – 2638

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 машину

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 " - 1</i> <i>2 " - 1</i>	Всего	28,8	22-08	1
	В том числе: монтаж.	20	15-00	2
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 " - 1</i>	опробование	8,8	7-08	3

Глава 7. ОБОРУДОВАНИЕ МОЕЧНОЕ

§ В6-12-69. Машина флягомоечная марки ОФГ

Габариты, м: длина – 7,25
 ширина – 1,16
 высота – 2,2

Масса, кг – 2,73

В монтажную зону машина поступает узлами: каркас, цепной транспортер, приводная станция, электропривод, натяжная станция, насосы, трубопроводы, арматура.

Нормы времени и расценки на 1 машину

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
	Всего	53,5	38–66	1
5 разр. – 1 3 „ – 1 2 „ – 2	В том числе: монтаж	43	31–07	2
	опробование	10,5	7–59	3

§ В6-12-70. Машина для мойки ящиков

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ОЯМО	425	2,11	1,135	1,65
ОЯМ	468	2,15	1,135	1,636
ОЯМП	500	2,5	1,5	1,6
ОЯЗМ	500	1,74	1,325	1,7
ОЯ2М	530	1,15	1,135	2

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
	Всего	16,2	12-27	1
5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1	В том числе: монтаж	14	10-50	2
5 разр. - 1 3 " - 1	опробование	2,2	1-77	3

§ В6-12-71. Машина для мойки сыра

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ММСК	150	1,76	0,76	1,05
СМК	175	1,1	1	1,15

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
	Всего	13,5	10-42	1
5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1	В том числе: монтаж	8,3	6-23	2
5 разр. - 1 3 " + 1	опробование	5,2	4-19	3

Г л а в а 8. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

§ В6-12-72. Весы циферблочные

Т а б л и ц а 1
Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
СМИ-250М	318	1,225	1,235	1,775
СМИ-500М	320	1,475	1,235	1,775

Оборудование поступает в собранном виде.

Т а б л и ц а 2
Нормы времени и расценки на 1 весы

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
	Всего	28,8	21-75	1
5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1	В том числе: монтаж	26	19-50	2
5 разр. - 1 3 " - 1	опробование	2,8	2-25	3

§ В6-12-73. Казеинодробилка и казеинотерка

Т а б л и ц а 1
Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
Казеинодробилка КД	47	0,395	0,355	0,956
Казеинотерка КТ-2	135	0,79	0,71	1,02

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		КД	КТ-2	
	Всего	9,9 7-71	11,6 8-98	1
5 разр. - 1 3 .. - 1 2 .. - 1	В том числе: монтаж	4,9 3-68	6,6 4-95	2
5 разр. - 1 3 .. - 1	опробование		5 4-03	3
		a	6	

§ В6-12-74. Автоматы для сборки и разборки корзин

Таблица 1
Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
АСШ	550	1,95	0,82	1,95
АРЖ	560	1,875	1,2	1,95

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 автомат

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
	Всего	16,6	12-70	1
5 разр. - 1 3 .. - 1 2 .. - 1	В том числе: монтаж	12	9-00	2
5 разр. - 1 3 .. - 1	опробование	4,6	3-70	3

§ В6-12-75. Молокопроводы

Молокопровод из медных луженых труб и из нержавеющей стали с фасонными частями и арматурой.

Нормы времени и расценки на 1 м молокопровода

Наименование и состав работ	Состав звена	Диаметр трубопровода, мм					№	
		луженого		из нержавеющей стали				
		38/36	53/50	38/36	53/50	76/72		
Разметка мест прокладки и креплений	5 разр. - 1 2 " - 1	0,24 0-18,6		0,16 0-12,4	0,20 0-15,5	0,21 0-16,3	1	
Прокладка, выверка и закрепление молокопровода с фасонными частями и арматурой	5 разр. - 1 3 " - 2	0,6 0-46,2		0,4 0-30,8	0,56 0-43,1	0,62 0-47,7	2	
Гидравлическое испытание молокопровода с устранением дефектов	5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1	0,19 0-14,3	0,24 0-18	0,17 0-12,8	0,22 0-16,5	0,24 0-18	3	
Маркировка, трубопровода и фасонных частей	5 разр. - 1 2 " - 1	0,16 0-12,4			0,11 0-08,5		4	
		а	б	в	г	д		

Раздел III. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

§ В6-12-76. Машины для сортировки рыбы

Техническая характеристика

Таблица 1

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ИСА-202	750	5,075	0,94	1,57
ИСР-2	600	2,87	1,15	1,56
АСМР-2	800	2,75	1,6	1,17
ИСР-1	950	3,347	1,186	1,76
ДСВ	1282	5,95	1,6	3,485

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования			№
		ИСР-2 АСМР-2	ИСА-202 ИСР-1	ДСВ	
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 .. - 1</i> <i>2 .. - 1</i>	Всего	<u>19,6</u> 15-04	<u>21,1</u> 16-16	<u>30,1</u> 22-91	1
	В том числе: монтаж	<u>13,5</u> 10-13	<u>15</u> 11-25	<u>24</u> 18-00	2
	опробование		<u>6,1</u> 4-91		3
		a	b	v	

§ В6-12-77. Машина для очистки рыбы марки 4Б-1

Предназначена для снятия чешуи с рыбы.

Габариты, м: длина – 3,16

ширина – 1,2

высота – 2,18

Масса, кг – 207

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 машину

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 .. - 1</i> <i>2 .. - 1</i>	Всего	21,3	16-32	1
	В том числе: монтаж	15	11-25	2
	опробование	6,3	5-07	3

§ В6-12-78. Машины для резки рыбы

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ИРУ-30	180	0,42	0,47	1,82
ПР-2М	180	1,345	1,306	1,12
УПР-3	155	1,45	1,316	1,008
ГОМ-1	150	0,42	0,47	1,62
ИРБ-101	212	0,855	0,585	1,2
СЛ	250	1,08	1,01	1,957
РФ-1	300	0,87	0,475	1,095
ИФГ	575	2,03	1,82	1,35
Р	650	2,335	0,9	0,9
ГД1	676	2,61	1,94	1,93

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования				№
		ИРУ-30 ГОМ-1 ИРБ-101 РФ-1	ПР-2М СЛ, Р УПР-3	ИФГ	ГД1	
	Всего	<u>12,5</u> <u>9-68</u>	<u>15,1</u> <u>11-63</u>	<u>18,5</u> <u>14-18</u>	<u>21,5</u> <u>16-43</u>	1
5 разр. - 1 3 .. - 1 2 .. - 1	В том числе: монтаж	<u>7</u> <u>5-25</u>	<u>9,6</u> <u>7-20</u>	<u>13</u> <u>9-75</u>	<u>16</u> <u>12-00</u>	2
5 разр. - 1 3 .. - 1	опробование			<u>5,5</u> <u>4-43</u>		3
		a	b	v	g	

§ В6-12-79. Машины для разделки рыбы

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ИРМК-1	195	1,115	0,714	1,1
ИКРА	255	1,03	0,717	1,106
РУС-2	500	3,19	1,4	1,175
РУМ-3	500	3,75	0,8	0,8
ИРБ	687	2,66	0,78	1,25
МКРМ	773	2,45	0,96	1,12
АРС-1	982	3,6	2,05	1,67
ИРПС	800	3,22	1,16	1,245
А1-ИРС	1550	3,6	1,53	1,44
Тип „671”	1100	2,9	2,9	1,75

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования				№
		ИРМК-1 ИКРА	РУС-2 ИРБ РУМ-3	ИРПС	МКРМ А1-ИРС тип „671” АРС-1	
	Всего	13,7 10-61	18,1 13-91	19,6 15-04	24,1 18-41	1
5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1	В том числе: монтаж	7,6 5-70	12 9-00	13,5 10-13	18 13-50	2
5 разр. - 1 3 " - 1	опробование			6,1 4-91		3
		a	b	v	g	№

§ В6-12-80. Машины для посолки рыбы

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
КНМ	228	1,185	0,887	1,35
РПА	400	2,6	1,4	1,6
МП-1-МВ	572	2,53	0,74	2,1
МВП-2	600	1,92	1,09	1,6

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 машину

Таблица 2

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		КПМ	МВП-2, РПА МП-1-МВ	
5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1	Всего	14,2 10-96	18,1 13-89	1
	В том числе: монтаж	8,6 6-45	12,5 9-38	2
5 разр. - 1 3 " - 1	опробование	5,6 4-51		3
		а	б	№

§ В6-12-81. Дымогенераторы

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
Тип „6262” (Азчерьба)	585	1,3	0,955	0,55
ЕЛРО	616	1,51	1,04	1,94
ГСМ-ВНИРО	650	2,24	1,1	1,55

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 дымогенератор

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		#
		Тип „6262”	ЕЛРО ГСМ-ВНИРО	
	Всего	<u>13,9</u> <u>10-74</u>	<u>17,6</u> <u>13-51</u>	1
5 разр. - 1 3 „ - 1 2 „ - 1	В том числе: монтаж	<u>8,3</u> <u>6-23</u>	<u>12</u> <u>9-00</u>	2
5 разр. - 1 3 „ - 1	опробование	<u>5,6</u> <u>4-51</u>		3
		a	6	

§ В6-12-82. Аппараты глазуровочные

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
АГ-4	396	1,75	0,88	1,12
АГ-04-2414	570	1,13	1,454	1,196
АГ-АВ-ИГЗ-А	2062	2,675	1,36	1,636

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 аппарат

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		#
		АГ-4 АГ-04-2414	АГ-АВ-ИГЗ-А	
	Всего	<u>16,1</u> <u>12-41</u>	<u>23,1</u> <u>17-66</u>	1

Продолжение табл. 2

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		АГ-4 АГ-04- 2414	АГ-АВ-ИГЗ-А	
5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1	В том числе: монтаж	$\frac{10}{7-50}$	$\frac{17}{12-75}$	2
5 разр. - 1 3 " - 1	опробование	$\frac{6,1}{4-91}$		3

§ В6-12-83. Машина для нанизывания рыбы на прутки

Габариты, м: длина – 2,33
 ширина – 1,11
 высота – 1,55

Масса, кг – 880

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 машину

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
	Всего	19,2	14-74	1
5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1	В том числе: монтаж	13	9-75	2
5 разр. - 1 3 " - 1	опробование	6,2	4-99	3

§ В6-12-84. Машина для снятия рыбы с прутков

Таблица 1
Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ДОР-800	298	1,76	0,55	1,22
ДОР-300	343	1,392	0,964	1,32
МСРП	433	2,286	0,728	1,07

Оборудование поступает в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на I машину

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования		№
		ДОР-800 ДОР-300	МСРП	
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 " - 1</i> <i>2 " - 1</i>	Всего	14,5 11-19	15,3 11-79	1
	В том числе: монтаж	8,9 6-68	9,7 7-28	2
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 " - 1</i>	опробование		5,6 4-51	3
		a	6	

Раздел IV. МОНТАЖ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Глава 1. ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Техническая часть

В настоящей главе предусмотрены следующие условия испытания оборудования.

1. Вся аппаратура холодильных установок после монтажа, в зависимости от назначения, проходит пневматическое или гидравлическое испытание в соответствии с требованиями Госгортехнадзора.

2. Нормами времени и расценками на монтаж учтены работы на необходимое после монтажа испытание аппаратов с подводкой и подключением временных воздушных и водяных разводок и с обслуживанием компрессоров и насосов.

**§ В6-12-85. Конденсаторы аммиачные оросительные
с промежуточным отбором аммиака**

Оборудование поступает в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 м³ поверхности охлаждения

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расч.	№
	Всего	1,25	0-94,2	1
<i>5 разр. - 1</i> <i>3 " - 1-</i> <i>2 " - 1</i>	В том числе: монтаж	1,1	0-83	2
<i>5 разр. - 1</i> <i>4 " - 1</i> <i>2 " - 2</i>	испытание аммиачной части воздушным дав- лением, а водяной – гидравлическим	0,15	0-11,2	3

§ В6-12-86. Конденсаторы аммиачные кожухотрубные

Оборудование поступает целосборным. Отдельно поступает комплектующая арматура.

Нормы времени и расценки на 1 конденсатор

Состав звена	Наименование работ	Нормы времени и расценки на 1 конденсатор										
		Тип конденсаторов и масса, кг										
		горизонтальные						вертикальные				
		1800	24500	3750	4900	5700	7300	2500	3400	4800	5700	6800
	Всего	27,5 21-55	32,5 25-46	37 29-03	45 35-32	52,5 41-14	59 46-25	27,5 21-55	34,5 27-04	44 34-49	51 40-25	58 45-50
5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1	В том числе: монтаж	16 12-00	19 14-25	21 15-75	25,5 19-13	30,5 22-88	34 25-50	16 12-00	20 15-00	25,5 19-13	26 19-50	33 24-75
6 разр. - 1 4 " - 1 2 " - 1	испытание	11,5 9-55	13,5 11-21	16 13-28	19,5 16-19	22 18-26	25 20-75	11,5 9-55	14,5 12-04	18,5 15-36	25 20-75	
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л №

§ В6-12-87. Испарители аммиачные

Испарители открытые с вертикальными трубками, коллекторами, арматурой и мешалкой.

Нормы времени и расценки на 1 испаритель

Состав звена	Наименование работ	Масса испарителя, кг								
		1630	2110	2790	3820	4380	6480	8480	10510	
	Всего	31 23-28	33,8 25-39	47 35-30	55,8 41-91	64,1 48-15	76,3 57-31	101 75-86	119 89-38	1
5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1	В том числе: монтаж	28,5 21-38	30,5 22-88	42 31-50	50 37-50	57,5 43-13	68 51-00	90 67-50	106 79-50	2
5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 2 " - 1	испытание	2,5 1-90	3,3 2-51	5 3-80	5,8 4-41	6,6 5-02	8,3 6-31	11 8-36	13 9-88	3
		а	б	в	г	д	е	ж	з	№

§ В6-12-88. Переохладители аммиачные

Аммиачные противоточные двухтрубные с арматурой, поверхность охлаждения 3,9 – 16,6 м².

Нормы времени и расценки на 1 м².

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
<i>5 разр. – 1</i>	Всего	1,15	0–85,7	1
<i>4 " – 1</i>	В том числе: монтаж	0,89	0–66,3	2
<i>2 " – 2</i>	опробование	0,26	0–19,4	3

§ В6-12-89. Воздухоохладители подвесные

Таблица 1
Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
ВОП-50	340	1	1,8	0,62
ВОП-100	720	2,2	1,5	0,5
ВОГ-230	1426	2,9	1,91	1,22

В монтажную зону оборудование марок ВОП-100, ВОГ-230 поступает узлами: металлоконструкции рам, воздухоохладитель.

Нормы времени и расценки на 1 воздухоохладитель

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования			
		ВОП-50	ВОП-100	ВОГ-230	
<i>5 разр. – 1</i>	Всего	<u>9</u> <u>6–85</u>	<u>18,8</u> <u>14–29</u>	<u>46,4</u> <u>35–51</u>	1
<i>3 " – 1</i>	В том числе: монтаж	<u>7,2</u> <u>5–40</u>	<u>15,5</u> <u>11–63</u>	–	2
<i>2 " – 1</i>					

Продолжение табл. 2

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования			№
		ВОП-50	ВОП-100	ВОГ-230	
5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 2 " - 1	В том числе: монтаж	-	-	$\frac{41}{31-16}$	3
5 разр. - 1 3 " - 1	опробование	$\frac{1,8}{1-45}$	$\frac{3,3}{2-66}$	$\frac{5,4}{4-35}$	4

§ В6-12-90. Отделители жидкости и промежуточные сосуды

Аммиачные для трубопроводов диаметрами 65-90, 100-50 и 200-250 мм.

Нормы времени и расценки на 1 аппарат

Состав звена	Наименование работ	Диаметр труб, мм			№
		65-90	100-150	200-250	
5 разр. - 1 4 " - 1 2 " - 2	Всего	$\frac{43}{9-69}$	$\frac{14,5}{10-81}$	$\frac{18}{13-42}$	1
	В том числе: монтаж	$\frac{10}{7-45}$	$\frac{11,5}{8-57}$	$\frac{15}{11-18}$	2
	испытание	$\frac{3}{2-24}$			3

§ В6-12-91. Маслоотделители

Маслоотделитель со штуцерами и арматурой для труб диаметрами 32-76, 100-125, 150-200 мм

Нормы времени и расценки на 1 маслоотделитель

Состав звена	Наименование работ	Диаметр труб, мм			№
		32-76	100-125	150-200	
<i>5 разр. - 1</i> <i>4 " - 1</i> <i>2 " - 2</i>	монтаж на каркасе и фундаменте	2,4 1-79	3,2 2-38	4,7 3-50	1
	монтаж на подвесках или колонне	3,4 2-53	4,2 3-13	6 4-47	2
	В том числе испытание (для обоих случаев)	0,5 0-37,3	0,6 0-44,7	1 0-74,5	3
		a	b	v	

§ В6-12-92. Маслособиратели

Маслособиратели (с арматурой) диаметром 150 мм, весом 18,5 кг и диаметром 300 мм, масса 83 кг.

Нормы времени и расценки на 1 маслособиратель

Состав звена	Наименование работ	Диаметр, мм	
		150	300
<i>5 разр. - 1</i> <i>2 " - 1</i>	монтаж	2,4 1-86	3,5 2-71
		a	b

§ В6-12-93. Грязеуловители

Грязеуловители аммиачные с проволочным фильтром под трубы диаметром 50, 70, 100, 125, 150, 200 мм.

Нормы времени и расценки на 1 грязеуловитель

Состав звена	Наименование работ	Диаметр труб, мм, до		
		100	150	200
<i>5 разр. - 1</i> <i>2 " - 1</i>	монтаж	1,1 0-85,3	1,8 1-40	1,9 1-47
		a	b	v

§ В6-12-94. Ресиверы

Ресиверы для аммиака со штуцерами и мерным стеклом.

Нормы времени и расценки на 1 ресивер

Состав звена	Наименование работ	Емкость, м ³		
		2	4	
<i>5 разр. - I</i> <i>4 " - I</i> <i>3 " - I</i> <i>2 " - I</i>	Всего	<u>8,7</u> 6-61	<u>12,8</u> 9-73	1
	В том числе: монтаж	<u>7,3</u> 5-55	<u>11</u> 8-36	2
	опробование	<u>1,4</u> 1-06	<u>1,8</u> 1-37	3
		a	b	N ^o

§ В6-12-95. Кондиционеры автономные фреоновые

общего назначения и крановые,

скороморозильный аппарат для замораживания эндокринных желез

Таблица 1

Техническая характеристика

Марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
Кондиционер автономный фреоновый KC-4,5	225	1,3	0,7	0,81
Кондиционер автономный фреоновый KC-12, KC-18	850	1,96	1,206	0,684
KC-25	1100	1,885	1,355	0,954
KC-35	1500	1,885	1,51	0,75
KC-50	200	1,832	2	1,224
KH-10	2270	1,42	2,93	3,27
Крановый СКК-2ПР	350	0,98	1,35	0,72
То же, СКК-4ПР	1550	1,66	1,695	0,9
Скороморозильный аппарат для замораживания эндокринных желез	870	1,92	0,92	2,06

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 коммандир или 1 аппарат

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования						№
		КС-4,5 СКК-2ПР	КС-12 КС-18 КС-25	Скоромо- зыльный аппарат	КС-35 СКК-4ПР	КС-50	КН-10	
	Всего	14,1 10-92	17,7 13-62	18,7 14-37	20,2 15-49	22,7 17-37	30,9 23-55	1
5 разр. - I 3 " - I 2 " - I	В том числе: монтаж	7,9 5-93	11,5 8-63	12,5 9-38	14 10-50	16,5 12-38	24 18-00	2
5 разр. - I 3 " - I	опробование			6,2 4-99			6,9 5-55	3
		а	б	в	г	д	е	

§ В6-12-96. Поплавковые регулирующие вентили, дистанционный указатель уровня, воздухоотделитель

Таблица 1

Техническая характеристика

Наименование и марки оборудования	Масса, кг	Габариты, м		
		длина	ширина	высота
Поплавковый регулирующий вентиль				
ПРВ-5	27	0,8	0,154	0,21
ПРВ-10	55	0,445	0,21	0,275
ПРВ-20	62	0,53	0,245	0,431
ПРВ-50	102	0,664	0,325	0,544
ПРВ-100	135	0,7	0,4	0,635
ПРВ-200	133	0,7	0,4	0,635
Дистанционный указатель уровня ДУ-3	23	-	0,15	0,53
Воздухоотделитель системы Кабулашвили	42	1,535	0,108	0,328

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 прибор

Состав звена	Наименование работ	Марки оборудования				Систе-мы Кабулашвили
		ПРВ-5 ПРВ-10 ПРВ-20	ПРВ-50 ПРВ-100	ПРВ-200	ДУ-3	
5 разр. - I 2 .. - I	монтаж	2,1 1-63	2,6 2-02	3 2-33	2,4 1-86	3,2 2-48
		а	б	в	г	д

§ В6-12-97. Станция регулирующая

Станция состоит из аммиачных вентилей, смонтированных на коллекторе. Вес – 0,023 тн.

Нормы времени и расценки на 1 вентиль

Состав звена	Наименование работ	Н. вр.	Расц.
6 разр. - I 2 .. - I	монтаж	2,7	2-30

ГЛАВА 2. ОХЛАЖДАЮЩИЕ БАТАРЕИ

Техническая часть

Батареи длиной до 4 м должны изготавляться в целом виде, а более крупных размеров – узлами в мастерских с применением механизированной резки и сварки труб. Оребрение труб стальной лентой производится на специальном станке.

Подъем и установка батарей на месте осуществляется при помощи лебедок, талей и специальных подъемных приспособлений.

Нормами времени и расценками на изготовление и монтаж охлаждающих батарей, стеллажей и коллекторов учтены следующие работы:

1. По изготовлению:

подноска в пределах монтажной зоны материалов, их сортировка, очистка, правка и пр.;

установка стремянок и подмостей, решетований и другие вспомогательные работы;

разметка и установка каркасов;

подгонка, резка и сборка труб и калачей, изготовление распределительных и горизонтальных коллекторов;

крепление труб хомутами;
испытание батарей с устранением дефектов, присоединением воздуховодов и обслуживанием компрессоров;
продувка и маркировка батарей и их узлов.

2. По установке:

перемещение в пределах монтажной зоны;
установка стремянок и подмостей;
разметка места установки, подъем, выверка и крепление батарей (для батарей длиной 6 м и более – сборка узлами);
испытание батарей с устранением дефектов, присоединение воздуховодов и обслуживание компрессоров;
продувка.

§ В6-12-98. Изготовление змеевиковых и коллекторных батарей

Батареи охлаждающие из гладких труб, собранные на каркасе из угловой стали и полосовой стали:

змеевиковые – пристенные и потолочные из труб диаметром 38/31, 48/40, 57/50 мм, сварные на калацах, расстояние между центрами 120–220 мм;

коллекторные пристенные с различным количеством вертикальных труб диаметром 57/50 мм и двумя горизонтальными коллекторами диаметром 76–133 мм.

Таблица 1

Состав звена

Разряд рабочих	Тип батарей	
	змеевиковые	коллекторные
5 разр.	1	1
3 "	1	-
2 "	2	1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 м труб батарей

Наименование работ	Змеевиковые из труб диаметром, мм						Коллек- торные из труб диа- метром 57 мм	
	длиной 6 м			длиной св. 6 м				
	38	48	57	38	48	57		
Изготовление, продувка и испытание	9,3 6-72	10,5 7-59	13 9-39	15 10-84	18,5 14-34			
	a	b	v	g	d			

§ В6-12-99. Батареи змеевиковые и коллекторные

Таблица 1

Состав звена

Разряд рабочих	Тип батарей	
	змеевиковые	коллекторные
5 разр.	1	1
3 "	2	1
2 "	2	2

Нормы времени и расценки на 100 м труб

Таблица 2

Наименование, работ	Змеевиковые из труб диаметром до 57 мм				Коллек- торные пристен- ные	№		
	длиной до 6 м		длиной св. 6 м					
	потолоч- ные	при- стенные	потолоч- ные	при- стенные				
Всего	9,3 6-67	8,3 5-95	13,6 9-76	11,9 8-54	11,4 8-22	1		
В том числе: монтаж	6,2 4-45	5,2 3-73	10,5 7-54	8,8 6-32	8,3 6-00	2		
испытание			3,1 2-22			3		
	a	b	v	g	d	№		

§ В6-12-100. Изготовление батарей из оребренных труб

Охлаждение батареи из оребренных труб на каркасах из угловой и полосовой стали, потолочные и пристенные.

Нормы времени и расценки на 100 м труб

Состав звена	Наименование работ	Тип батарей	
		потолочные	пристенные
5 разр. - 1 3 " - 1	Изготовление, продувка и испытание батарей	28 21-00	33 24-75
		a	b

§ В6-12-101. Батареи из оребренных труб

Нормы времени и расценки на 100 м труб

Состав звена	Наименование работ	Тип батарей		№
		пристенные	потолочные	
5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 2	Всего	18 12-92	22 15-80	1
	В том числе: монтаж	13,5 9-69	15,5 11-13	2
	испытание	4,5 3-23	6,5 4-67	3
		a	b	

§ В6-12-102. Изготовление стеллажей

Стеллажи аммиачные и рассольные из гладких труб диаметром 38/31, 48/40, 57/50 мм на каркасе из швеллера и угловой стали.

Нормы времени и расценки на 100 м труб

Состав звена	Наименование работ	Диаметр труб, мм		
		38/31	48/40	57/50
5 разр. - 1				
3 " - 1				
2 " - 2				
	изготовление, продувка и испытание стоянки	<u>11</u> <u>7-95</u>		<u>12</u> <u>8-67</u>
		a		6

§ В6-12-103. Стеллажи

Нормы времени и расценки на 100 м трубы

Состав звена	Наименование работ	Тип стеллажей		№
		аммиачные	рассольные	
5 разр. - 1	Всего	<u>2,33</u> <u>1-67,4</u>	<u>3,86</u> <u>2-76,8</u>	1
3 " - 1				
2 " - 2				
	В том числе: монтаж	<u>0,73</u> <u>0-52,4</u>	<u>0,36</u> <u>0-25,8</u>	2
	испытание	<u>1,6</u> <u>1-15</u>	<u>3,5</u> <u>2-51</u>	3
		a	6	

§ В6-12-104. Изготовление и монтаж коллекторов

Коллекторы аммиачные и рассольные для распределения хладагента.

Таблица 1

Состав звена

Разряд рабочих	Изготовление	Монтаж
5 разр.	1	1
2 "	1	2

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 коллектор

Наименование работ	Тип коллекторов и диаметр, мм					
	аммиачные		рассольные			
	до 48/40	св. 48/40	до 57/50	св. 57/50		
Всего	<u>4,07</u> 3-01,4	<u>4,2</u> 3-11,5	<u>4,08</u> 3-02,2	<u>4,16</u> 3-08,4	1	
В том числе: изготовление	<u>0,87</u> 0-67,4	<u>1</u> 0-77,5	<u>0,88</u> 0-68,2	<u>0,96</u> 0-74,4	2	
монтаж		<u>3,2</u> 2-34			3	
	a	6	b	г	№	

Глава 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

§ В6-12-105. Изготовление каркасов для охлаждающих батарей

Состав работы

1. Сортировка и резка сортового металла. 2. Сборка конструкций.
 3. Сверление отверстий и заготовка хомутиков.

Нормы времени и расценки на 100 кг каркаса

Состав звена	Разновидность каркаса	
	из угловой стали	из полосовой стали
4 разр. - I 2 " - I	<u>9,2</u> 6-58	<u>11,5</u> 8-22
	a	б

§ В6-12-106. Изготовление сферических донышек из стали толщиной до 10 мм

Состав работы

1. Вырезка и правка заготовок.
2. Отбортовка кромок.
3. Зачистка кромок под сварку.

Нормы времени и расценки на 1 донышко

Состав звена	Диаметр, мм, до	
	125	200
5 разр. - I	0,2	0,24
2 .. - I	<u>0-15,5</u>	<u>0-18,6</u>
	a	b

§ В6-12-107. Оребрение труб круглыми ребрами

Состав работ

1. Выправка и зачистка ребер.
2. Укладка их в специальную кассету.
3. Продевание трубы в отверстие.

Нормы времени и расценки на 1 м трубы

Состав звена	Число ребер на 1 м, до	
	28	44
5 разр. - I	0,47	0,78
3 .. - I	<u>0-35,3</u>	<u>0-58,5</u>
2 .. - I	a	b

§ В6-12-108. Оребрение труб стальной лентой

Состав работы

1. Установка трубы и ленты на станке. 2. Гофрирование и навивка ленты на станке.

Нормы времени и расценки на 100 м трубы

Состав звена	Диаметр труб и размер ленты, мм	
	38/32	57/50
	лента 30×1	лента 46×1
4 разр. - I		
3 " - I	14,5	14
2 " - I	10-30	9-94
	x	6

Издание официальное
Минмонтажспецстрой ССР

ВНИР
**СБОРНИК В6. МОНТАЖ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Вып. 12. МЯСОКОМБИНАТЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА
и ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ**

Редактор издательства *А. С. Калмыков*

Технический редактор *А. П. Мурзинов*

Корректор *Т. А. Мартыненко*

Сдано в набор 20.10.87	,Н/К"	Подп. в печать 18.11.87	Форм. 60×90 ^{1/4}
Бум. газетная	Гарнитура Пресс-Роман	Кр.-отт. 5,875	Высокая печать
Объем 5,5 л.			Уч.-изд. л. 5,30
Тираж 43 000 экз.	Заказ тип. № 1433	Изд. № 2313	Цена 25 коп.

Издательство и типография „Прейскурантиздат“
125438, Москва, Пакгаузное ш., 1