

С С С Р

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ПОДВИЖНЫХ  
ШАРНИРНО-БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ШАССИ

ОСТ 1 10174-78

ОСТ 1 10199-78—ОСТ 1 10200-78

ОСТ 110204-78, ОСТ 110205-78

ОСТ 1 10210-78—ОСТ 1 10216-78

ОСТ 1 00893-78

Издание официальное



№ изм.	1	2	3	4	5
№ изв.	7714	10082	10584	12421	

УДК 621.88

Группа Л26

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10216-78

## ПРОБКИ

### Конструкция и размеры

На 5 страницах

Взамен ОСТ 1 10216-71

Срок действия продлен до 01.07.87

Проверено в 1987 г.

Срок действия продлен до 01.07.93

*без ограничения срока действия*

Распоряжением Министерства от 15 ноября 1978 г. № 087-16/4

срок действия установлен с 1 июля 1979 г.

до 1 июля 1984 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на пробки, предназначенные для установки в полые детали с целью защиты от попадания во внутренние полости деталей пыли и грязи.

Изв. № дубликата	3901
Изв. № подлинника	



2. Конструкция и размеры пробок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры, мм

<b>D</b>	<b>h</b>	Масса 1000 шт., кг	<b>D</b>	<b>h</b>	Масса 1000 шт., кг	<b>D</b>	<b>h</b>	Масса 1000 шт., кг
Пред. откл. +1,0	Пред. откл. ±0,5		Пред. откл. +1,0	Пред. откл. ±0,5		Пред. откл. +1,0	Пред. откл. ±0,5	
8	10	0,10	28	10	1,23	46	10	3,32
	20	0,20		20	2,46		20	6,64
10	10	0,16	30	10	1,41	47	10	3,47
	20	0,32		20	2,82		20	6,94
12	10	0,22	31	10	1,51	48	10	3,62
	20	0,44		20	3,02		20	7,24
13	10	0,27	32	10	1,61	50	10	3,93
	20	0,54		20	3,22		20	7,86
14	10	0,31	33	10	1,71	51	10	4,09
	20	0,62		20	3,42		20	8,18
16	10	0,40	34	10	1,82	53	10	4,41
	20	0,80		20	3,64		20	8,82
17	10	0,45	35	10	1,92	54	10	4,60
	20	0,90		20	3,84		20	9,20
18	10	0,51	36	10	2,04	55	10	4,75
	20	1,02		20	4,08		20	9,50
20	10	0,63	38	10	2,27	56	10	4,92
	20	1,26		20	4,54		20	9,84
22	10	0,76	39	10	2,39	57	10	5,10
	20	1,52		20	4,78		20	10,20
24	10	0,90	40	10	2,51	58	10	5,28
	20	1,80		20	5,02		20	10,56
26	10	1,06	42	10	2,77	59	10	5,47
	20	2,12		20	5,54		20	10,94
27	10	1,14	44	10	3,04	61	10	5,84
	20	2,28		20	6,08		20	11,68

Инв. № Абулханата  
3

Инв. № изм.  
10584

3901

Инв. № подлинника  
1

Продолжение

Размеры, мм

$D$ Пред. откл. +1,0	$h$ Пред. откл. $\pm 0,5$	Масса 1000 шт., кг	$D$ Пред. откл. +1,0	$h$ Пред. откл. $\pm 0,5$	Масса 1000 шт., кг	$D$ Пред. откл. +1,0	$h$ Пред. откл. $\pm 0,5$	Масса 1000 шт., кг
62	10	6,05	74	10	8,60	84	10	11,08
	20	12,10		20	17,20		20	22,16
63	10	6,25	76	10	9,08	86	10	11,61
	20	12,50		20	18,16		20	23,22
67	10	7,05	78	10	9,55	88	10	12,16
	20	14,10		20	19,10		20	24,32
68	10	7,25	79	10	9,80	91	10	13,01
	20	14,50		20	19,60		20	26,02
69	10	7,48	80	10	10,05	94	10	13,88
	20	14,96		20	20,10		20	27,76
70	10	7,70	81	10	10,30			
	20	15,40		20	20,60			
73	10	8,35	83	10	10,82			
	20	16,70		20	21,64			

3. Материал: пенопласт ПУ-101 по ТУ 6-05-1768-76.

4. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

5. Технические условия – по ОСТ 1 00893-78.

6. Пример применения пробок приведен в рекомендуемом приложении к настоящему стандарту.

Пример наименования и обозначения пробки  $D=26$  мм,  $h=10$  мм:

Пробка 26-10-ОСТ 1 10216-78

№ изм.	1	3
№ изв.	7714	10584


Инв. № дубликата	3901
Инв. № подлинника	

## ПРИЛОЖЕНИЕ

## Рекомендуемое

## Пример применения пробки

1. Применение пробки должно соответствовать указанному на чертеже.



1 - болт; 2 - пробка

2. Пробку ставить на клее ВС-10Т по ГОСТ 22345-77.
3. Выступание пробки над торцом А не допускается.

№ изм.	
№ изм.	

Ннв. № дубликата	
Ннв. № подлинника	3901

ОСТ 1 10216-78 Стр. 5

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
6	1	—	—	—	12721	<i>Л.Л.Л.</i>		3.11.2000