

УДК 621.884.3

Группа ГЭ4

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 110640-72

ЗАКЛЕПКИ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ С УГЛОМ 90° С СЕРДЕЧНИКОМ

Конструкция и размеры

ОКП 75 9820

На 5 страницах

Введен впервые

Проверен в 1990 г.

Подлежит проверке в 2000 г.

Проверен в 1985 г.

Подлежит проверке в 1990 г.

Распоряжением Министерства от 25.12.72

№ 087-16

Срок введения установлен с 01.07.73

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на заклепки с потайной головкой с углом 90° с сердечником (в дальнейшем изложении - заклепки), предназначенные для установки безударной клепкой с односторонним подходом.

Нов. № Аудитората	877
Нов. № подлинника	

2. Конструкция и размеры заклепок должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1. Допускается замена прямого рифления рифлением сетчатым 0,5 ГОСТ 21474-75.




Таблица 1

Но. изн. № изн.	Применяемость	Поз. 1 Корпус		Поз. 2 Сердечник		d	d ₁ max	D	L	L ₁	Разрушающая нагрузка, Н(кгс) не менее					Нагрузка выдавлива- ния сердеч- ника, Н(кгс) не менее	Масса 1000 шт., кг																
		Количество									на срез					при температуре, °C																	
		1		1																													
		Обозначение																															
1		1-ОCT 1 10641-72		23-ОCT 1 10639-72		3,5	2,43	6,0	6,5	11,4	4709 (480)	4415 (450)	4218 (430)	3823 (400)	3728 (380)	177 (18)	1,853	0,825															
2		2-ОCT 1 10641-72		3-ОCT 1 10639-72																													
3		3-ОCT 1 10641-72		4-ОCT 1 10639-72																													
4		4-ОCT 1 10641-72		24-ОCT 1 10639-72		4,0	2,85	6,9	7,0	12,3	6867 (700)	6180 (680)	5886 (600)	5494 (580)	4415 (450)	294 (30)	2,115	0,975															
5		5-ОCT 1 10641-72		7-ОCT 1 10639-72																													
6		6-ОCT 1 10641-72		8-ОCT 1 10639-72																													
7		7-ОCT 1 10641-72		21-ОCT 1 10639-72		5,0	3,65	8,7	7,5	13,4	8810 (1000)	8829 (900)	8338 (850)	7848 (800)	6867 (700)	491 (50)	4,088	1,812															
8		8-ОCT 1 10641-72		22-ОCT 1 10639-72																													
9		9-ОCT 1 10641-72		11-ОCT 1 10639-72																													
10		10-ОCT 1 10641-72		12-ОCT 1 10639-72		12,0	22,4	25,4	10,5	19,4	8810 (1000)	8829 (900)	8338 (850)	7848 (800)	6867 (700)	491 (50)	4,879	2,408															
11		11-ОCT 1 10641-72		13-ОCT 1 10639-72																													

* Размеры обеспеч. инстр

** Размеры для справок

*** Значения размера характеризуют крайние положения сердечника при его свободном движении в корпусе собранной заклепки.

Но. № дубликата	877
Но. № подлинника	

3. Выполнение соединений заклепками и подбор типоразмеров заклепок по толщине пакета должны соответствовать указанным в обязательном приложении.
4. Коды ОКП заклепок должны соответствовать указанным в табл.2.

Т а б л и ц а 2

Типоразмеры	Код ОКП	КЧ
1	75 9320 4001	05
2	75 9320 4002	04
3	75 9320 4003	03
4	75 9320 4004	02
5	75 9320 4005	01
6	75 9320 4006	00
7	75 9320 4007	10
8	75 9320 4008	09
9	75 9320 4009	08
10	75 9320 4010	04
11	75 9320 4011	03

5. Технические условия – по ОСТ 1 00656-81.

П р и м е р наименования и обозначения заклепки с потайной головкой с углом 90° с сердечником типоразмера 5:


Заклепка 5-ОСТ 1 10640-72

Нн. № Альбома	4
Нн. № подшивки	8476

878

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ВЫПОЛНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ЗАКЛЕПКАМИ И ПОДБОР ТИПОРАЗМЕРОВ
ЗАКЛЕПОК ПО ТОЛЩИНЕ ПАКЕТА



Размеры в мм

Типораз- меры	Диаметр от- верстия под заклепку Пред. откл. +0,12	S	H	
			Пред. откл. $\pm 0,55$	
1	3,55	2,0 - 3,5	2,5	4,0
2		3,5 - 5,0		
3		5,0 - 6,5		
4	4,05	2,0 - 3,5	3,1	4,6
5		3,5 - 5,0		
6		5,0 - 6,5		
7	5,05	2,5 - 3,5	3,1	4,1
8		3,5 - 5,0		
9		5,0 - 6,5		
10		6,5 - 8,0		
11		8,0 - 9,5		

№ 10640	2	4	5
№ 6287	6287	8476	9824

878

№ 10640	2	4	5
№ 6287	6287	8476	9824

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
"а"	2	-	-	-	5169	<i>Мас</i>		01.07.73
2	1, 4	-	-	-	6237			01.07.76
3	2	-	-	-	7141			01.01.79
4	1,2,3,4	-	5	-	8476		30.10.81	01.07.82
5	1,2,4	-	-	-	9624		18.11.85	01.07.86
6	1, 2	-	-	-	9884		07.05.90	01.01.91