

Лит.зап.	а	2	
№ изз.	5570	6085	

Нн. № документа	710
Нн. № поддона	

УДК 683.

Группа Д15

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ЗАМКИ СИЛОВЫЕ С ЗАВАЛЬЦОВКОЙ ФЛАНЦА
Конструкция и размеры

ОСТ 1 10516-72

ОСТ 1 10517-72

ОСТ 1 12171-75

На 4 страницах

Введен впервые

Распоряжением Министерства от 20 сентября 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/1У 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на силовые замки, предназначенные для запирания люков самолетов и вертолетов.
2. Конструкция, размеры и комплектность замков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Изм 3 изв ЧН Гл. 28.8.78 ~



Издание официальное



Перепечатка воспрещена

OCT 1 10516-72, OCT 1 10517-72 Стр. 2

OCT 1 12171-75



* Размеры для справок.

Инв. № дубликата	710
Инв. № подлинника	

Инв. № дубликата	710
Инв. № подлинника	

№ изм.	а	2	4
№ изм.	5570	6085	7619

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	710

№ изм.	а	2	3	4					
№ изв.	5570	6085	7111	7619					

Размеры в мм

Типо-размеры	Марка материала		Применяемость			D Пред. откл. по А ₄	D_1	d	H	h	h_1	A	L	B	Разрушающие усилия*, кгс, не менее	
	штыря	фланца нижнего корпуса	30ХГСА	07Х16Н6-Ш	ВТ16										на отрыв	на срез
1	30ХГСА	30ХГСА				13,5	16	3,1	22,1	2,5	2	22	30	17	400	800
	07Х16Н6-Ш	07Х16Н6-Ш														
		ВТ16														
2	30ХГСА	30ХГСА				16,0	21	4,1	32,1	3,0	3	29	40	20	600	2600
	07Х16Н6-Ш	07Х16Н6-Ш														
		ВТ16														

Размеры в мм

Продолжение

Типо-размеры	Поз. 1 Корпус верхний		Масса 100шт., кг	
	Количество			
	1	1		
Обозначение				
1	1-ОСТ 1 10518-72	1-ОСТ 1 10509-72	1,40	
	1-ОСТ 1 10519-72	1-ОСТ 1 10510-72		
	1-ОСТ 1 12172-75	1-ОСТ 1 12169-75		
2	2-ОСТ 1 10518-72	2-ОСТ 1 10509-72	2,80	
	2-ОСТ 1 10519-72	2-ОСТ 1 10510-72		
	2-ОСТ 1 12172-75	2-ОСТ 1 12169-75		

* Разрушающие усилия даны без учета прочности ложка и крепления к нему замка.

ОСТ 1 10516-72, ОСТ 1 10517-72 Стр. 3

ОСТ 1 12171-75

ОСТ 1 10516-72, ОСТ 1 10517-72 Стр. 4
ОСТ 1 12171-75

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

4. Технические условия – по ОСТ 1 00647-72.

Пример наименования и обозначения силового замка с завалыковкой фланца типоразмера 1 с фланцем нижнего корпуса из стали 30ХГСА:

Замок 1-ОСТ 1 10516-72

То же, из стали 07Х16Н6-Ш:

Замок 1-ОСТ 1 10517-72

То же, из ВТ16:

Замок 1-ОСТ 1 12171-75

Лит.№3М.	2
№ №38.	6085

Инв. № дубликата	710
Инв. № подлинника	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
 ОСТ 1 10518-72, ОСТ 1 10517-72, ОСТ 1 12171-75
ЗАМКИ СИЛОВЫЕ С ЗАВАЛЬЦОВКОЙ ФЛАНЦА
 Конструкция и размеры

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	Измен- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	2,3	—	—	—	5570	Штаб	15/08-74	1/1-75
2	1,2,3, 4	—	—	—	6085	Штаб	20/09-75	1/10-76
3	3	—	—	—	7111	Штаб-	17.1.76	1/10-76
4	2,3	—	—	—	7018	Штаб-		