

УДК 676.816.2

Группа К67

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 03782-75

ЛЕНТА ДЛЯ СКЛЕЙКИ
Типы и основные размеры.
Технические требования

На 3 страницах

Взамен 5301А

Распоряжением Министерства от 31 марта 1975 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на ленту для склейки, предназначенную для оклейки ящиков, складов и амортизаторов из гофрированного картона.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Дат. изм.
№ изм.

2478

Изм. № 1
Изм. № 2

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Стандарт устанавливает один тип ленты для склейки.

1.2. Основные размеры ленты для склейки должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



мм

Размер стороны ящика, прокладки и амортизатора	b	L
До 50	17	$2(B+H)^* + b$
Св. 50 до 100	40	
" 100 " 200	60	
" 200 " 300	75	
" 300	100	

* В — ширина (длина) ящика; Н — высота ящика (толщина прокладки).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Лента для склейки должна соответствовать клеевой ленте марки В по ГОСТ 18251-72.

2.2. Допускается при изготовлении ленты для склейки использовать следующие материалы:

- бумагу мешочную по ГОСТ 2228-62;
- бумагу — основу марки В по ГОСТ 10469-72;
- бумагу оберточную плотностью 90 г/м² по ГОСТ 8273-57,
- пленку полиэтиленовую с липким слоем по МРТУ 6-05-1226-69.

Для клеевого покрытия допускается применение силикатного клея по ГОСТ 13078-67, ГОСТ 13079-67 или дисперсии по ГОСТ 18992-73.

2.3. Для изготовления ленты для склейки, предназначенной для оклейки ящиков, прокладок и амортизаторов в тропическом исполнении должна применяться бумага упаковочная волоконнопрошиваемая двухслойная марки А по ГОСТ 8828-61.

2.4. Лента для склейки не должна иметь складок, морщин, надрывов, отверстий и выступающих соримок.

Лит. изм.

№ изм.

2478

Изм. № дубликата

Изм. № оригинала

Пример записи в технической документации ленты для склейки с размерами
 $b = 40$ мм и $L = 150$ мм.

Лента для склейки 40-150-ОСТ 1 03782-75

То же, в тропическом исполнении:

Лента для склейки 40-150-Т-ОСТ 1 03782-75

Лист 1 из 1

№ 138

Изм. № 1

Изм. № 1

2478