

УДК 621.8.001.24

Группа Г11

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

РАДИУСЫ ЗАКРУГЛЕНИЙ И ФАСКИ

ОСТ 1 03736-74

На 3 страницах

Размеры
(ограничение ГОСТ 10948-64)

Введен впервые

Распоряжением Министерства от 30 сентября 1974 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1975 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на размеры радиусов закруглений и фасок для деталей, изготовленных из металла и пластмасс.

Стандарт не распространяется на размеры радиусов закруглений (стиба) гнутых деталей, фасок на резьбах, радиусов проточек для выхода резьбообразующего инструмента, фасок и радиусов закруглений шарико- и роликоподшипников и на их сопряжения с валами и корпусами и на технологические межоперационные радиусы.

2. Размеры радиусов закруглений и фасок для деталей должны соответствовать, указанным в таблице.

мм

1-й ряд	2-й ряд	1-й ряд	2-й ряд	1-й ряд	2-й ряд	1-й ряд
0,10	—	1,0	—	10	—	100
—	—	—	—	—	12	—
—	—	1,6	—	16	—	—
—	0,20	—	2,0	—	20	—
—	—	2,5	—	25	—	—
—	—	—	3,0	—	32	—
0,40	—	4,0	—	40	—	—
—	—	—	5,0	—	50	—
0,60	—	6,0	—	63	—	—
—	—	—	8,0	—	80	—

Нр. 434	3		
Нр. 440	4440		

Нр. № Дубликат	
Нр. № подлинника	2080