

ОСТ 92-0746-72

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

ШТИФТЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

Конструкция и размеры

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

ШТИФТЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

Конструкция и размеры

Дата введения 1973-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на цилиндрические штифты (далее – штифты) и устанавливает их конструкцию и размеры.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:

ОСТ 92-0748-72 Детали крепежные. Конструкция и размеры.

3 Конструкция и размеры

3.1 Конструкция и размеры штифтов должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1, их теоретическая масса приведена в таблице 1.


$\sqrt{Ra} 3,2 (\checkmark)$ 

Рисунок 1

Таблица 1

Размеры в миллиметрах

d	Номин.	1	1,6	2	3	4	5	6	8	10	12	
		p6				u8						
c		0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,6		
Масса 100 шт. штифтов, кг												
5	0,003	0,007	0,012	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0,004	0,010	0,015	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0,005	0,012	0,020	0,044	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	0,016	0,025	0,055	0,099	—	—	—	—	—	—	—
12	—	0,019	0,029	0,067	0,118	0,185	0,264	—	—	—	—	—
14	—	0,022	0,034	0,078	0,138	0,216	0,311	—	—	—	—	—
16	—	—	0,039	0,089	0,158	0,247	0,355	—	—	—	—	—
18	—	—	0,044	0,100	0,178	0,277	0,400	—	—	—	—	—
20	—	—	0,049	0,111	0,197	0,308	0,444	0,790	1,233	—	—	—
22	—	—	0,054	0,122	0,217	0,359	0,488	0,869	1,356	—	—	—
25	—	—	—	—	0,247	0,385	0,555	0,966	1,541	2,220	—	—
28	—	—	—	—	0,276	0,431	0,621	1,106	1,726	2,486	—	—
30	—	—	—	—	0,296	0,462	0,666	1,185	1,850	2,663	—	—
32	—	—	—	—	0,316	0,493	0,710	1,264	1,993	2,841	—	—
36	—	—	—	—	0,345	0,539	0,777	1,383	2,158	3,197	—	—
40	—	—	—	—	0,395	0,616	0,888	1,580	2,466	3,561	—	—
45	—	—	—	—	—	0,693	0,999	1,778	2,774	3,995	—	—
50	—	—	—	—	—	0,771	1,110	1,975	3,083	4,439	—	—
60	—	—	—	—	—	0,925	1,332	2,370	3,699	5,327	—	—
70	—	—	—	—	—	1,079	1,554	2,765	4,316	6,215	—	—
80	—	—	—	—	—	1,233	1,776	3,160	4,932	7,102	—	—
90	—	—	—	—	—	—	1,918	3,555	5,549	7,990	—	—
100	—	—	—	—	—	—	2,220	3,950	6,165	8,878	—	—
110	—	—	—	—	—	—	—	4,345	6,782	9,766	—	—

Пример условного обозначения штифта диаметром $d=2$ мм с предельным отклонением pb , длиной $L=20$ мм, из материала с условной маркировкой 66, с покрытием 05:

Штифт 2×20.66.05 ОСТ 92-0746-72

3.2 Штифты должны быть изготовлены из материалов, указанных в таблице 2.

Таблица 2

Условная маркировка марки материала	Марка материала	Условная маркировка марки материала	Марка материала
66	Сталь 45	55	Сталь 09Х16Н4Б
47	Сталь 12Х21Н5Т		

3.3 Условная маркировка марки материала, покрытия и остальные технические требования по ОСТ 92-0748.