

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ НОРМАТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ «ОРГТРАНССТРОЙ»  
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ НАСЫПЕЙ  
СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ  
РЕШЕТЧАТЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

МОСКВА 1977

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ НОРМАТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ «ОРГТРАНССТРОЙ»  
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ НАСЫПЕЙ  
СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ  
РЕШЕТЧАТЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

МОСКВА 1977

Технологические карты разработаны отделом внедрения передовой технологии и организации строительства автодорог и аэродромов (исполнитель В. Т. Дурикин) по материалам Калужской, Ростовской, Харьковской НИС института «Оргтрансстрой».

*Редактор В. Ф. СВЕНЦКИЙ*

## ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Технологические карты разработаны на основе методов научной организации труда и предназначены для использования при разработке проектов производства работ и организации труда на строительных объектах.

Настоящий выпуск содержит следующие технологические карты.

Карта № 1. Комплекс работ по укреплению откосов насыпей сборными железобетонными решетчатыми конструкциями.

Карта № 2. Устройство упорной призмы из сборных железобетонных блоков.

Карта № 3. Монтаж сборных решетчатых конструкций.

Карта № 4. Заполнение ячеек сборных решетчатых конструкций щебнем.

Сменная производительность при укреплении откоса насыпи сборными железобетонными решетчатыми конструкциями составляет 25 м, при устройстве упорной призмы из сборных железобетонных блоков—50 м, при монтаже сборных решетчатых конструкций—125 м<sup>2</sup>, при заполнении ячеек сборных решетчатых конструкций щебнем—250 м<sup>2</sup> откоса насыпи.

Вариант решетчатой конструкции принят по «Проекту укрепления откосов земляного полотна сборными решетчатыми конструкциями», тема ОЗР-01-71, раздел 13, М., 1971, № 19700-М, стр. 17, 19—21. Решетчатые конструкции (толщиной 10 см) с диагональным расположением элементов конструкции Союздорнии, тип 2.

Решетчатые конструкции состоят из сборных железобетонных элементов. После объединения элементы образуют на поверхности откоса решетчатую конструкцию с ячейками заданного размера, которую присоединяют к поверхностным слоям грунта откоса мегаллическими анкерами, забиваемыми в узлах стыков.

В нижней части земляного полотна (возле подошвы) располагают бетонный или железобетонный упор для предотвращения сползания элементов решетчатых конструкций по откосу.

После монтажа всех элементов решетчатых конструкций ячейки заполняют щебнем.

Во всех случаях применения технологических карт необходима привязка их к местным условиям производства работ.

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1

## КОМПЛЕКС РАБОТ

### ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОТКОСОВ НАСЫПЕЙ

### СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ

### РЕШЕТЧАТЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

Технологическая карта охватывает весь комплекс работ по укреплению откоса насыпи сборными железобетонными решетчатыми конструкциями.

#### I. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Работы по укреплению откосов насыпи сборными железобетонными решетчатыми конструкциями (рис. 1) выполняют в такой технологической последовательности:

- планировка откоса насыпи;
- отрывка траншеи под упорную призму и устройство щебеночной подготовки;
- установка блоков упорной призмы;
- монтаж элементов решетчатых конструкций;
- заполнение ячеек сборных решетчатых конструкций щебнем.

#### II. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Работы по укреплению откосов насыпи сборными железобетонными конструкциями выполняет бригада рабочих в составе 12 чел., состоящая из трех специализированных звеньев.

##### Состав бригады

###### Звено № 1 (по устройству упорной призмы)

Машинист автокрана 5 разр — 1

Монтажники конструкций: 4 » — 1

3 » — 1

2 » — 1

Дорожные рабочие: 3 » — 1

2 » — 1

Наименование работ	Планировка откоса насыпи	Отрывка траншей под упорную призму и устройство щебеночной подготовки	Установка блоков упорной призмы	Монтаж элементов решетчатых конструкций	Заполнение ячеек сборных решетчатых конструкций щебнем
Схема потока					
№ и длина захватки	1-50	2-50	3-50	4-25	5-50

Рис. 1. Технологическая последовательность выполнения комплекса работ по укреплению откосов насыпи сборными решетчатыми конструкциями:

1—откос насыпи; 2—экскаватор-планировщик Э-4010, 3—экскаватор Э-153 со смешанным рабочим органом; 4—траншея под упорную призму; 5—щебень для устройства щебеночной подготовки; 6—разложенные блоки упорной призмы, 7—автокран К-46, 8—пакет с элементами решетчатых конструкций; 9—автокран К-46; 10—разложенные по откосу элементы решетчатых конструкций, 11—угорная призма; 12—участок откоса насыпи после сборки элементов решетчатых конструкций, 13—емкость для цементного раствора; 14—щебень для заполнения ячеек, 15—экскаватор Э-302А, 16—распределенный по откосу насыпи щебень, 17—готовый участок откоса насыпи после завершения укрепительных работ, 18—перекосной трап

Звено № 2 (по монтажу сборных решетчатых конструкций)

Монтажники конструкций. 4 разр —1

3 » —1

Дорожные рабочие 2 » —2

Звено № 3 (по заполнению ячеек сборных решетчатых конструкций щебнем)

Дорожные рабочие: 3 разр —1

2 » —1

Для отрывки траншеи под упорную призму звену № 1 придается экскаватор Э-153.

Для подачи элементов решетчатых конструкций звену № 2 придается автокран К-46.

Для подачи щебня в ячейки звену № 3 придается экскаватор Э-302А с грейферным ковшом.

III. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ПО УКРЕПЛЕНИЮ 500 м<sup>2</sup> ОТКОСА НАСЫПИ СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ РЕШЕГЧАТЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

Обоснование	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Трудоемкость работ, ч	Состав звена							И. ч. д.
					1	2	3	4	5	6		
Технологическая карта № 2	Планировка откоса насыпи	м <sup>2</sup>	500	8	Машинист экскаватора 6 разр. -I Городник машиниста 5 разр. -I	2						
Технологическая карта № 2	Устройство упорной призмы из сборных железобетонных блоков	м	100	7	Машинист гидрона 5 разр. -I Монтажники конструкций: 4 разр. -I 3 " -I 2 " -I Дорожные рабочие: 1 разр. -I 2 " -I	6		6				
Технологическая карта № 3	Монтаж сборных решетчатых конструкций	м <sup>2</sup>	500	131,48	Монтажник конструкций: 4 разр. -I 3 " -I Дорожные рабочие 2 разр. -2				4			
Технологическая карта № 4	Заполнение ячеек сборных решетчатых конструкций щебнем	м <sup>2</sup>	500	34	Рабочие в щебне: 3 разр. 1. 2 " 1			2		2		

Итого за 500 м<sup>2</sup> укрепляемого откоса насыпи  
а 1000 м<sup>2</sup> укрепляемого откоса насыпи

200,48 (35,06 чел-дн)

560,96 (70,12 чел-дн)

Примечание. Пунктиром обозначена работа машин, привлекаемых на непродолжительное время экскаватора Э-153 (карта № 2), автокрана К-46 (карта № 3), экскаватора Э-302А (карта № 4)

Цифрами над линиями указано количество рабочих, занятых в операции, под линиями - продолжительность операции, час

**IV. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА УКРЕПЛЕНИЕ 500 м<sup>2</sup> ОТКОСА НАСЫПИ  
СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ РЕШЕТЧАТЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ**

Обоснование	Состав звена	Описание работ	Единица измерения	Объем работ	Нормативное время, чел.-ч	Стоимость затрат труда, руб —коп
Калькуляция технологической карты № 2	<p>Машинист экскаватора 6 разр —1 Помощник машиниста 5 разр —1</p> <p>Машинист автокрана 5 разр —1 Машинист экскаватора 4 разр.—1</p> <p>Монтажники конструкций: 4 разр —1 3 " —1 2 " —1</p> <p>Дорожные рабочие: 3 разр.—1 2 " —1</p>	<p>Планировка откоса насыпи</p> <p>Устройство упорной призмы из сборных железобетонных блоков</p>	<p>100 м<sup>2</sup></p> <p>1 м</p>	<p>5</p> <p>100</p>	<p>8,4</p> <p>120,5</p>	<p>6—25</p> <p>71—84</p>
Калькуляция технологической карты № 3	<p>Машинист автокрана 5 разр —1</p> <p>Монтажники конструкций 4 разр.—1 3 " —1</p> <p>Дорожные рабочие 2 разр.—2</p>	Монтаж сборных железобетонных решетчатых конструкций	1 м <sup>2</sup>	500	139,1	78—08

Обоснование	Состав звена	Описание работ	Единица измерения	Объем работ	Нормативное время, чел-ч	Стоимость затрат труда, руб.-коп.
Калькуляция технологической карты № 4	Машинист экскаватора 5 разр.—1 Дорожный рабочий 3 разр.—1	Заполнение ячеек сборных решетчатых конструкций щебнем	1 м <sup>2</sup>	500	45,3	24—12
Итого: на 500 м <sup>2</sup> укрепляемого откоса насыпи на 1000 м <sup>2</sup> укрепляемого откоса насыпи					313,3 (39,16 чел-дн) 626,6 (78,32 чел-дн)	180—29

## V. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей	Единица измерения	По калькуляции А	По графику Б	На сколько процентов показатель по графику больше (+) или меньше (-), чем по калькуляции $\left( \frac{B-A}{A} \times 100\% \right)$
Трудоемкость работ по укреплению 1000 м <sup>2</sup> откоса насыпи сборными железобетонными решетчатыми конструкциями . . .	чел-ч	626,6	560,96	—10,4
Средний разряд рабочих . . . . .	—	3,2	3,1	—3,1
Среднедневная заработка платы одного рабочего . . . . .	руб —коп	4—60	5—04	+9,5

## VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

### А. Основные материалы

Наименование материалов	Единица измерения	Количество	
		на 1000 м <sup>2</sup> откоса	на 500 м <sup>2</sup> откоса
Железобетонные блоки размером 40×50×100 см . . . . .	шт.	200	100
Щебень (камень) для заполнения пазух упорной призмы . . . . .	м <sup>3</sup>	36	18
Щебень для выравнивающего слоя (щебеночная подготовка под блоки упорной призмы) . . . . .	»	32	16
Цементный раствор для омоноличивания швов между блоками . . . . .	»	0,38	0,19
Элемент № 1 . . . . .	шт.	100	50
Элемент № 2 . . . . .	»	890	445
Металлический анкер диаметром 25 мм, длиной 750 мм . . . . .	»	890	445
Металлический штырь диаметром 10 мм, длиной 120 мм . . . . .	»	890	445
Цементный раствор для омоноличивания стыков элементов решетчатых конструкций . . . . .	м <sup>3</sup>	0,89	0,445
Щебень фракции 40—70 мм для заполнения ячеек решетчатых конструкций . . .	»	100	50

## Б. Машины, оборудование, инструменты, инвентарь

Наименование	Марка ГОСТ	Количество
Автокран	К 46 или ЛАЗ 630	1
Экскаватор с обратной лопатой	Э 153	1
Экскаватор с грейферным ковшом	Э 302А	1
Экскаватор планировщик	Э 4010	1
Автомобиль самосвал	ЗИЛ 555	по расчету
Теодолит	10529—70	1
Нивелиры	10528—69	2
Рейки нивелирные	11158—65	4
Лопаты стальные строительные	3620—63	12
Гладилки стальные строительные	10403—73	2
Кувалды кузнецкие тупоносые	11401—65	2
Рулетки измерительные металлические	7502—69	2
Шуровки металлические	ЦНИИС Мин- трансстроя	2
Трамбовки прямоугольные	11777—74	4
Ломики монтажные	—	4
Ломы стальные строительные	1405—72	2
Колышки	—	100
Мастерки	9533—71	4
Шаблон	—	1
Уровень строительный длиной 1 м	9416—67	1
Ведра железные	—	4
Шнур льнопеньковый крученый (трассиро- вочный)	5107—70	1
Лента землемерная	10815—64	1
Вешки	—	3
Емкости для питьевой воды	—	3
Емкости для цементного раствора	—	2
Переносные трапы	—	5
Вагоны для мастера и кладовой	ВО 8	3
Вагоны столовые	ВО 8	3
Вагоны душевые	ВО 8	3
Аптечки	—	3

## Правила техники безопасности при укреплении откосов насыпи сборными железобетонными решетчатыми конструкциями

При производстве погрузочно-разгрузочных и укрепительных работ необходимо соблюдать требования по технике безопасности, изложенные в главе СНиП III-А 11-70

Для передвижения рабочих по поверхности откосов следует применять деревянные переносные трапы и подмости

Не допускается выгружать элементы решетчатых конструкций на обочину или поверхность откоса «навалом». Элементы должны быть выгружены из транспортных средств с помощью автокрана и уложены в памеченные при разбивочных работах места на поверхности откоса. Подтягивание груза крюком крана запрещается

Во время подъема элемента запрещается находиться под стрелой крана и в зоне ее поворота. Подходить к элементу для его точной установки на место разрешается только после того, как зазор между нижней поверхностью элемента и местом установки не будет превышать 5—10 см

Запрещается производить плавировка щебеночного слоя под блоком упорной призмы, поднятым автокраном. При необходимости исправления щебеночного слоя блок следует поднять на 10—15 см от поверхности земли и отвести в сторону

Нельзя приступать к укрепительным работам на мокрой или мерзлой поверхности откоса

Для сборки решетчатых конструкций рабочие должны быть снабжены защитной спецодеждой и необходимым инструментом

При производстве работ следует руководствоваться следующей технической литературой

«Технические указания по применению сборных решетчатых конструкций для укрепления конусов и откосов земляного полотна», ВСН 181-74, М, Оргтрансстрой, 1974

«Рекомендации по перевозке, складированию и хранению строительных материалов, изделий и конструкций в строительстве», М, Стройиздат, 1974

«Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог», М, «Транспорт», 1969.

«Бетонные и железобетонные конструкции сборные. Правила производства и приемки работ» СНиП III-16-73, М, Стройиздат, 1975

«Техника безопасности в строительстве» СНиП III-А 11-70, М, Стройиздат, 1970

«Типовая инструкция по охране труда для рабочих, занятых на погрузочно-разгрузочных работах», изд. 4, М, Оргтрансстрой, 1976

«Типовая инструкция по охране труда для стропальщика», изд. 3, М., Оргтрансстрой, 1975.

«Инструкция по безопасному ведению работ для машинистов (крановщиков) стреловых самоходных кранов (железно-дорожных, автомобильных, гусеничных, пневмоколесных), ЦТ/3171», М., «Транспорт», 1975.

«Типовая инструкция по технике безопасности для дорожных рабочих при строительстве автомобильных дорог», изд. 6, М., Оргтрансстрой, 1976.

Техн. редактор *И. А. Короткий*

---

Подписано к печати 27 июля 1977 г.      Объем 2,5 печ. л. +4 вкл.  
2,58 авт. л.      2,65 уч.-изд. л.      Зак. 4152.      Тираж 2100.      Бесплатно.  
Бумага типографская 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>

---

Типография института «Оргтрансстрой» Министерства транспортного  
строительства, г. Вельск Арханг. обл.