

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РСФСР
Государственный дорожный проектно-изыскательский и
научно-исследовательский институт
ГИПРОДОРНИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ЭКОНОМИИ ПРОКАТА
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЦЕМЕНТА, ЛЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И НЕФТЕБИТУМА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬ-
НЫХ ДОРОГ, МОСТОВ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ
СООРУЖЕНИЙ

Москва 1985

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РСФСР
Государственный дорожный проектно-изыскательский и
научно-исследовательский институт
ГИПРОДОРНИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ЭКОНОМИИ ПРОКАТА
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЦЕМЕНТА, ЛЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ И
НЕФТЕБИТУМА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ, МОСТОВ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ
СООРУЖЕНИЙ

Москва 1985

УДК 625.72 : 338

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ЭКОНОМИИ ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЦЕМЕНТА, ЛЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ И НАФТЕБИТУМА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, МОСТОВ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИЙ. - М.: Гипрордорний, 1984.

Методические указания разработаны в соответствии с заданием Минавтодора РСФСР, утвержденным зам.министра А.А.Надежко 1 февраля 1984 г. с учетом требований Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30.06.81 № 612 "Об усилении работы по экономии и рациональному использованию сырьевых, топливных и других материальных ресурсов".

Экономия материалов (по Инструкции СН 202-81) отражена в главе "Экономия основных строительных материалов" в разделе "Организация строительства".

Выполнение заданий по экономии строительных материалов учитывается как один из важных показателей при оценке деятельности проектных организаций, а также при подведении итогов общесоюзного смотра эффективности использования сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов.

В переработке Указаний принимали участие сотрудники Гипрордорний: Другов В.Б., Самурский С.Н., Скворцов О.В., Иванов Ю.В., Пономарев В.И., Штейман М.Я. и Бурлацкая А.Л.

Все замечания и предложения просим направлять по адресу:
Москва 109089, наб.Мориса Тореза, 34, Гипрордорний.

Министерство
автомобильных
дорог РСФСР

Методические указания по
определению размера эко-
номии проката черных ме-
таллов, цемента, лесомате-
риалов и нефтебитума
при проектировании автомо-
бильных дорог, мостов, про-
мышленных и гражданских
сооружений

Взамен "Методи-
ческих указаний",
утвержденных
Минавтодором
РСФСР
15.06.77.
Протокол № 72

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.I. Основными исходными данными для разработки меропри-
ятий по экономии проката черных металлов, цемента, лесомате-
риалов и нефтебитума при проектировании автомобильных дорог,
мостов и объектов промышленного строительства являются:

прилагаемые примерные перечни мероприятий по экономному
использованию проката черных металлов, цемента, лесомате-
риалов и нефтебитума при проектировании автомобильных дорог,
мостов и объектов промышленного строительства;

ежегодные планы внедрения заключенных научно-исследова-
тельных работ в проекты автомобильных дорог и искусственных
сооружений, а также результаты научных разработок предшеству-
ющих лет;

строительные нормы, указания, инструкции и другие норм-
ативно-инструктивные материалы и директивные указания по
вопросам экономного расходования основных строительных мате-
риалов (ТН 101-81, расчетные нормативы для составления проек-
тов организации строительства, СН 514-79 и др.);

данные об эффективных новых материалах, конструкциях, из-
делиях, используемых при строительстве автомобильных дорог
и мостов как в отечественной, так и зарубежной практике;

основные направления научно-технического прогресса в до-
рожном хозяйстве РСФСР.

Внесены
Гипрдорнии
Минавтодора
РСФСР

Утверждены Минавтодором РСФСР
5 июня 1984 г. Протокол № 8

Срок введения
в действие
05.06.84

I.2. Экономию проката черных металлов, цемента, лесоматериалов и нефтебитума, достигнутую в проекте (рабочем проекте), определяют на основании сопоставления фактических расходов этих материалов по проекту с удельными расходами материалов на 1 млн.р. сметной стоимости строительно-монтажных работ.

Данные по экономии основных строительных материалов в проектах (рабочих проектах) включены в главу "Экономия основных строительных материалов" раздела "Организация строительства".

I.3. Требования по экономическому расходованию основных строительных материалов при проектировании автомобильных дорог, мостов и объектов промышленного строительства должны содержаться в задании на разработку проекта (рабочего проекта).

I.4. При разработке рабочей документации в состав "Общих данных" необходимо включить расчеты изменения расходов основных строительных материалов, выполняемые в соответствии с инструкцией СН 514-79, при этом за базисный технический уровень должен приниматься утвержденный проект.

I.5. Потребность в основных строительных материалах в проектах (рабочих проектах) определяют с учетом указаний раздела 3 настоящих Методических указаний.

Расход основных строительных материалов при разработке рабочей документации устанавливают в соответствии с "Методическими указаниями по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство". Госстрой СССР. Стройиздат, 1983г.

2. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ "ЭКОНОМИЯ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" РАЗДЕЛА "ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА"

В состав главы "Экономия основных строительных материалов" включаются:

2.1. Краткое описание основных проектных решений, направленных на снижение расхода проката черных металлов, цемента, лесоматериала и нефтебитума.

2.2. Объемы расхода основных строительных материалов (по проекту), определенные на основе графика потребности в

строительных конструкциях, изделиях, деталях и полуфабрикатах.

По титульным мостам и мостам длиной более 100 м в составе автомобильных дорог расходы материалов даются как по объекту в целом, так и раздельно по опорам, пролетным строениям и регуляционным сооружениям.

Показатели расхода основных строительных материалов определяют с учетом потребности в материалах на производство строительно-монтажных работ на основе ведомости объемов работ по номенклатуре сметных нормативов и на основе сметных норм IV части СНиП, а также справочных данных.

Расходы материалов на сложные вспомогательные сооружения устанавливают с учетом их оборачиваемости, предусмотренной проектом организации строительства.

Объемы расхода основных строительных материалов следует приводить:

металла - в тоннах, с приведением по массе металлокроката к стали класса С 38/23, арматуры - в тоннах, с приведением к стали класса А-І с учетом коэффициентов отходов;

цемента - в тоннах, с приведением к цементу марки 400 с учетом установленных потерь;

лесоматериалов - в кубических метрах, в пересчете на круглый лес;

нефтебитума - в тоннах.

2.3. Результаты расчетов показателей расхода основных строительных материалов по удельным расходам материалов на 1 млн.р. сметной стоимости строительно-монтажных работ.

2.4. Размеры достигнутой экономии материалов, полученные путем сравнения показателей расхода материалов по проекту с определенными по показателям удельного расхода материалов на 1 млн.р. сметной стоимости строительно-монтажных работ устанавливают в проектах на строительство и реконструкцию, а в проектах на капитальный ремонт сооружений - по данным приложения I.

2.5. Анализ полученных результатов по экономии строительных материалов с указанием мероприятий, за счет которых достигнута экономия, или причин перерасхода (табл.I-4).

2.6. Результаты расчетов и анализа рекомендуется приводить по следующей форме:

Наименование материалов	Единицы измерения	Расход материалов		Экономия материалов		Основные мероприятия по экономии материалов, предусмотренные в проекте, с указанием показателей экономии по каждому мероприятию
		по удельным расходам материалов на 1 млн.р. сметной стоимости СМР	по проекту	в натуральных показателях (разность между гр. 3 и гр.4)	в % (гр.5 от гр.3)	
I	2	3	4	5	6	7

Примечание. Экономия основных строительных материалов группируется по следующим основным направлениям:
 совершенствование технологических процессов, конструкций и методов их расчета;
 внедрение более экономичных видов материалов;
 внедрение заменителей;
 организационные и прочие мероприятия.

Приложение I

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКОНОМНУМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЦЕМЕНТА, ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ И НЕФТЕБИТУМА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, МОСТОВ И ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Таблица I

МЕРОПРИЯТИЯ по экономии металлоизделий

# III	Наименование мероприятий	Единицы измерения	Размер экономии на единицу измерения
I	2	3	4
I. Совершенствование конструкций и методов их расчета			
I.	Низколегированные стали повышенной прочности класса С 52/40 взамен стали класса С 44/29	I тыс.т	106

Продолжение табл. I

I	2	3	4
2.	Конструкции из стали двух марок с изготовлением наиболее напряженных конструкций из стали повышенной прочности	1 тыс.т	58
3.	Сталежелезобетонные пролетные строения с пролетами 40, 60, 80 м взамен стальных	1 тыс.т	280
4.	Неразрезные железобетонные предварительно-напряженные пролетные строения с пролетами до 84 м взамен сталежелезобетонных	1 тыс.т 1 тыс.м ³	540 295
5.	Армирование предварительно-напряженных конструкций высокопрочной проволокой с высаженными головками	1 тыс.м ³	23
6.	Замена стационарных монтажных петель в сборных железобетонных конструкциях строповочными отверстиями, инвентарными монтажными петлями и другими приспособлениями	1 тыс.м ³	6
7.	Столбчатые опоры с бесплитными фундаментами взамен опор с фундаментами на свайных ростверках	1 тыс.м ³ кладки опор	28
8.	Опоры со столбчатыми фундаментами на буровых и бурообсадных столбах взамен фундаментов мелкого заложения	1 тыс.м ³ столбов	10
9.	Применение комплекса программ ТЛП-4 САПР-АД при проектировании опор мостов	1 тыс.м ³ кладки опор	14
10.	Применение комплекса программ системы "Лиспетчер" при расчете предварительно-напряженных пролетных строений мостов	1 тыс.м ³ пролетных строений	3,5
11.	Сваи забивные преднапряженные без поперечного армирования ствола взамен свай с обычным армированием	1 тыс.м ³ свая	30
12.	Сваи бетонные кабинные в продавленных скважинах взамен забивных железобетонных	1 тыс.м ³ свая	65
13.	Сваи железобетонные пирамидальные взамен призматических	1 тыс.м ³ свая	15
14.	Сваи полые железобетонные предварительно-напряженные взамен обычных забивных железобетонных	1 тыс.м ³ свая	26

Продолжение табл. I

I	2	3	4
15.	Укороченные анкерные болты в бетонных фундаментах с применением эпоксидного клея взамен обычных анкерных болтов	1 тыс.т болтов	I
16.	Железобетонные фермы безраскосные сборные пролетами 18 и 24 взамен раскосных	1 тыс.м ³	9
17.	Сборные железобетонные конструкции из легких и ячеистых бетонов. Несущие конструкции зданий и сооружений	1 тыс.м ³	12
18.	Фермы и связи из гнутосварных замкнутых профилей взамен типовых стальных ферм из горячекатанных уголков	1 тыс.т	170
19.	Фермы стальные для производственных зданий с применением широкополочных тавров взамен типовых стальных ферм из горячекатанных уголков	1 тыс.т	100
20.	Фермы стальные из одиночных прокатных уголков под легкие настилы пролетами 24, 30, 36 м взамен типовых стальных ферм из парных уголков	1 тыс.т.	4
21.	Стальные колонны сплошно-стенчатые с применением широкополочных двутавров взамен стальных сварных колонн из листовой стали	1 тыс.т	35
22.	Легкие металлические конструкции комплектной поставки типа ЦНИИСК взамен стальных каркасов поэлементной сборки	1 тыс.м ²	29
23.	Балки решетчатые предварительно-напряженные взамен железобетонных балок двутаврового сечения	1 тыс.м ³	22
24.	Плиты перекрытий шириной 3 м взамен плит шириной 1,5 м	1 тыс.м ²	3
25.	Железобетонные плиты покрытия размером 3x6 м взамен плит размером 1,5x6 м	1 тыс.м ²	1,6
26.	Железобетонные плиты покрытия размером 3x12 м взамен плит размером 1,5x12 м	1 тыс.м ²	9
27.	Покрытия из стального профилированного настила взамен железобетонного	1 тыс.м ²	I

Продолжение табл. I

I	2	3	4
28.	Покрытия из плит-оболочек КМС взамен покрытий из железобетонного настила	I тыс.м ²	16
29.	Армосентментные панели для перегородок промзданий взамен легкобетонных панелей	I тыс.м ²	4
30.	Керамзитобетонные стеновые панели длиной 12 м взамен 6-метровых	I тыс.м ²	4
31.	Водопропускные трубы больших отверстий вместо мостов	I сооружение	40
32. ³³⁾	Прямоугольные бетонные трубы на сборном фундаменте по типовому проекту "Сборные унифицированные бетонные водопропускные трубы для железных и автомобильных дорог" инв. № 1016 и II30/I,2 Ленгипротрансмоста взамен типового проекта "Трубы под автомобильные дороги" инв. № 1072/I,3 и 824	I тыс.т I тыс.м ³	580 98
33. ⁴⁴⁾	Сборные бетонные безарматурные водопропускные трубы диаметром 1,0 м для опытного применения в строительстве на территории РСФСР взамен труб по типовому проекту Ленгипротрансмоста инв. № 777/1	I тыс.т I тыс.м ³	883 III
34.	Плиты ПДН размером 6x2x0,4 м по типовому проекту 503-0-42 Союздорпроекта взамен плит ПАГ-14	I тыс.м ³	10
П. Применение эффективных видов сталей и экономичных профилей проката			
35.	Низколегированные стали класса С 52/40 взамен стали класса С 44/29 в пролетных строениях мостов	I тыс.т	106
36.	Широкополочные двутавры в конструкциях пролетных строений и сложных вспомогательных сооружений	I тыс.т металло-конструкций двутавров	85
37. ⁴⁵⁾	Арматура класса А-III взамен А-II в прямоугольных трубах по типовым проектам Ленгипротрансмоста инв. № 1072/I,3, 824, 1016 и II30/I,2	I тыс.т	120

Продолжение табл. I

I	2	3	4
38.	Сталь для армирования железобетонных конструкций взамен стали класса А-1 на арматуру класса А-І, Ас-ІІ А-ІІІ А-ІV, Ат-ІV А-V, Ат-V Ат-VI АТк Ат-УІІ	1 тыс.т 1 тыс.т 1 тыс.т 1 тыс.т 1 тыс.т 1 тыс.т 1 тыс.т	210 490 950 1200 1400 1790 1800 70
39.	Балки двутавровые широкополочные III. <u>Внедрение заменителей</u>		
40.	Замена металлических и железобетонных опорных частей под унифицированные пролетные строения пролетами до 33 м на слойстые резиновые опорные части	1 тыс.шт	16
41.	Замена литых металлических опорных частей для пролетных строений мостов с пролетами более 42 м на комбинированные опорные части с фторопластовыми прокладками	1 тыс.т конструк- ций опор- ных частей	500
42.	Замена сборных железобетонных пролетных строений длиной 12, 15 и 18 м по типовым проектам 3.503-14 и 3.503-12, И-10-81 на пролетные строения из kleеенной древесины заводского изготовления	1 тыс.м ³ дерево- конструк- ций	222
43.	Пластмассовые трубы взамен металлических	1 тыс.м	5
44.	Строительные конструкции из алюминиевых сплавов взамен стальных	1 тыс.т	2500
45.	Барьерное ограждение из троса взамен ограждений из железобетона	1 тыс.м ³ 1 тыс.м	160 10
46.	Применение стеклопластиковых водопропускных труб взамен металлических	1 тыс.м	140

Продолжение табл. I

I	2	3	4
IV. Совершенствование технологических процессов			
47.	Монтажная сварка в стальных и сталежелезобетонных пролетных строениях взамен стыков на нахлаждках.	1 тыс. т металлоконструкций	50
48.	Контактная точечная сварка при изготовлении арматурных изделий	1 тыс.т арматурных изделий	20
49.	Ванная сварка арматуры в инвентарных формах взамен сварки на стыковых раскладках и внахлест	1 тыс.т арматуры	45
50.	Непрерывная раскладка с одновременным натяжением прядевой арматуры на длиннопротяжных стенах	1 тыс.т арматуры	30
51. ^{№5}	Железобетонный бездонный ящик взамен металлического шпунтового ограждения	1 тыс.м ² ограждения	150
52. ^{№7}	Деревянное шпунтовое ограждение взамен металлического	1 тыс.м ² ограждения	185
53.	Заказ металлоконструкций в морских длинах, обеспечивающих оптимальный раскрой	1 тыс.т	10
54.	Использование демонтируемых элементов металлоконструкций в конструкциях вспомогательных сооружений при реконструкции и капитальном ремонте мостов	1 т	по фактическим данным проекта
№1)	Увеличение расхода цемента на 1 тыс.т - 247 т, на 1 тыс.м ³ - 244 т.		
№2)	Достигается экономия металла вспомогательных обустройств.		
№3)	Увеличение расхода цемента на 1 тыс.т металла - 5800 т, на 1 тыс.м ³ - 940 т. Размер экономии на 1 тыс.м - 650 т (Ст. - 3).		
№4)	Безарматурные трубы можно применять при высоте насыпи до 3,5 м. Размер экономии на 1 тыс.м - 46 т.		
№5)	Размер экономии на 1 тыс.м - 50 т.		
№6)	Требуется 53 т цемента.		
№7)	Требуется 225 м ³ лесоматериала.		

Таблица 2

**МЕРОПРИЯТИЯ
по экономии цемента**

# III	Наименование мероприятий	Единицы измерения	Размер экономии на единицу измерения приведенную к М-400, т
I	2	3	4
I. Совершенствование конструкций и методов их расчета			
1.	Пролетные строения с ортотропной плитой проезжей части для мостов с пролетами более 80 м взамен пролетных строений с железобетонными плитами	I тыс.т металло-конструкций	300
2.	Столбчатые опоры с бесплитными фундаментами вместо опор с фундаментами на свайных ростверках	I тыс.м ³	60
3.	Фундаменты опор на буровых и бурообсадных столбах взамен фундаментов мелкого заложения	I тыс.м ³ столбов	270
4.	Фундаменты на буровых и бурообсадных столбах с улиренной пятой взамен обычных свайных фундаментов и опускных колодцев	I тыс.м ³ столбов	140
5.*I)	Решетчатые укрепления откосов насыпей и конусов взамен укреплений бетонными плитками	I тыс.м ²	14,9
6.	Расчеты опор мостов с применением комплекса программ ТЛШ-4, САПР-АД	I тыс.м ³ кладки опор	30
7.	Свайные безростверковые фундаменты взамен ленточных	I тыс.м ³ свай	45
8.	Преднапряженные плиты размером 3x6 и 3x12 м взамен плит шириной 1,5 м той же длины	I тыс.м ³ плит	70
9.	Бесканальная прокладка теплотрасс с применением битумно-керамзитовой или битумно-перлитовой изоляции (в двухтрубном исполнении)	I тыс.м	100
10.	Покрытия из плит-оболочек КЖС взамен покрытий из железобетонного настила	I тыс.м ²	4
12			

Продолжение табл. 2

1	2	3	4
II.	Ограждающие конструкции из легкого бетона	1 тыс.м ²	8
12.	Прямоугольные железобетонные трубы под автомобильные дороги по типовому проекту Ленгипротрансмоста инв. № 824 взамен железобетонных мостов с применением балок пролетных строений по типовому проекту Сомздорпроекта № 710	1 тыс.м ³	353
13. ⁽²⁾	Прямоугольные железобетонные трубы на сборном фундаменте по типовому проекту "Трубы под автомобильные дороги" инв. № 824 Ленгипротрансмоста взамен прямоугольных труб по типовому проекту "Сборные унифицированные бетонные водопропускные трубы для железных и автомобильных дорог" № 1016 и 1130/1,2 Ленгипротрансмоста	1 тыс.м ³ 1 тыс.м	246 3300
II. Применение заменителей			
14.	Барьерное ограждение из трося взамен ограждений из железобетона	1 тыс.м ³ 1 тыс.м	485 30
15.	Известь или гипс при изготовлении кладочных и штукатурных растворов	1 тыс.м ³ смеси	80-100
16.	Известь взамен цемента при устройстве оснований дорожных одежд из грунта	1 тыс.м ³ грунта	60-160
17.	Золы уноса ТЭЦ с добавкой цемента для устройства дорожного основания	1 тыс.м ³ грунта	30-80
18.	Доменные шлаки (с помолом в шаровых мельницах) для стабилизации взамен цемента (50%)	1 тыс.м ³ грунта	30-80
19.	Легкие металлические конструкции в покрытиях зданий взамен железобетонных	1 тыс.м ³ покрытий	30-40
20.	Замена железобетонных водопропускных труб под насыпями автомобильных трубами из гофрированной стали	1 тыс.т гофрированных труб	5000
21.	Пролетные строения из kleенои древесины заводского изготовления длиной 12, 15 и 18 м взамен железобетонных пролетных строений по типовым проектам З.503-14 и	1 тыс.м ³ дерево-конструкций	282

Продолжение табл. 2

1	2	3	4
22.	З.503-И2, И-10-81 Замена укреплений откосов насыпей, выемок и струенаправляющих дамб из сборных железобетонных плиток на укрепления из местных строительных материалов	1 тыс. м^2	35,5
23.	Введение в состав бетона при возведении массивных бетонных и железобетонных конструкций камней из твердых пород и применение в этих случаях заполнителей размером более 70 мм	1 тыс. м^3 бетона	25
24.	Стальной профилированный настил взамен сборных железобетонных плит покрытия	1 тыс. м^2 покрытия	24
25.	Шлакоситаловые плиты взамен бетонных и цементо-песчаных плит	1 тыс. м^2	35
26.	Силикатный бетон взамен бетона М-400	1 тыс. м^3	300
27.	Асфальтобетонная стяжка взамен цементной	1 тыс. м^2	6
28.	Бесцементная подготовка под полы взамен цементной	1 тыс. м^2 стяжки	5
29.	Термобитумные плиты как утеплитель взамен плит на цементной основе для бесканальной прокладки теплосети	1 тыс. м^3 плит	500
30.	Гипсолитовые перегородки взамен кирличных	1 тыс. м^2	4
31.	Ограждающие стеновые конструкции типа "Сэндвич" из стального профнастила с утеплителем из пенополиуретана взамен керамзито-бетонных панелей	1 тыс. м^2	72

*) Увеличение расхода металла на 1 тыс. м^2 - 5,4 т.

**) Увеличение расхода металла на 1 тыс. м^3 - 27 т, на 1 тыс. $\text{м}.$ - 206 т.

Таблица 3

**МЕРОПРИЯТИЯ
по экономии лесоматериалов**

# III	Наименование мероприятий	Единицы измерения	Размер эко- номии на единицу из- мерения, при- веденную к круглому лесу, м ³
I	2	3	4
I. Совершенствование конструкций и методов их расчета			
1.	Пролетные строения из kleеной древесины длиной 9 м взамен деревянных балочных пролетных строений	1 тыс.м ³	140
2.	Пролетные строения из kleеной древесины взамен ломато-гвоздевых пролетных строений	1 тыс.м ³	38
3.	Сборные и сборно-монолитные фундаменты взамен монолитных	1 тыс.м ³ бетона	25
4.	Применение столбчатых опор с бес- плитными фундаментами	1 тыс.м ³ бетона	100
5.	Возведение конструкций массивных фундаментов сборных железобетон- ных плит, армоплит и бездонных ящиков, включаемых в состав сече- ния фундаментов в качестве контур- ных блоков	1 тыс.м ³ бетона	30
6.	Плитные железобетонные пролетные строения с пролетами до 18 м по типовому проекту 3.503.12	1 тыс.м ³ бетона пролетных строений	68
7.	Спаренные оконные и балконные блоки взамен раздельных	1 тыс.м ³ блоков	42
8.	Шитовые дверные полотна взамен филенчатых	1 тыс.м ² дверных полотен	22
9.	Деревянные коробки и переплеты взамен металлических	1 тыс.м ²	70
10.	Возведение сборно-монолитных фундаментов взамен монолитных	1 тыс.м ³ бетона	25
II.	Легкие металлические конструкции	1 тыс.м ²	7,5

Продолжение табл. 3

1	2	3	4
	комплектной поставки типа ЦНИИСК взамен стальных каркасов позле- ментной сборки		
II. Внедрение более экономичных видов материалов			
12.	Инвентарная опалубка из водостой- кой фанеры взамен дощатой щитовой опалубки	1 тыс.м ² опалубки	450
13.	Древесно-стружечные (ДСП) и дре- весно-волокнистые (ДВП) плиты взамен пиломатериалов	1 тыс.м ²	20-60
14.	Алюминиевые оконные переплеты взамен деревянных	1 тыс.м ²	66
15.	Паркетные доски и ленточный пар- кет взамен дощатых полов	1 тыс.м ² покрытия пола	42
16.	Полы монолитные полимерцементные из составов на основе синтети- ческих смесей взамен дощатых полов	1 тыс.м ² покрытия пола	44
17.	Полотна из ДВП и ДСП взамен дере- вянных дверных полотен	1 тыс.м ² дверных полотен	20
18.	Плинтусы из ДВП взамен деревян- ных	1 тыс.м	12
19.	Полы из водостойкой фанеры вза- мен дощатых	1 тыс.м ² покрытия пола	106
III. Внедрение заменителей			
20.	Замена деревянных конструкций временных сооружений и вспомога- тельных обустройств на конструк- ции из асбестита, фибролита	1 тыс.м ²	250
21.	Пневмооболочки взамен теплоизо- венных зданий и других соору- жений из деревянных конструкций	1 тыс.м ³ объема здания	300
22.	Пластмассовые перильные поручни взамен деревянных	1 тыс.м	45
23.	Временные инвентарные передвиж- ные здания и сооружения взамен деревянных конструкций	1 тыс.м ³ объема здания	290
		100 чел.	230

Продолжение табл. 3

I	2	3	4
24.	Металлическая и деревометаллическая опалубка для монолитных бетонных и железобетонных конструкций (при 50-кратной оборачиваемости)		
	для металлической	I тыс. ² м	320
	деревометаллической	I тыс. ² м	270
25.	Плинтуса из пластика взамен деревянных	I тыс.м	20
26.	Линолеум многослойный и на теплоизолирующей основе для покрытий полов взамен дощатых	I тыс.м ² покрытий пола	50
27.	Замена светопрозрачных участков стен и деревянных перегородок на стеклопрофилитовые	I тыс. ² м	40
IV. Организационные мероприятия			
28.	Использование инвентарных конструкций МИК-с и МИК-П для сложных вспомогательных сооружений взамен деревянных	I тыс.т инвентарных конструкций	260
29.	Срезки и подсыпки взамен устройств подмостей	I тыс.м ³	50
30.	Замена деревянного лежневого настила на временных дорогах в районах с переувлажненными грунтами на насыпи, отсыпаемые с применением синтетических нетканых материалов	I км.дороги	540

Таблица 4

МЕРОПРИЯТИЯ
по экономии нефтебитума

№ пп	Наименование мероприятий	Единицы измерения	Размер экономии на единицу измерения, т
I	2	3	4

I. Совершенствование конструкций и методов их расчета

I.	Конструкции дорожных одежд с асфальтобетонными покрытиями на основаниях из местных материалов,	I тыс.т гудрона	1000
----	--	-----------------	------

Продолжение табл. 4

I	2	3	4
	обработанных нефтяным гудроном, взамен пористого асфальтобетона и несвязных оснований		
2.	Применение битумных эмульсий	1 тыс.т битума	50
II. Внедрение более экономичных видов материалов			
3.	Применение гудронов для пластикации битумов вязких марок	1 тыс.т битума	150
4.	Применение добавок дегтей к битуму	1 тыс.т битума	150
5.	Применение окисленных и комплексных вяжущих на основе остаточных продуктов коксохимии	1 тыс.т	1000
III. Применение заменителей			
6.	Гудроны для устройства нижних слоев покрытий на дорогах II-IV категорий	1 тыс.т гудрона	1000
7*)	Дегти и каменноугольные смолы для устройства нижних слоев покрытий и оснований взамен битума	1 тыс.т дегтей или смол	1000
8.	Природные битуминозные материалы	1 тыс.т материалов	1000

*.) Применять только для нижних слоев покрытий и оснований дорог III-IV категорий вне населенных пунктов

Примечания к таблицам I-4:

Размер экономии или замены, изображенный дробью, означает: числитель - размер экономии или замены на 1 тыс.т израсходованного металла или на 1 тыс.м³ конструкции в деле;

знаменатель - размер экономии или замены на 1 тыс.м³, м, шт, конструкций, изделий или деталей.

При мероприятиях по экономии, не указанных в примерном перечне, размер экономии или замены рассчитывают по формуле

$$\frac{A - B}{A} \cdot 1000,$$

где А - расход приведенного материала (металла, цемента, лесоматериала, нефтебитума), заменяемой конструкции, сооружения; Б - то же, заменяющей конструкции, сооружения.

Приложение II

ПОКАЗАТЕЛИ

УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ,
ЦЕМЕНТА, ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ И НЕФТЕБИТУМА НА
1 млн.р. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Общая часть

I. Удельные расходы проката черных металлов, цемента, лесоматериалов и нефтебитума на I млн.р. сметной стоимости строительно-монтажных работ разработаны на основании результатов анализа более 200 утвержденных объектов-представителей и опыта применения Гипрорднини и его филиалами действующих методических указаний на протяжении последних 5 лет.

Разработка показателей осуществлена в соответствии с "Методическими указаниями по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство", разработанных Отделом проектирования и организации проектно-изыскательских работ и Отделом норм расхода строительных материалов Госстроя СССР в 1983 г.

Удельные расходы проката черных металлов, цемента, лесоматериала и нефтебитума на I млн.р.сметной стоимости строительно-монтажных работ дифференцированы:

для автомобильных дорог - по категориям дорог и рельефа местности, по типам дорожных одежд (табл.5);

для мостов - в зависимости от величины пролета и материала пролетных строений, условий заложения фундаментов опор, а также условий производства работ (таблицы 6-7).

Удельные расходы основных строительных материалов на I млн.р. сметной стоимости строительно-монтажных работ составлены для первого территориального района и второй дорожно-климатической зоны с учетом сметных норм, введенных в действие с I.OI.84.

Влияние территориальных и климатических факторов района строительства учитывается переходными коэффициентами, приведенными в характеристике экономических районов и таблицах 8-10 (прил.Ш.).

При определении удельных расходов материалов по объектам-представителям переход от цен 1969 г. к ценам 1984 г. осуществляется

лялся при помощи утвержденного по отрасли индекса - I,I5.

В удельный расход основных строительных материалов на I млн.р. сметной стоимости строительно-монтажных работ по автомобильным дорогам не включен расход материалов на мосты и путепроводы длиной более 100 м.

В удельные расходы основных материалов для титульных мостов и путепроводов не включены расходы на строительство подходов.

Удельный расход материалов на строительство подходов определяют по удельным нормам расхода соответствующей категории, типа дорожной одежды и рельефа местности.

При определении удельных расходов материалов принята следующая норма накладных расходов, %:

для мостов	- I5,5;
автодорог	- II,7;
общестроитель- ных работ	- I4,3.

На изменения норм накладных расходов применяют коэффициент:

$$\text{для мостов} \quad K = \frac{I + 0,01 H}{I,155} ;$$

$$\text{автодорог} \quad K = \frac{I + 0,01 H}{I,117} ;$$

$$\text{общестроитель-} \quad K = \frac{I + 0,01 H}{I,143} . \quad (I) \\ \text{ных работ}$$

где H - норма накладных расходов.

При определении расхода цемента учитывают его потребность на изготовление всех видов бетона, раствора и сборных конструкций, рассчитанную на основании усредненных норм расхода цемента на I м³ тяжелых бетонов (табл.II) с учетом дополнительных требований по морозостойкости и водонепроницаемости (примеч.2).

Расход цемента, приведенного к цементу М-400 (табл.I2), определяют с учетом потерь.

Расход металлокроката и арматурной стали, приведенной к стали класса С 38/23, определяют с учетом коэффициентов отхода при изготовлении эффективных видов прокатных профилей для металлоконструкций (табл.I3), а для арматурных сталей - к стали

класса А-І при помощи коэффициентов приведения и коэффициентов отхода (табл.І4).

Расход металлокроката (шпунта и др.) принят с учетом его обрачиваемости. Инвентарные металлоконструкции, имеющие стопроцентную обрачиваемость (конструкции МИК-С, МИК-ІІ и др.) в нормах не учтены.

Расход лесоматериалов на І млн.р. сметной стоимости строительно-монтажных работ приводят к круглому лесу с помощью коэффициентов (табл.І5).

Показатели расхода необрзных пиломатериалов на изготовление щитовой опалубки приведены в табл.І6, а ориентировочные объемы земляных работ в зависимости от категории дорог и рельефа местности – в табл. І7.

Поправочные коэффициенты к дорожно-климатическим зонам и к стоимости строительства опор мостов даны в таблицах І8 и І9.

В расходе основных материалов на вспомогательные устройства учтена потребность в материалах на производство всех строительно-монтажных работ, определяемых по чертежам проекта организации строительства и по номенклатуре сметных нормативов (см. СНиП, ІУ ч.).

Настоящие показатели удельного расхода основных материалов не распространяются на определение размеров экономии материалов при проектировании автомобильных дорог в районах вечной мерзлоты, сплошной заболоченности и в особо тяжелых горных условиях (наличие большого количества подпорных стен, галерей, балконов, тоннелей, противообвальных, противооползневых и других сложных инженерных сооружений). Величины экономии основных материалов при проектировании таких объектов определяют путем сравнения с утвержденными проектами-аналогами.

2. Расход основных материалов на строительство автомобильных дорог по удельным расходам рассчитывают по формуле

$$P_D = C \times H_D \times \frac{I}{K_1} \times \frac{I}{K_2} \times \frac{I}{K_3} \times \frac{I}{K_4}. \quad (2)$$

3. Расход основных материалов на строительство титульных автодорожных мостов и мостов длиной выше 100 м в составе дорог определяют раздельно для пролетных строений, опор и регуляционных сооружений по следующим формулам:

а) для пролетных строений

$$P_{MP} = C_{MP} \times H_{MP} \times \frac{I}{K_1} \times \frac{I}{K_3} \times \frac{I}{K_4} ; \quad (3)$$

б) для опор мостов

$$P_{MO} = C_{MO} \times H_{MO} \times \frac{I}{K_1} \times \frac{I}{K_3} \times \frac{I}{K_4} \times \frac{I}{K_5} ; \quad (4)$$

в) для регуляционных сооружений

$$P_{MP} = C_{MP} \times H_{MP} \times \frac{I}{K_1} \times \frac{I}{K_3} \times \frac{I}{K_4} . \quad (5)$$

4. Расход основных материалов на строительство объектов промышленного строительства по удельным расходам рассчитывают по формуле

$$P_{Op} = C_{Op} \times H_{Op} \times \frac{I}{K_1} \times \frac{I}{K_3} \times \frac{I}{K_4} . \quad (6)$$

Условные обозначения, принятые в формулах (2-6):

P_d (мп, мо, мр, ор) – расход соответствующего материала на полную сметную стоимость СМР;

C – сметная стоимость СМР в млн.р;

H_d (мп, мо, мр, ор) – удельный расход соответствующих материалов на I млн.р.СМР;

K_1 – коэффициент, учитывающий изменение территориального района (см.табл. 8-10);

K_2 – коэффициент, учитывающий изменение климатической зоны (см.табл.18);

K_3 – коэффициент, учитывающий изменение накладных расходов (см.формулу (I), п.I, прил.П);

K_4 – коэффициент, учитывающий изменение территориального района при переходе к ценам 1984 г. (см.прил.Ш);

K_5 – коэффициент, учитывающий стоимость заложения фундамента (см.табл. I9).

5. Общий расход материалов на строительство моста определяют суммой частных расходов на пролетные строения, опоры и регуляционные сооружения

$$P_m = P_{mp} + P_{mo} + P_{mr} . \quad (7)$$

При определении стоимости СМР на устройство пролетных строений следует добавить стоимость СМР по устройству сопряженного моста с насыпью.

Общий расход основных строительных материалов титульных мостовых переходов определяют суммой расходов на титульный мост – по формуле (7), подходов – по формуле (2) и общестроительные работы (если имеются в составе мостового перехода) – по формуле (6).

Таблица 5

ПОКАЗАТЕЛИ

удельного расхода основных строительных материалов на I млн.р. сметной стоимости строительно-монтажных работ

№ пп	Классификация объектов строительства	Расход			
		проката черных металлов, т	цемента, т	лесома- териа- лов, .мз	нефте- битума, т
I	2	3	4	5	6
I. Автомобильные дороги					
I.	Первая категория с усовершенствованными капитальными типами дорожных покрытий:				
	а) цементобетонные, категория рельефа:				
	I	I40	3000	I40	I80
	II	I60	2600	I20	I60
	б) асфальтобетонные, категория рельефа:				
	I	I20	600	I40	750
	II	I50	750	II0	650

Продолжение табл. 5

1	2	3	4	5	6
2.	Вторая категория с усовершенствованными капитальными типами дорожных покрытий: а) цементобетонные, категория рельефа: I II III	I00 I20	3700 3500	70 70	80 110
	б) асфальтобетонные, категория рельефа I II III	45 80 I40	800 1200 I300	45 100 100	I200 700 500
3.	Третья категория с усовершенствованными типами дорожных покрытий: а) цементобетонные, категория рельефа: I II III	30 90	3600 3500	10 40	40 110
	б) асфальтобетонные, категория рельефа: I II III	40 90 I20	800 800 900	35 40 65	I000 700 350
4.	Третья категория с усовершенствованными типами дорожных покрытий, категория рельефа: I II III	40 60 100	300 350 400	35 50 60	I000 900 600
5.	Четвертая категория с усовершенствованными облегченными типами дорожных покрытий, категория рельефа: I II III	30 60 100	200 400 700	20 40 80	900 800 500

Продолжение табл. 5

I	2	3	4	5	6
6.	Четвертая категория с переходными типами дорожных покрытий, категория рельефа:				
	I	30	170	15	500
	II	50	350	25	400
	III	70	500	40	270
7.	Пятая категория с переходными типами дорожных покрытий, категория рельефа:				
	I	20	130	10	350
	II	65	300	20	300
	III	80	400	40	230
<u>Объекты промышленного строительства</u>					
1.	Производственная часть ремонтно-механической мастерской с административно-бытовой частью. Строительный объем - 3480 м ³	332	1362	473	-
2.	Крытая стоянка на 14 дорожных машин. Строительный объем - 3850 м ³	404	2127	341	-
3.	Одноэтажный проходной пункт. Строительный объем - 288,1 м ³	137	625	453	-
4.	Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей с расходом до 3 л/с. Строительный объем - 150 м ³	787	3814	917	-
5.	Котельная с двумя котлами ДКБР-4-13. Строительный объем - 2950 м ³	404	1325	67	-
6.	Компрессорная станция производительностью 20 м ³ /мин. Строительный объем - 1150,12 м ³	702	815	281	-

Продолжение табл. 5

1	2	3	4	5	6
7.	Трансформаторная подстанция на два трансформатора мощностью до 2х400 кВт. Строительный объем - 211 м ³	288	2088	551	-
8.	Автоматическая пневматическая насосная станция. Строительный объем - 25 м ³	522	1795	556	-
9.	Автозаправочная станция общего пользования на 750 заправок в сутки. Строительный объем - 304,4 м ³	694	603	97	-
10.	Склад металла сборно-разборной базы-полигон по изготовлению железобетонных изделий для строительства автодорог и мостов производительностью 10 тыс.м ³ в год. Строительный объем - 1597,3 м ³	1379	2058	168	-
II.	Автоматизированный прирельсовый склад пемента вместимостью 360 т Строительный объем - 1316 м ³	1047	1669	40	-

Таблица 6

ПОКАЗАТЕЛИ
удельного расхода материалов на 1 мин.р.
стоимости строительно-монтажных работ

Величина пролета, м	Основные конструкции		Вспомогательные устройства	
	металл Ст-3, т	цемент М-400, т	металл Ст-3, т	лесоматериал, м ³
1	2	3	4	5
<u>I. Железобетонные пролетные строения</u>				
до 21	1250	1950	105	435
21-24	780	1260	80	340

Продолжение табл. 6

I	2	3	4	5
33	700	II80	75	290
42	660	I000	70	290
63-84	720	770	70	310
II. Стальелезобетонные пролетные строения				
42	II40	700	100	I315
63	I440	550	II5	II60
84	I280	490	I65	I010
III. Устройство опор				
до 2I	490	I650	420	820
2I-24	470	I700	680	940
33	420	I780	910	960
42	360	I850	920	980
63 и бо- лее	340	2I00	I050	II100

Примечание. Для конструкций, предназначенных для эксплуатации в северной климатической зоне; расход металла основных конструкций увеличивается на 7%, а вспомогательных устройств - на 26%.

Примечание. Расход материалов на вспомогательные устройства принимается с коэффициентами:
 $K = 0,5$ - для путепроводов;
 $K = 1,3$ - для мостов, у которых более половины русловых опор расположены в пределах меженного русла реки.

Таблица 7

ПОКАЗАТЕЛИ

удельного расхода материалов на I мин.р.
 стоимости строительно-монтажных работ
 по устройству регуляционных сооружений

Характеристика сложности	Стоимость I м ³ грунта, р.	Металл Ст-3, т	Цемент М-400, т
I	2	3	4
Конуса или умiformные конуса простого очертания	1,0 2,0 3,0 4,0	I30 II0 95 85	I560 I300 II100 975
Струенаправляющие дамбы и	I,0	I80	I920

Продолжение табл. 7

I	2	3	4
трапециевидные дамбы на несудоходных реках и реках У и УІ классов	2,0	160	1700
	3,0	145	1530
	4,0	130	1395
Струенаправляющие дамбы на реках IV, III, II и I классов. Спрямление русла и его укрепление при сложных гидрологических условиях	1,0	410	2545
	2,0	385	2400
	3,0	330	2040
	4,0	300	1850

Примечания. 1. Стоимость грунта отсыпаемой дамбы (конуса) принимается с учетом его разработки и транспортировки к месту работы. При промежуточных значениях стоимости грунта значения показателей принимаются по интерполяции.

2. Показатели включают расход материалов на устройство лестничных сходов и водоотводных лотков на конусах.

Приложение II

ОБЛАСТИ, КРАЯ, АВТОНОМНЫЕ РЕСПУБЛИКИ В ГРАНИЦАХ ЕРЕР-84
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ КОЭФФИЦИЕНТЫ (K_4) ДЛЯ ПЕРЕХОДА
ОТ ЦЕН 1969 г. К ЦЕНАМ 1984 г.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ:

<u>СЕВЕРНЫЙ</u>			
Карельская АССР	1,07	Калининская обл.	1,07
Коми АССР	1,03	Калужская обл.	1,03
Вологодская обл.	1,01	Костромская обл.	1,03
Мурманская обл.	1,01	Москва	1,00
<u>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ</u>			
Архангельская обл.	1,01	Московская обл.	1,00
Ленинград	0,99	Орловская обл.	1,00
Ленинградская обл.	0,99	Рязанская обл.	1,02
Новгородская обл.	0,99	Смоленская обл.	1,04
Псковская обл.	1,04	Тульская обл.	1,01
<u>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ</u>			
Брянская обл.	1,06	Ярославская обл.	1,02
Владimirская обл.	1,01	<u>ВОЛГО-ВЯТСКИЙ</u>	
Ивановская обл.	1,05	Марийская АССР	1,07
		Мордовская АССР	1,01
		Чувашская АССР	1,03
		Горьковская обл.	1,04
		Кировская обл.	1,06

<u>ПОВОЛЖСКИЙ</u>		
Башкирская АССР	I,02	Пермская обл.
Калмыцкая АССР	0,99	Свердловская обл.
Татарская АССР	I,03	Челябинская обл.
Астраханская обл.	I,04	<u>ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ</u>
Волгоградская обл.	I,03	Алтайский край
Куйбышевская обл.	I,01	Кемеровская обл.
Пензенская обл.	I,02	Новосибирская обл.
Саратовская обл.	I,03	Омская обл.
Ульяновская обл.	I,04	Томская обл.
<u>ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ</u>		
Белгородская обл.	I,02	Тюменская обл.
Воронежская обл.	I,02	<u>ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ</u>
Курская обл.	I,00	Бурятская АССР
Липецкая обл.	0,99	Тувинская АССР
Тамбовская обл.	I,00	Красноярский край
<u>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ</u>		
Дагестанская АССР	I,07	Иркутская обл.
Кабардино-Балкарская АССР	I,02	Читинская обл.
Северо-Осетинская АССР	I,02	<u>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ</u>
Чеченско-Ингушская АССР	I,02	Приморский край
Краснодарский край	I,04	Хабаровский край
Ставропольский край	I,03	Амурская обл.
Ростовская обл.	I,02	<u>ДОНСКИЙ</u>
<u>УРАЛЬСКИЙ</u>		
Удмуртская АССР	I,03	Крымская обл.
Курганская обл.	I,04	Николаевская обл.
Оренбургская обл.	I,02	Одесская обл.
<u>ПРИБАЛТИЙСКИЙ</u>		
Калининградская обл.		
		0,99

Районы Крайнего Севера и местности, приравненные к ним

Якутская АССР	0,97
Коми АССР (севернее Полярного круга)	I,00
Красноярский край (севернее 60-й параллели)	I,02
Хабаровский край (севернее 55-й параллели)	I,00
Иркутская обл. (севернее 60-й параллели)	I,00

Архангельская обл. (севернее 60-й параллели)	I,02
Камчатская обл.	I,01
Магаданская обл.	0,97
Сахалинская обл.	0,99
Томская обл. (севернее 60-й параллели)	I,01
Тюменская обл. (севернее 60-й параллели)	I,03

Таблица 8

ПЕРЕХОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ (K_T)

изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по районам РСФСР, установленные для районов (зон) промышленно-гражданского и сельского строительства¹⁾

Наименование автономных республик, краев и областей	Переходный коэффициент K_T , установленный для районов (зон) строительства	
	промышленно-гражданского	сельского ²⁾
I	2	3
Алтайский край	I,11	I,25
Амурская обл.	I,49	I,68
Архангельская обл.	I,27	I,60
Астраханская обл.	0,97	I,03
Башкирская АССР	I,03	I,16
Белгородская обл.	I,03	I,10
Брянская обл.	0,99	I,05
Бурятская АССР	I,29	I,31
Владimirская обл.	0,97	I,03
Волгоградская обл.	0,92	I,03
Вологодская обл.	0,97	I,09
Воронежская обл.	I,03	I,10
Горьковская обл.	0,99	I,05
Дагестанская АССР	I,00	I,13
Ивановская обл.	I,01	I,14
Иркутская обл. (нижнее 60-й параллели)	I,27	I,43
Иркутская обл. (севернее 60-й параллели)	I,60	I,60

Продолжение табл. 8

I	2	3
Кабардино-Балкарская АССР	1,01	1,03
Калининградская обл.	0,95	1,07
Калининская обл.	0,97	1,03
Калмыцкая АССР	1,09	1,29
Калужская обл.	0,99	1,05
Камчатская обл.	2,37	2,37
Карельская АССР	1,07	1,14
Кемеровская обл.	1,14	1,21
Кировская обл.	1,11	1,18
Коми АССР	1,34	1,34
Костромская обл.	1,02	1,09
Краснодарский край	0,93	0,99
Красноярский край (южнее 60°-й параллели)	1,16	1,31
Красноярский край (севернее 60°-й параллели)	2,40	2,40
Куйбышевская обл.	0,98	1,10
Курганская обл.	1,10	1,17
Курская обл.	1,04	1,17
Ленинград	0,98	-
Ленинградская обл.	1,01	1,03
Липецкая обл.	1,02	1,09
Магаданская обл.	2,73	2,73
Марийская АССР	1,02	1,15
Мордовская АССР	1,08	1,15
Москва	0,91	-
Московская обл.	1,00	1,00
Мурманская обл.	1,48	1,48
Новгородская обл.	1,01	1,14
Новосибирская обл.	1,14	1,28
Омская обл.	1,21	1,36
Оренбургская обл.	1,01	1,19
Орловская обл.	1,05	1,18
Пензенская обл.	1,04	1,11
Пермская обл.	1,14	1,35
Приморский край	1,40	1,42

Продолжение табл. 8

I	2	3
Псковская обл.	0,95	1,01
Ростовская обл.	0,97	1,03
Рязанская обл.	1,01	1,03
Саратовская обл.	1,00	1,13
Сахалинская обл.	2,51	2,51
Свердловская обл.	1,11	1,25
Северо-Осетинская АССР	1,02	1,04
Смоленская обл.	0,97	1,03
Ставропольский край	0,99	1,11
Тамбовская обл.	1,07	1,2
Татарская АССР	1,04	1,11
Томская обл. (южнее 60-й параллели)	1,14	1,43
Томская обл. (севернее 60-й параллели)	3,10	3,10
Тувинская АССР	1,48	1,67
Тульская обл.	0,95	0,96
Тюменская обл. (южнее 60-й параллели)	1,19	1,34
Тюменская обл. (севернее 60-й параллели)	2,89	2,89
Удмуртская АССР	1,14	1,28
Ульяновская обл.	1,00	1,13
Хабаровский край	1,38	1,40
Челябинская обл.	1,08	1,15
Чечено-Ингушская АССР	1,00	1,07
Читинская обл.	1,38	1,47
Чувашская АССР	1,02	1,09
Якутская АССР	2,98	2,98
Ярославская обл.	1,00	1,07

Примечания. 1. В графе 2 приведены значения коэффициентов по нормативам удельных капитальных вложений по отраслям: "Строительство" и "Промышленность строительных конструкций и деталей" на 1981-1985 гг. СН 469-79.

2. В графе 3 приведены значения коэффициентов при проектировании объектов промышленно-гражданского строительства в сельской местности.

Таблица 9

ПЕРЕХОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ (K_I)
для определения стоимости автомобильных дорог в различных
территориальных районах строительства

Районы строительства по ЕРЕР	Коэффициент K_I	Районы строительства по ЕРЕР	Коэффициент K_I
I	1,00	II	0,96
2	0,95	I2	1,15
3	0,92	I3	1,11
4	1,01	I4	1,11
5	1,05	I5	1,15
6	0,98	I6	1,26
7	1,11	I7	1,41
8	1,02	I8	1,26
9	1,05	I9	1,10
I0	0,94	-	-

Примечание: Районы Крайнего Севера и местности,
приравненные к ним

Архангельская обл.

(Лешуконский, Мезенский и Пензенский р-ны)

I,27

Коми АССР

(Ижемский, Печорский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Цилемский р-ны; г.Ухта с территорией, находящейся в административном подчинении Ухтинского горсовета, г.Печора)

I,44

Тюменская обл.

(Ханты-Мансийский нац.округ)

I,25

Томская обл.

(Александровский, Бангурский, Кривошеинский, Верхнекетский, Каргасонский, Колпашевский, Молчановский, Парабельский, Чайинский р-ны; г.Колпашево)

I,26

Красноярский край

(Богучанский, Кежемский, Енисейский и Мотыгинский р-ны, г.Енисей с территорией, находящейся в административном подчинении Енисейского горсовета)

I,29

Иркутская обл.

(Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеильмский, Усть-Кутский р-ны; города Бодайбо и Усть-Кут, г.Братск

с территорией, находящейся в административном подчинении Братского горсовета)	I, 35
<u>Бурятская АССР</u>	
(Баунтовский и Северо-Байкальский р-ны)	I, 32
<u>Читинская обл.</u>	
(Каларский, Тунгиро-Олекминский и Тунгокоченский р-ны)	I, 32
<u>Амурская обл.</u>	
(Джелтулакский, Зейский и Селемджинский р-ны)	I, 42
<u>Приморский край</u>	
(Ковалевовский, Ольгинский, Тернейский и Тетюхинский р-ны)	I, 38
<u>Хабаровский край</u>	
(Верхнебуреинский, Николаевский, им. Полины Осипенко, Советско-Гаванский, Тугуро-Чумиканский и Ульчский р-ны, города Советская Гавань и Николаевск-на-Амуре; Дукинский и Амгуинский сельсоветы Комсомольского р-на)	I, 40
<u>Сахалинская и Камчатская области</u>	I, 58
Архангельская обл. (Ненецкий нац. округ и г. Северодвинск с территорией, находящейся в административном подчинении Северодвинского горсовета)	I, 58
Коми АССР (города Воркута и Инта с территориями, находящимися в административном подчинении их горсоветов)	I, 58
<u>Тюменская обл.</u> (Ямало-Ненецкий нац. округ)	I, 58
Красноярский край (Таймырский и Эвенкийский нац. округи, города Игарка и Норильск с территориями, находящимися в административном подчинении их горсоветов, Туруханский и Северо-Енисейский р-ны)	2,15
<u>Якутская АССР, Магаданская обл.</u>	2,15
Иркутская обл. (Катангский р-н)	I, 53
<u>Хабаровский край</u> (Аяно-Майский и Охотский р-ны)	I, 53

Таблица 10

ПРЕХОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ (K_1)

для определения стоимости мостов в различных территориальных районах строительства

Районы строительства по ЕРЕР	Коэффициент (K_1)		Районы строительства по ЕРЕР	Коэффициент (K_1)	
	по автодорожным мостам	по городским мостам		по автодорожным мостам	по городским мостам
I	2	3	4	5	6
I	1,00	1,00	II	1,15	1,10

Продолжение табл. IО

I	2	3	4	5	6
2	I,00	I,00	I2	I,20	I,15
3	I,04	I,04	I3	I,20	I,15
4	I,06	I,06	I4	I,26	I,15
5	I,04	I,04	I5	I,50	I,25
6	I,04	I,04	I6	I,50	I,25
7	I,20	I,15	I7	I,25	I,15
8	I,15	I,10	I8	I,25	I,15
9	I,15	I,10	I9	I,25	I,15
10	I,10	I,05	-	-	-

Примечание. Районы Крайнего Севера

Эвенкийский нац. округ, Иркутская обл. (севернее 60-й параллели) и Хабаров- ский край (севернее 55-й параллели)	I,82	I,66
Тюменская обл. (от 60-й параллели до Полярного круга)	I,80	I,60
Красноярский край (от 60-й параллели до Полярного круга)	I,60	I,48
Якутская АССР (до Полярного круга)	2,06	I,80
Магаданская обл. (до Полярного круга)	2,20	I,92
Сахалинская обл.	2,20	I,86
Камчатская обл. (севернее 55-й параллели)	2,17	I,88

Таблица II

УСРЕДНЕННЫЕ НОРМЫ
расхода портландцемента рекомендуемых марок
на 1 м³ тяжелых бетонов в конструкциях и
деталях

Конструкции и детали	Марки бетона	Расход портландцемента рекомендуемых марок, т			
		300	400	500	600
I	2	3	4	5	6
<u>Конструкции монолитные неармированные</u>					
Конструктивные элементы	100	0,176	-	-	35

Продолжение табл. II

I	2	3	4	5	6
зданий и сооружений (кроме подземных, гидротехнических, безрельсовых дорог и аэродромов)	150	0,209	-	-	-
	200	-	0,224	-	-
	250	-	0,256	-	-
	300	-	0,304	-	-
Конструктивные элементы подземных сооружений	100	0,181	-	-	-
	200	-	0,247	-	-
	250	-	0,29	-	-
	300	-	0,334	-	-
	350	-	-	0,337	-
	400	-	-	0,375	-
Конструктивные элементы автодорог и аэродромов (кроме оснований)	250	-	0,309	-	-
	300	-	0,352	-	-
	350	-	-	0,362	-
	400	-	-	0,400	-
Основания автомобильных дорог	100	0,176	-	-	-
	150	0,209	-	-	-
	200	-	0,222	-	-
	250	-	0,266	-	-
	300	-	0,304	-	-
Конструктивные элементы гидротехнических соору- жений	100	0,176	-	-	-
	150	0,209	-	-	-
	200	-	0,222	-	-
	250	-	0,261	-	-
	300	-	0,300	-	-
Монолитные бетоны для заделки стыков и швов сборных конструкций	200	-	0,345	-	-
	250	-	0,385	-	-
	300	-	0,440	-	-
	350	-	-	0,450	-
	400	-	-	0,520	-
<u>Конструкции монолитные армированные</u>					
Конструкции подземных сооружений	200	-	0,267	-	-
	250	-	0,319	-	-
	300	-	0,358	-	-
	350	-	-	0,366	-
	400	-	-	0,408	-

Продолжение табл. II

I	2	3	4	5	6
Конструкции подземных сооружений сечениями размером менее 300 мм, толщиной менее 200 мм; конструкции с содержанием арматуры более 1%	450 500 200 250 300 350 400 450 500	- - - - - - - - -	- - 0,285 0,343 0,386 - - - -	0,457 - - - - 0,384 0,442 0,491 - 0,481	- 0,442 - - - - - - -
Конструктивные элементы автомобильных дорог (кроме оснований)	250 300 350 400	- - - -	0,309 0,352 - -	- - 0,361 0,400	- - - -
Конструкции гидротехнических сооружений сечениями размером менее 300 мм или толщиной менее 200 мм	100 150 200 250 300 350 400	0,215 0,247 - - - - -	- - 0,271 0,314 0,362 - -	- - - - - 0,371 0,408	- - - - - - -
<u>Конструкции и детали сборные неармированные</u>					
Блоки оснований, фундаментов, опор мостов и путепроводов	100 150 200 250 300 350 400	0,210 0,250 - - - - -	- - 0,260 0,290 0,330 - -	- - - - - 0,325 0,360	- - - - - - -
Плиты покрытия дорожек и тротуаров, бордюрные камни	200 250 300 350 400	- - - - -	0,310 - - - -	- 0,310 0,365 0,400 0,495	- - - - -

Продолжение табл. II

I	2	3	4	5	6
Плиты откосов, элементы подпорных стенок, водоотводные лотки	200 250 300 350 400	- - - - -	6,270 0,305 0,350 - -	- - - 0,340 0,375	- - - - -
<u>Конструкции и детали сборные железобетонные</u>					
Конструкции и детали фундаментов (кроме свай) с обычным армированием	100 150 200 250 300 350 400	0,21 0,25 0,260 0,290 0,330 - -	- - - - - 0,325 0,360	- - - - - - -	- - - - - - -
Сваи предварительно-напряженные, предварительно-напряженные детали пролетных строений мостов и водопропускных труб	300 350 400 450 500	- - - - -	- 0,380 0,435 0,505 0,555	- - - - 0,54	- - - - -
Сваи, конструкции пролетных строений мостов и водопропускных труб с обычным армированием	200 250 300 350 400 450 500	- - - - - - -	0,310 0,355 0,355 0,410 0,460 0,535 -	- - - - - - 0,52	- - - - - - -
<u>Растворы цементные</u>	100 150 200 300	- - - -	0,315 0,485 0,590 0,700	- - - -	- - - -

Примечания. 1. При определении расхода цемента следует учитывать потери, исчисляемые от его общего объема: 1,5% - при изготовлении монолитных и 0,6% - сборных конструкций.

2. В случаях, когда к бетону предъявляются проектные требования не только по прочности но и по водонепроницаемости и морозостойкости, марка бетона устанавливается на основании приведенных ниже данных:

по водонепроницаемости	по прочности в возрасте, сут		по морозостойкости	по прочности в возрасте, сут	
	28	180		28	180
B2	200	100	Mрз 50	100(150)*	100
B4	300	150	Mрз 100	150(200)	150
B6	400	200	Mрз 200	250(300)	350
B8	-	250	Mрз 300	300(350)	350
B12	-	350			

* В скобках указаны марки бетона для конструкций, подвергавшихся тепловой обработке.

Таблица 12
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ
цементов различных марок к цементу М-400

Цемент	Коэффициент приведения к М-400	Цемент	Коэффициент приведения к М-400
М-100	0,7	М-500	1,1
М-200	0,8	М-600	1,2
М-300	0,9	М-700	1,3
М-400	1,0	М-800	1,4

Таблица 13
коэффициенты,
учитывающие приведение по массе сталей
различных классов, эффективных видов проката
и экономичных профилей к стали класса С 38/23

Эффективные классы стали, экономичные виды профилей проката	Коэффициент приведения к стали класса С 38/23
1	2
Прокат из стали:	
высокопрочной низколегированной ² с пределом текучести 45–60 кг/мм ² (С 60/45 и С 70/60)	1,55
низколегированной общего назначения с пределом текучести 30–40 кг/мм ² (С 46/33 и С 52/40)	1,25

Продолжение табл. I3

I	2
упрочненной углеродистой с пределом текучести 30 кг/мм ² (С 44/29)	1,13
Балки широкополочные двутавровые	1,07
Профили гнутые:	
открытые	1,14
замкнутые	1,69
настил профилированный	1,00
Отходы:	
при изготовлении стальных конструкций и прочих изделий	1,04
стали сортовой и листовой для закладных деталей	1,01

Таблица I4

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
учитывающие приведение по массе различных классов арматуры к классу А-І и отходы при изготовлении арматуры и закладных изделий для железобетонных конструкций

Классы арматуры	Коэффициент приведения к стали класса А-І	Коэффициент отходов	
		2	3
I			
A-І	1,0	1,01	
A-II	1,21	1,01	
A-III	1,43	1,01	
A-III со знаком качества At-III	1,49	1,01	
A-IV	1,95	1,02	
At-IV	1,95	1,06	
A-V	2,20	1,02	
At-V	2,20	1,06	
At-VI	2,40	1,06	
At-VII, AtK	2,80	1,06	

Продолжение табл. 14

I	2	3
Проволока стальная низкоуглеродистая обыкновенного качества для железобетона В-І	1,39	1,02
Сетка стальная сварная арматурная В-І	1,39	1,01
Проволока стальная низкоуглеродистая периодического профиля Вр-І	1,47	1,02
Проволока стальная высокопрочная для В-ІІ, Вр-ІІ, пряди и канаты из стальной высокопрочной проволоки для железобетона	2,80	1,05

Таблица 15

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕСЧЕТА
лесоматериалов в условный круглый лес, м³

Лесоматериалы	Единицы измерения	Коэффициент пересчета
Круглый лес	м ³	1,00
Пиломатериалы	м ³	1,50
Фанера kleеная	м ³	5,00
Древесностружечные плиты	м ³	3,00
Древесноволокнистые плиты	м ²	0,02
Паркет щитовой	м ²	0,05

Примечание. Коэффициент пересчета обрезных пиломатериалов в необрезные $K_{II} = 1,25$.

Таблица 16

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА
необрезных пиломатериалов на изготовление
опалубки

Виды опалубки	Расход пиломатериалов, м ³ на 100 м ²
Щитовая:	
для фундаментов	3,37
колонн и стоек	6,30
балок и ригелей	3,97

Таблица 17

**ОРИЕНТИРОВЧНЫЕ ОБЪЕМЫ
земляных работ в зависимости от категории
дорог и рельефа местности (тыс.м³ на 1 км
дороги)**

Категория дороги	Рельеф местности (категория трудоемкости строительства)		
	I	II	III
I	60-90	90-130	-
II	30-50	50-70	70-120
III	15-30	30-50	50-90
IV	10-20	20-40	40-70
У	5-15	15-25	25-40

Таблица 18

**ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ (K_2)
к дорожно-климатическим зонам, учитывающие
изменение конструкций земляного полотна и
дорожных одежд**

Наименование сооружений	Дорожно-климатические зоны				
	I	II	III	IV	У
Автомобильные дороги:					
I-IV категории	1,070	1,00	0,980	0,96	0,95
У категории	1,090	1,00	0,970	0,94	0,93
Пересечения в разных уровнях на дорогах:					
I категории	1,024	1,00	0,993	0,99	0,98
II -"-	1,020	1,00	0,993	0,99	0,98

Примечание. Коэффициент K_2 для пересечений в разных уровнях на дороги III категории не распространяется.

Таблица I9

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ (K_5)
к стоимости строительства опор моста в зависи-
мости от конструкции их фундаментов

Конструкция фундаментов опор	Коэффициент K_5
Опоры:	
с фундаментами мелкого заложения	0,98
на призматических сваях и сваях-оболочках диаметром до 0,6 м	1,00
на сваях-оболочках диаметром более 1 м и опускных колодцах	1,05
на буровых и бурообсадных столбах	1,10

Приложение IУ

ПРИМЕР

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 млн.р. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Исходные данные:

1. Автомобильная дорога запроектирована в Саратовской области: район строительства - 4, климатическая зона - IУ.
2. Категория дороги - III, тип покрытия - усовершенствованный капитальный (асфальтобетон), категория рельефа - II.
3. Стоимость строительно-монтажных работ по сводной смете - 12 млн.р.
4. Накладные расходы - 16%.

Расчет производят по формуле (2)

$$P_D = C \times N_D \times \frac{I}{K_1} \times \frac{I}{K_2} \times \frac{I}{K_3} \times \frac{I}{K_4},$$

где P_D - расход соответствующего материала на полную сметную стоимость СМР;

C - сметная стоимость СМР - 12 млн.р;

H_D - показатель удельного расхода материала на I млн.р.

сметной стоимости СМР для II категории рельефа:

металла - 90 т, цемента - 800 т, лесоматериала - 40 м³,
битума - 700 т (см.табл.5, п.3(б));

K_1 - для 4-го района строительства - 1,01;

K_2 - для IV-й дорожно-климатической зоны - 0,96;

K_3 - по формуле (I)

$$\frac{I + 0,01H}{I,117} = \frac{I + 0,01 \times 16}{I,117} = 1,039;$$

K_4 - по приложению III - 1,03;

$$P_D(\text{металла}) = 12 \times 90 \times \frac{I}{1,01} \times \frac{I}{0,96} \times \frac{I}{1,039} \times \frac{I}{1,03} = 1050 \text{ т};$$

$$P_D(\text{цемента}) = 12 \times 800 \times \frac{I}{1,01} \times \frac{I}{0,96} \times \frac{I}{1,039} \times \frac{I}{1,03} = 9400 \text{ т};$$

$$P_D(\text{лесоматериалов}) = 12 \times 40 \times \frac{I}{1,01} \times \frac{I}{0,96} \times \frac{I}{1,039} \times \\ \times \frac{I}{1,03} = 465 \text{ м}^3;$$

$$P_D(\text{нефтебитума}) = 12 \times 700 \times \frac{I}{1,01} \times \frac{I}{0,96} \times \frac{I}{1,039} \times \\ \times \frac{I}{1,03} = 8200 \text{ т.}$$

Приложение У

ПРИМЕР

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 млн.р. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

МОСТ ЧЕРЕЗ р.МОСКВУ

Исходные данные:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Длина моста | - 135,09 м |
| 2. Схема моста | - 18 + 32,34 x 3 + 18 |
| 3. Габарит | - 8,5 м |
| 4. Пролетные строения | - сборные железобетонные длиной 32,34 м Бессудниковского завода МЖБК и длиной 18 м по типовому проекту сер. 3.503-1,4 вып. 5. |
| 5. Район строительства | - Московская обл. (г. р-н). |
| 6. Опоры моста | - сборно-монолитные на естественном основании (русловые). Устой козлового типа на свайном основании из свай сечением 35x35 см. |
| 7. Регуляционные сооружения | - Конуса, укрепленные бетонной плиткой 49x49x8 см.
Стоимость 1 м ³ грунта - 2р. |
| 8. Условия строительства | - Ширина русла в межень 97 м.
Все русловые опоры расположены в пределах меженного русла. |
| 9. Стоимость СМР по локальным сметам: | |
| пролетные строения | - 0,38 млн.р. |
| опоры | - 0,40 млн.р. |
| конуса | - 0,07 млн.р. |
| 10. Норма накладных расходов | - 15,5%. |

Определение коэффициентов:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| По формуле I
(п.1, прил.П) | K ₃ = 1,00 |
| По прил.Ш | K ₄ = 1,00 |
| По табл. 10 | K ₁ = 1,00 |
| По табл. 19 | K ₅ = 0,98 |

Расход материалов на пролетные строения

$$P_{MII} = C_{MII} \times H_{MII} \times \frac{I}{K_1} \times \frac{I}{K_3} \times \frac{I}{K_4}.$$

Металл основных конструкций

по табл. 6 $H_{MII} = 700 \text{ т/И}$ млн.р.СМР;

$$P_{MII} = 0,38 \times 700 \times \frac{I}{I} \times \frac{I}{I} \times \frac{I}{I} = 266 \text{ т.}$$

Цемент

по табл.6 $H_{MII} = 1180 \text{ т/И}$ млн.р.СМР;

$$P_{MII} = 0,38 \times 1180 \times \frac{I}{I} \times \frac{I}{I} \times \frac{I}{I} = 448,4.$$

Металл вспомогательных устройств

по табл.6 $H_{MII} = 75 \text{ т/И}$ млн.р. СМР;

$$P_{MII} = 0,38 \times 75 \times \frac{I}{I} \times \frac{I}{I} \times \frac{I}{I} = 28,5 \text{ т.}$$

Лесоматериал

по табл.6 $H_{MII} = 290 \text{ м}^3/\text{И}$ млн.р.СМР;

$$P_{MII} = 0,38 \times 290 \times \frac{I}{I} \times \frac{I}{I} \times \frac{I}{I} = 110,2 \text{ м}^3.$$

Расход материалов на опоры

$$P_{MO} = C_{MO} \times H_{MO} \times \frac{I}{K_1} \times \frac{I}{K_3} \times \frac{I}{K_4} \times \frac{I}{K_5}.$$

Металл основных конструкций

по табл.8 $H_{MO} = 420 \text{ т / И}$ млн.р.СМР;

$$P_{MO} = 0,40 \times 420 \times \frac{I}{I} \times \frac{I}{I} \times \frac{I}{I} \times \frac{I}{0,98} = 222,9 \text{ т,}$$

где I,3 - коэффициент по прим. к табл. 8.

Цемент

по табл.8 $H_{MO} = 1780 \text{ т/1 млн.р. СМР;}$

$$P_{MO} = 0,40 \times 1780 \times \frac{\frac{I}{I} \times \frac{I}{I} \times \frac{I}{I}}{\frac{I}{I}} \times \frac{I}{0,98} \times 944,5 \text{ т.}$$

Металл вспомогательных устройств

по табл.8 $H_{MO} = 910 \text{ т/1 млн.р. СМР;}$

$$P_{MO} = 0,40 \times 910 \times \frac{\frac{I}{I} \times \frac{I}{I} \times \frac{I}{I}}{\frac{I}{I}} \times \frac{I}{0,98} \times 1,3 = 482,9 \text{ т.}$$

Лесоматериал

по табл.8 $H_{MO} = 960 \text{ м}^3 / 1 \text{ млн.р. СМР;}$

$$P_{MO} = 0,40 \times 960 \times \frac{\frac{I}{I} \times \frac{I}{I} \times \frac{I}{I}}{\frac{I}{I}} \times \frac{I}{0,98} \times 1,3 = 509,4 \text{ м}^3.$$

Расход материалов на регуляционные сооружения

$$P_{MP} = C_{MP} \times H_{MP} \times \frac{\frac{I}{K_1} \times \frac{I}{K_3} \times \frac{I}{K_4}}{1}.$$

Металл основных конструкций

по табл.9 $H_{MP} = 110 \text{ т/1 млн.р. СМР;}$

$$P_{MP} = 0,07 \times 110 \times \frac{\frac{I}{I} \times \frac{I}{I} \times \frac{I}{I}}{1} = 7,7 \text{ т.}$$

Цемент

по табл.9 $H_{MP} = 1300 \text{ т/1 млн.р. СМР;}$

$$P_{MP} = 0,07 \times 1300 \times \frac{\frac{I}{I} \times \frac{I}{I} \times \frac{I}{I}}{1} = 91 \text{ т.}$$

Общий расход материалов на строительство моста

$$P_M = P_{MII} + P_{MO} + P_{MP}.$$

Металл основных конструкций

$$P_M = 266 + 222,9 + 7,7 = 496,6 \text{ т.}$$

Цемент

$$P_M = 448,4 + 944,5 + 91 = 1483,9 \text{ т.}$$

Металл вспомогательных обустройств

$$P_M = 28,5 + 482,9 = 511,4 \text{ т.}$$

Лесоматериал

$$P_M = 110,2 + 509,4 = 619,6 \text{ м}^3.$$

Приложение У1

ПРИМЕР

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИИ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОБЪЕКТАХ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ НА 1 млн.р. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Исходные данные:

Объект - комплекс ДРП в пос. Видим.

1. Ремонтно-механическая мастерская (производственная и административно-бытовая части), строительный объем - 3480 м³.

2. Территориальный район - Иркутская обл.

3. Накладные расходы (Н) - 19,6%.

4. Стоимость СМР по объектной смете - 0,134 млн.р.

5. Объемы расхода (P_{Π}) основных строительных материалов по проекту (цифры условные):

металла - 28,6 т

цемента - 106,8 т

лесоматериалов - 40,2 м³.

Расчет производят по формуле (2)

$$P_{\Pi} = C_{\Pi} \times H_{\Pi} \times \frac{I}{K_1} \times \frac{I}{K_3} \times \frac{I}{K_4},$$

где P_{Π} - расход соответствующего материала по показателям
удельного расхода на стоимость СМР по объектной смете;

C_{II} - стоимость СМР по объектной смете;

H_{II} - показатель удельного расхода соответствующего материала на I млн.р.СМР (см.табл.5);

$K_I = 1,43$ (см.табл.8);

$$K_3 \text{ - по формуле (I)} \quad \frac{I + 0,01H}{I,143} = \frac{I + 0,01 \times 19,6}{I,143} = 1,046;$$

K_4 - по прил.Ш - 1,03;

$$P_{II} \text{ металла} = 0,134 \times 332 \times \frac{I}{1,43} \times \frac{I}{1,046} \times \frac{I}{1,03} = 29,7 \text{ т};$$

$$P_{II} \text{ цемента} = 0,134 \times 1362 \times \frac{I}{1,43} \times \frac{I}{1,046} \times \frac{I}{1,03} = 122 \text{ т};$$

$$P_{II} \text{ лесоматериалов} = 0,134 \times 473 \times \frac{I}{1,43} \times \frac{I}{1,046} \times \frac{I}{1,03} = 42,3 \text{ м}^3.$$

Полученные показатели экономии расхода материалов характеризуются следующими данными:

Наименование материала	Едини-ца измере-ния	Расход материалов		Экономия	
		по проекту P_{Φ}	по удельным показателям P_{II}	в натуральном выражении	в %
Металл	т	28,6	29,7	1,1	3,7
Цемент	т	106,3	122,0	15,2	12,5
Лесоматериалы	м ³	40,2	42,3	2,1	5,0

СОДЕРЖАНИЕ	С
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ "ЭКОНОМИЯ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" РАЗДЕЛА "ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА"	4
ПРИЛОЖЕНИЕ I. Примерный перечень мероприятий по экономическому использованию проката черных металлов, цемента, лесоматериалов и нефтебитума при проектировании автомобильных дорог, мостов и объектов промышленного строительства	6
Мероприятия по экономии металлопроката	6
Мероприятия по экономии цемента	12
Мероприятия по экономии лесоматериалов	15
Мероприятия по экономии нефтебитума	17
ПРИЛОЖЕНИЕ II. Показатели удельного расхода проката черных металлов, цемента, лесоматериалов и нефтебитума на 1 млн.р. сметной стоимости строительно-монтажных работ	19
ОБЩАЯ ЧАСТЬ	19
Показатели удельного расхода основных строительных материалов на 1 млн.р. сметной стоимости строительно-монтажных работ	23
Показатели удельного расхода материалов на 1 млн.р. стоимости строительно-монтажных работ	26
Показатели удельного расхода материалов на 1 млн.р. стоимости строительно-монтажных работ по устройству регуляционных сооружений	27
ПРИЛОЖЕНИЕ III. Области, края, автономные республики в границах ЕРЕР-84 и соответствующие им коэффициенты (K_4) для перехода от цен 1969 г. к ценам 1984 г.	28
Переходные коэффициенты (K_1) изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по районам РСФСР, установленные для районов (зон) промышленно-гражданского и сельского строительства	30
Переходные коэффициенты (K_1) для определения стоимости автомобильных дорог в различных территориальных районах строительства	33
Переходные коэффициенты (K_1) для определения стоимости мостов в различных территориальных районах строительства	34
Усредненные нормы расхода портландцемента рекомендуемых марок на 1 м ³ тяжелых бетонов в конструкциях и деталях	35
Коэффициенты приведения цементов различных марок к цементу М-400	39

Коэффициенты, учитывающие приведение по массе сталей различных классов, эффективных видов проката и экономичных профилей к стали класса С 38/23	C 39
Коэффициенты, учитывающие приведение по массе различных классов арматуры к классу А-1 и отходы при изготовлении арматуры и закладных изделий для железобетонных конструкций	40
Коэффициенты пересчета лесоматериалов в условный круглый лес м ³	41
Показатели расхода необрезных пиломатериалов на изготовление опалубки	41
Ориентировочные объемы земляных работ в зависи- мости от категории дорог и рельефа местности (тыс.м ³ на 1 км дороги)	42
Поправочные коэффициенты (K ₂) к дорожно-климати- ческим зонам, учитывающие изменение конструкций земляного полотна и дорожных одежд	42
Поправочные коэффициенты (K ₅) к стоимости строи- тельства спорта моста в зависимости от конструк- ции их фундаментов	43
ПРИЛОЖЕНИЕ IV. Пример определения расхода материалов на строительство автомобильной дороги по показателям удельных расходов основных строительных материалов на 1 млн.р. сметной стоимости строительно-монтаж- ных работ	43
ПРИЛОЖЕНИЕ V. Пример определения расхода материалов на строительство моста по показателям удельных расходов основных строительных материалов на 1 млн.р. сметной стоимости строительно-монтажных работ	45
ПРИЛОЖЕНИЕ VI. Пример определения экономии основных строительных материалов на объектах промышленного строительства по показателям удельных расходов на 1 млн.р. сметной стоимости строительно-мон- тажных работ	48

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РСФСР

ГИПРОДОРГИИ

Методические указания
по определению размера экономии проката
черных металлов, цемента, лесных материалов
и нефтебитума при проектировании автомобильных
дорог, мостов, промышленных и гражданских сооружений

Ответственный за выпуск Ю.В. Иванов
Редактор Т.П.Петренко

Л-77266 от 18.12.84 г. Формат 60x84 1/16. Печать
плоская. Уч.-изд.л.2,9. Печ.л.3,2. Тираж 600. Бесплатно.

Изд.№ 3913.

Заказ № 6.

Ротапринт ЦБНТИ Минавтодора РСФСР;Москва, Зеленодольская, 3