

СССР
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

**СПИРТО-ВОДОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ**

Издание официальное

МОСКВА
1958

Сборник «Спирто-водочные изделия» составлен Государственным издательством «Стандартгиз» и содержит действующие на 1 мая 1958 г. стандарты на спирт, водку, виноградные вина и коньяки.

В связи с тем, что стандарты периодически пересматриваются и в них вносятся изменения, а также учитывая, что сборник составлен на определенную дату, необходимо при пользовании сборником проверять действие стандартов и наличие изменений к ним.

Для удобства пользования в стандарты внесены изменения, действующие к моменту издания. Эти стандарты в индексе (возле номера) имеют знак*.

Текущая информация обо всех вновь утвержденных и пересматриваемых стандартах, а также изменениях к ним публикуется в «Информационном указателе стандартов», заказы на который следует направлять в отдел распространения Стандартгиза (г. Москва, И-90, 2-я Мещанская ул., дом 51).

СССР — Управление по стандартизации при Совете Министров Союза ССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 5963—51*
	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ ПИТЬЕВОЙ 95%-ный Технические условия	Группа Н74

Настоящий стандарт распространяется на питьевой 95%-ный спирт, представляющий собой смесь этилового ректификованного спирта с умягченной водой, после смешения подвергнутого фильтрации и выдержке.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Для приготовления питьевого спирта применяют:
 - а) спирт этиловый ректификованный, отвечающий требованиям ГОСТ 5962—51, выработанный из зерна и картофеля;
 - б) воду по ГОСТ 2874—54, соответствующую санитарным требованиям, предъявляемым к питьевой воде, и имеющую общую жесткость не более 4,5 градусов (постоянную жесткость — не более 3,5 градусов и временную жесткость — не более 1,0 градуса).

Примечание. 1 градус жесткости соответствует содержанию в воде солей жесткости в количестве, эквивалентном 10 мг/л СаО.

2. По органолептическим показателям питьевой спирт должен соответствовать следующим требованиям:
 - а) внешний вид — прозрачная жидкость, без посторонних частиц и мути;
 - б) цвет — бесцветная жидкость;
 - в) вкус и запах — характерные для этилового ректификованного спирта, выработанного из зерна и картофеля, без постороннего привкуса и запаха.

3. По физико-химическим показателям питьевой спирт должен соответствовать следующим требованиям:

№ № п/п.	Наименование показателей	Нормы
1	Содержание этилового спирта (крепость) в % по объему	95,0±0,2

Внесен Министерством пищевой промышленности СССР	Утвержден Советом Министров СССР 1/VIII 1951 г.	Срок введения 1/X 1951 г.
--	---	------------------------------

Спирт этиловый питьевой 95%-ный.
Технические условия

ГОСТ 5963—51

Продолжение

№№ п/п.	Наименование показателей	Нормы
2	Содержание альдегидов, в пересчете на безводный спирт, в % по объему, не более	0,002
3	Содержание сивушного масла, в пересчете на безводный спирт, в % по объему, не более	0,003
4	Содержание эфиров, в пересчете на уксусно-этиловый эфир, в 1 л безводного спирта в мг, не более	50
5	Проба на содержание метилового спирта	Выдерживает
6	Содержание фурфурола	Не допускается

II. РОЗЛИВ, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4. Питьевой спирт разливается в чистые стеклянные бутылки емкостью 0,5 и 0,25 л, отвечающие требованиям ГОСТ 1103—55.

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» № 7 1957 г.).

5. Налив спирта в бутылки производится при температуре +20°C или в пересчете объема спирта на эту температуру.

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» № 7 1957 г.).

6. Отклонения от нормального объема спирта при розливе в бутылки допускаются не более:

для посуды емкостью 0,5 л ±4,0 мл

» » » 0,25 л ±2,5 »

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» № 7 1957 г.).

7. Укупорку бутылок со спиртом производят корковой пробкой с прокладкой из пергаментной бумаги, соответствующей требованиям ГОСТ 1341—49.

8. Горло укупоренной бутылки покрывают по шейку тонким слоем спиртоупорной смолки, на которую наносят печатный оттиск завода-изготовителя.

9. На бутылку со спиртом аккуратно наклеивают на определенной высоте от дна этикетку установленного образца, на которой указывается:

- а) наименование завода-изготовителя;
- б) название спирта;
- в) крепость в %%;
- г) количество содержащегося в л;
- д) дата розлива;
- е) номер бригады, производившей розлив;
- ж) «ГОСТ 5963—51».

Примечание. Допускается проставлять наименование завода-изготовителя, номер бригады и дату розлива комюстером или штампом на оборотной стороне этикетки.

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» № 7 1957 г.).

10. Укупоренные бутылки со спиртом не должны давать течи; после оформления бутылки подвергаются проверке путем выдерживания в течение двух дней в лежачем положении.

Пункты 11, 12, 13 (Отменены — «Информ. указатель стандартов» № 7 1957 г.).

14. Питьевой спирт в бутылках упаковывают в деревянные ящики по ГОСТ 4486—52, на которые сверху наносят стойкой несмываемой краской следующие надписи:

- а) «Огнеопасно»;
- б) наименование завода-изготовителя;
- в) название спирта;
- г) количество и розлив спирта;
- д) вес брутто;
- е) дата розлива;
- ж) «ГОСТ 5963—51».

Примечание. Надпись «Огнеопасно» проставляется в двух местах: сверху и на одной из боковых сторон ящика.

III. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

15. Правила приемки и методы испытаний по ГОСТ 5964—51.

IV. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

16. Хранение и транспортирование питьевого спирта в бутылках производится в ящиках по ГОСТ 4486—52.

Пункты 17 и 18 (Отменены — «Информ. указатель стандартов» № 7 1957 г.).

Замена

ГОСТ 2874—54 введен взамен ГОСТ 2874—45.
ГОСТ 1103—55 введен взамен ГОСТ 1103—50.
ГОСТ 4486—52 введен взамен ГОСТ 4486—48.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

ГОСТ 5962—51	Спирт этиловый ректифицированный. Технические условия .	1
ГОСТ 5963—51	Спирт этиловый питьевой 95%-ный. Технические условия .	4
ГОСТ 5964—51	Спирт этиловый. Правила приемки и методы испытаний .	7
ГОСТ 131—51	Спирт этиловый-сырец. Технические условия	20
ГОСТ 239—50	Водка 40%. Технические условия.	23
ГОСТ 4362—50	Водка 50%, 56% и Московская особая 40%. Технические условия	26
ГОСТ 6535—53	Водка столичная. Технические условия.	30
ГОСТ 5363—50	Водка. Правила приемки и методы испытаний	33
ГОСТ 5666—56	Вина виноградные и коньяки. Правила приемки и методы испытаний	42
ГОСТ 4828—49	Изделия ликерно-водочные. Правила приемки и методы испытаний	78



Редактор Н. Баужес Техн. редактор А. Е. Матвеева
 Корректоры: К. М. Тозенпуд, Г. А. Чеботарева
 Стандартгиз. Подп. к печ. 10/VII 1958 г. 6,25 п. л. Тир. 5000

Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6 Зак. 1326