



СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

**СТАНДАРТ СЭВ
СТ СЭВ 4115-83**

ОПЛЕТОЧНЫЕ МАШИНЫ

ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Цена 3 коп.

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам
от 19 марта 1984 г. № 853 стандарт Совета Экономической Взаимо-
мопомощи СТ СЭВ 4115—83 «Оплеточные машины. Типы и ос-
новные параметры» введен в действие непосредственно в каче-
стве государственного стандарта СССР**

в народном хозяйстве СССР

с 01.01.85

в договорно-правовых отношениях по сотрудничеству

с 01.01.85

СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ	СТАНДАРТ СЭВ ОПЛЕТОЧНЫЕ МАШИНЫ Типы и основные параметры	СТ СЭВ 4115—83 Группа Г48
---	---	--

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на машины для оплетки металлическими и неметаллическими материалами кабелей, проводов и шлангов, шпулодержатели которых движутся в двух противоположных направлениях по концентрическим круговым траекториям.

1. ТИПЫ

В зависимости от расположения осей оплеточных машин и видов применяемых оплеточных материалов различают три типа этих машин:

1 — машины с вертикальным положением оси, при работе которых в качестве оплеточных материалов применяются текстильная пряжа, синтетические нити, луженая и недуженая медная проволока;

2 — машины с горизонтальным положением оси, при работе которых в качестве оплеточных материалов применяются текстильная пряжа и синтетические нити;

3 — машины с горизонтальным положением оси, при работе которых в качестве оплеточного материала применяется стальная проволока.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Основные параметры оплеточных машин должны соответствовать значениям, указанным в таблице.

2.2. Создаваемый оплеточными машинами уровень шума не должен превышать 85 dB (A).

Утвержден Постоянной Комиссией по сотрудничеству
в области стандартизации
Прага, июль 1983 г.

Параметр	Значение параметра для машин типа					
	1	2	3			
Число шпуль	16	24	24	36	24	32
Диаметр проволоки, мм	От 0,1 до 0,3	От 0,1 до 0,3	—	—	От 0,25 до 0,4	От 0,25 до 0,4
Диаметр оплетки, мм	От 2 до 8	От 4 до 12 От 10 до 20	От 10 до 35	От 10 до 70	От 8 до 70	От 10 до 70
Частота вращения шпуль, min^{-1} , не более	144	100	120	60	45	25
Диаметр фланца шпу- ли, мм	65; 80; 85	65; 80; 85	65; 85	65; 85	100	100; 110
Размеры приемных ба- банов, мм.						
диаметр щеки, не бо- лее	800	800	—	—	—	—
длина катушки, не бо- лее	475	475	—	—	—	—
диаметр осевого отвер- стия	80	80	—	—	—	—

Конец

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор — представитель ГДР в Совете Международной организации по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в области электротехнической промышленности «Интерэлектро».

2. Тема — 33.700.11—79.

3. Стандарт СЭВ утвержден на 53-м заседании ПКС.

4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

Страны — члены СЭВ	Сроки начала применения стандарта СЭВ	
	в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству	в народном хозяйстве
НРБ		
ВНР	Январь 1986 г.	Январь 1986 г.
СРВ		
ГДР	Январь 1986 г.	Январь 1986 г.
Республика Куба		
МНР		
ПНР	Январь 1986 г.	Январь 1986 г.
СРР	—	—
СССР	Январь 1985 г.	Январь 1985 г.
ЧССР		

5. Срок первой проверки — 1990 г., периодичность проверки — 5 лет.

Сдано в наб. 24 05 84
0,38 усл. кр.-отт.

Подп. в печ. 07 08 84
0,20 уч -изд л. Тир. 4000

0,375 усл. п. л.
Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 553