



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ГОМОГЕНИЗАТОРЫ ДЛЯ МОЛОКА

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 27203—87
(СТ СЭВ 4708—84)

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ГОМОГЕНИЗАТОРЫ ДЛЯ МОЛОКА

Основные параметры

Homogenizers for milk.
Basic parameters**ГОСТ****27203—87****(СТ СЭВ 4708—84)**

ОКП 51 3221

Дата введения 01.07.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на плунжерные гомогенизаторы клапанного типа (далее — гомогенизаторы), предназначенные для дробления жировых шариков в молоке и жидких молочных продуктах.

Основные параметры гомогенизаторов должны соответствовать указанным в таблице.

Параметр	Значение параметра									
	1000	1250	2000	2500	3000	5000	10000	16000	20000	25000
Номинальная производительность, $\text{дм}^3/\text{ч}$										
Давление гомогенизации, МПа, не более	20									
Температура гомогенизируемого продукта, °С	От 45 до 85									
Кинематическая вязкость гомогенизируемого продукта, $\text{м}^2/\text{с}$, не более	$5,0 \cdot 10^{-6}$									
Мощность электродвигателя, кВт, не более	7,5	11	17	18,8	25	37	75	132	160	200

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Апрель 1988 г.

© Издательство стандартов, 1988

Редактор *М. Е. Искандарян*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *В. М. Смирнова*

Сдано в наб. 06.06.88 Подп. в печ. 03.08.88 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,08 уч.-изд. л.
Тир. 2 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер. 6. Зак. 2397