

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.430.9-7.94 Вып. 0; I
ГП ЦПП		
ЯНВАРЬ 1995	СТЕНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	На 3 страницах Страница I

D1AА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В составе выпуска О "Материалы для проектирования" дается материалы для проектирования глухих наружных (в местах перепада высот здания) и внутренних противопожарных стен с пределом огнестойкости 2,5 и 0,75 ч. Выпуск включает пояснительную записку, схемы противопожарных стен и противопожарных зон с маркировкой узлов, чертежи узлов.

Выпуск I содержит рабочие чертежи панелей укрупнительной сборки с металлическим каркасом для стен с пределом огнестойкости 0,75 ч.

Противопожарные стены с пределом огнестойкости 2,5 ч выполняются из легкобетонных панелей толщиной 200 мм и более. Стены приняты самонесущими с установкой панелей на фундаментные балки и возводятся на всю высоту здания, пересекают все конструкции и возвышаются над кровлей. Панели противопожарной стены, расположенной во вставке (с; d или к), крепят в каждом ряду к колоннам примыкающих отсеков здания. Рядовые панели крепят к колоннам через легкоплавкие детали, а парапетные панели - деталями к насадкам колонн, обеспечивая сохранность стены при обрушении любого из примыкающих к ней отсеков, в соответствии с требованиями п. 3.16 главы СНиП 2.01.02-85*.

Противопожарные стены с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч целесообразно выполнять из однослойных легкобетонных панелей с типовым креплением этих панелей к каркасу вставки (зоны) и защитой, обеспечивающей предел огнестойкости крепления не менее 0,75 ч.

Противопожарная стена с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч, выполняемая из каркасных панелей, делается навесной с опиранием панелей на стальные столики и креплением панелей к каркасу вставки (зоны) по узлам серии I.430.9-7.94.

D2BА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Узлы серии охватывают следующие типовые изделия:

- стены наружные из однослойных панелей серии I.030.I-I/88;
- железобетонные трехслойные стеновые панели серии I.432.I-26;
- стальные конструкции фахверка серии I.427.3-9;
- железобетонные стропильные решетчатые балки серии I.462.I-3/89;
- балки стропильные железобетонные двутавровые пролетом 18 м серии I.462.I-16/88;

СТЕНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
И ИЗДЕЛИЯ
Серия
I.430.9-7.94
Вып. 0: I

Страница 2

- фермы стропильные железобетонные безраскосные пролетом 18 и 24 м серии I.463.I-3/87;
- фермы стропильные железобетонные безраскосные пролетом 18 и 24 м серии I.463.I-I/87;
- фермы стропильные железобетонные сегментные пролетом 18 и 24 м серии I.463.I-I6;
- фермы стропильные железобетонные полигональные пролетом 18 и 24 м серии I.463.I-I7;
- стальные фермы из парных уголков серии I.460.2-I0/88;
- колонны железобетонные для продольного и торцового фахверка одноэтажных производственных зданий высотой 3,0-14,4 м серии I.427.I-3;
- колонны железобетонные для продольного и торцового фахверка одноэтажных промышленных предприятий высотой 15,6; 16,8 и 18,0 м серии I.427.I-6;
- железобетонные фахверковые колонны серии I.427.I-3;
- стальные стойки продольного и торцового фахверка серии I.427.3-4;
- консоли опорные навесных стен серии I.432.I-3I.93;
- архитектурные детали покрытия серии 2.460-6.

СОВА

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Конструкции противопожарных стен разработаны для отапливаемых одно и многоэтажных зданий со стальным или железобетонным каркасом. В неотапливаемых зданиях противопожарные стены с пределом огнестойкости 2,5 ч могут выполняться аналогично приведенным для отапливаемых зданий или из кирпича.

Конструкции стен с пределом огнестойкости 2,5 ч разработаны для разделения на пожарные отсеки:

одноэтажных отапливаемых крановых и бескрановых зданий со стальным или железобетонным каркасом с сеткой колонн 6x12; 6x18; 6x24 и 12x24 м и стенами из однослойных железобетонных панелей;

многоэтажных зданий с железобетонным каркасом с сеткой колонн 6x6; 6x12 м и с укрупнительной сеткой колонн верхнего этажа и стенами из однослойных легкобетонных панелей.

Температурно-влажностный режим помещений этих зданий может быть любым.

Конструкции стен из каркасных панелей укрупнительной сборки с теплоизоляцией из минераловатных плит с пределом огнестойкости 0,75 ч разработаны для применения в одноэтажных зданиях из ЛМК с сухим или нормальным температурно-влажностным режимом в качестве противопожарных стен ограждения противопожарных зон.

J30B ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - районы I-IV по ветровой нагрузке.

NIED РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 40° С.

СТЕНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙСТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
И ИЗДЕЛИЯ
Серия
I.430 9-7.94
Вып. 0; 1

Страница 3

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - до 6 баллов.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная или слабоагрессивная.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ВЫПУСК О. Материалы для проектирования.

ВЫПУСК I. Панели противопожарных стен. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 316 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА - АО ЦНИИпромзданий, 127238, Москва, И-238,
Дмитровское шоссе, 46, корп. 2B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ - Утверждены Главным Управлением проектирования и инже-
нерных изысканий Минстроя России, письмо от 04.10.94
№ 9-3-1/I39.Введены в действие АО ЦНИИпромзданий с 01.01.95,
приказ от 25.10.94 № 56.
Срок действия - 1999 г.B7KA ПОСТАВЩИК - Государственное предприятие - Центр проектной продукции массового
применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское шоссе, 46, корп. 2

Г.М.СИЛЯНСКИЙ

Гл.инженер проекта

Зам.директора института С.М.ГРИЦУН

Инв.№ Ц00310
Катал.№ Ц000440