

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.832.5-II Вып.0
ГП ЦПП	ПАНЕЛИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ ДЛИНОЙ ДО 3-Х МЕТРОВ ДЛЯ СТЕН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	УДК 691-419
ДЕКАБРЬ 1988		На I-ом листе На I-ой странице Страница I

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 0 серии I.832.5-II включает:

- примеры схем расположения панелей стен продольных и торцовых с маркировкой узлов;
- схемы фахверков продольных и торцовых стен с маркировкой узлов;
- примеры решения узлов примыкания и заделки извоз;
- примеры решения деревянных изделий и стальных насадок фахверка.

Стены разработаны для зданий, решаемых в следующих конструкциях:

- железобетонные цокольные панели для сельскохозяйственных зданий, серия I.617.1-1, вып.1,2;
- колонны железобетонные для сельскохозяйственных производственных зданий, серия I.823.1-2;
- железобетонные рамы для однопролетных сельскохозяйственных зданий с уклоном кровли 1:4, серия I.822.1-2/82, вып.1,2;
- рамы деревянные клееные из прямоугольных элементов с зубчатым соединением ригеля и стойки для сельскохозяйственных зданий, серия I.822.5-4;
- железобетонные предварительно напряженные односкатные балки для покрытий сельскохозяйственных зданий с уклоном кровли 1:4, серия I.862.1-5, вып.1...4;
- железобетонные стропильные фермы для покрытий зданий с уклоном асбестоцементной кровли 1:4, серия I.063.1-1, вып.0,1,2;
- железобетонные прогоны для покрытий зданий, серия I.462-14, вып.2;
- фермы металлодеревянные пролетом 9 и 12 м для покрытий одноэтажных зданий межквотового назначения, серия I.063.9-2;
- фермы металлодеревянные клееные треугольные пролетом 18 и 21 м для покрытий одноэтажных зданий межквотового назначения, серия I.063.9-3;
- перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами, серия I.038.1-1, вып.1,2;
- ворота распашные для животноводческих и птицеводческих зданий, ГОСТ 18853-73;
- окна деревянные для производственных зданий, ГОСТ 12506-81.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Стены из панелей на деревянном каркасе предназначены для применения в зданиях, эксплуатируемых в условиях неагрессивной и слабоагрессивной степени воздействия газовых сред при относительной влажности воздуха внутри помещений не ниже 45% и не выше 75%.

Конструктивные решения зданий соответствует ГОСТ 23839-79 "Здания сельскохозяйственных предприятий одноэтажные. Габаритные схемы".

N1BQ РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - $\frac{55 \text{ кгс/м}^2}{0,54 \text{ кПа}}$
- до минус 50°C

C2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, G2EJ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -
слабоагрессивная - обычные

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящий выпуск серии разработан взамен серии 2.830-I вып. 4

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0. Указания по применению

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 72 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Гипропроектсельхоз, 121002, Москва, М.Могельцевский пер., 3

B7BA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госагропромом СССР, письмо № 804-48/562 от 07.05.88, введены в действие Гипропроектсельхозом, приказ № 140-п от 17 мая 1988 г. с 15.11.88.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной
производства массового применения (ГП ЦПП),
127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2Инв. № 23299
Катал.л. № 062323

И.Н.Котов

Гл. инженер проекта

В.А.Чернопров

3.01.С-1.94 т.2