





СК-3		СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ					СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Шифр 209-82 УДК691.625.3			
ГП ЦПП		ПЛИТЫ ПОЛОВ КЕРАМИТОБЕТОННЫЕ ДЛЯ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ					МНСН			
АПРЕЛЬ 1983							На 1-ом листе На 2-х страницах Страница I			
ДИАЛ										
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ										
Марка изделия	Эскиз	L, мм	B, мм	Тол- щина мм	Мар- ка кера- мито- бето- на	Масса кг	Расход материалов			Обозна- чение
							Бетон м³	Сталь кг	В т.ч. вакляд. изделия	
П1 19.12		1850	1180	80	75	176	0,176	3,8		209-82- -100-00
П1 20.11		1950	1080			182	0,182	3,6		-01
П1 21.10		2050	980			160	0,160	3,7		-02
П1.20.10		1950	980			153	0,153	3,5		-03
П1 19.9		1850	830			123	0,123	3,1		-04
П1 18.8		1750	730			103	0,103	2,7		-05
П1 17.7		1650	650			86	0,086	2,6		-06
П1 16.7		1600				83	0,083	2,6		-07
П1 19.12-1		1850	1180	80	75	170	0,170	3,8		209-82- -200-00
П1 20.11-1		1950	1080			176	0,176	3,6		-01
П1 21.10-1		2050	980			154	0,154	3,7		-02
П1 20.10-1		1950	980			149	0,149	3,5		-03
П1 19.9-1		1850	830			117	0,117	3,1		-04
П1 18.8-1		1750	730			97	0,097	2,7		-05
П1 17.7-1		1650	650			80	0,080	2,6		-06
П1 16.7-1		1600	650			77	0,077	2,6		-07
П2 10.10		980	980	80	100	92	0,077	1,35		209-82- -300
П1 5.4		490	390		75	16	0,016	-	-	209-82- -400
П2 5.4		490	390		100	19	0,016	-	-	-01

<b>ПЛИТЫ ПОЛОВ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ДЛЯ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ ХИВОТНЫХ</b>							СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Шифр 209-82		Лист I Страница 2	
Продолжение										
Марка изделия	В о з м о ж	L, мм	B, мм	Тол- щина мм	Марка керам- зито- бето- на	Масса кг	Расход материалов			Обозна- чение
							Бетон м <sup>3</sup>	Сталь кг	В т.ч. заклад. изделия	
БК-1		1000	350	150	200	131	0,05	2,55		209-82- -500

**С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Керамзитобетонные плиты предназначены для применения в животноводческих зданиях, как экспериментальные конструкции для накопления опыта.

**Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е   Д А Н Н Ы Е**

В настоящем выпуске принята следующая маркировка плит полов:

П1 21.10 - марка бетона 75, 21.10 - размеры плиты в дм;

П1 21.10-1 - плита с вырезом под каркас здания.

X	X	X	X-X	X

	плита пола
	индекс, характеризующий марку бетона и теплоусвоение плиты
	размеры плиты в дм
	наличие выреза под стойку

**В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Шифр 209-82. Плиты полов керамзитобетонные для мест содержания животных.

Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 37 формат

**В7ВА АВТОР ПРОЕКТА**

**В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ**

**В7КА ПОСТАВЩИК**

ЦНИИЗПсезхстрой, 143360, г. Апрелевка, Московской обл., ул. Апрелевская, 65

Утверждены Отделом типового проектирования и организации проектно-исследовательских работ Госстроя СССР с целью накопления опыта. Протокол от 06.09.82 № 68

Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Изм. № 18473

Катал.л. № 047410