








| | | |
|-----------------------|---|---|
| СК-3 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.436,3-16/88 Вып. 0; I; 3 |
| ГП ЦПП | ОКНА С ПЕРЕЛЕТАМИ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, И МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ | УЛК 69.028.2 |
| ЯНВАРЬ 1990 | | На 4-х листах На 8-и страницах Страница I |

НОМЕНКЛАТУРА ОКОН

| Эскиз | Марка | h, мм | Площадь окна, м ² | Расход материалов на окно | | | | | Масса окна, кг |
|---|-------------|----------|------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | | | Сталь, кг | Резина, кг | Поли- этилен, кг | Стекло, м ² | Стекло- пакет, м ² | |
|  | ОГД 12.18-1 | 1150 | 2,05 | 19,2 | 0,6 | 0,19 | 1,8 | - | 38 |
| | ОГД 12.18-2 | 1150 | 2,05 | 19,2 | 0,6 | 0,23 | - | 1,8 | 56 |
| | ОГД 18.18-1 | 1750 | 3,12 | 25,0 | 0,8 | 0,21 | 2,8 | - | 54 |
| | ОГД 18.18-2 | 1750 | 3,12 | 25,0 | 0,8 | 0,25 | - | 2,8 | 83 |
|  | ОГД 24.18-1 | 2350 | 4,18 | 36,3 | 1,2 | 0,43 | 3,7 | - | 75 |
| | ОГД 24.18-2 | 2350 | 4,18 | 36,3 | 1,2 | 0,52 | - | 3,7 | 114 |
|  | ОГР 12.18-2 | 1150 | 2,05 | 49,6 | 1,5 | 1,89 | 3,4 | - | 87 |
| | ОГР 18.18-2 | 1750 | 3,12 | 64,8 | 2,0 | 2,23 | 5,3 | - | 122 |
|  | ОГР 24.18-2 | 2350 | 4,18 | 90,0 | 3,0 | 2,98 | 7,1 | - | 167 |
|  | ОТД 12.18-1 | 1150 | 2,05 | 31,8 | 0,9 | 0,26 | 1,6 | - | 49 |
| | ОТД 12.18-2 | 1150 | 2,05 | 31,8 | 0,9 | 0,29 | - | 1,6 | 66 |
| | ОТД 18.18-1 | 1750 | 3,12 | 39,5 | 1,2 | 0,28 | 2,6 | - | 67 |
| | ОТД 18.18-2 | 1750 | 3,12 | 39,5 | 1,2 | 0,32 | - | 2,6 | 94 |
|  | ОТД 24.18-1 | 2350 | 4,18 | 51,8 | 1,7 | 0,50 | 3,5 | - | 89 |
| | ОТД 24.18-2 | 2350 | 4,18 | 51,8 | 1,7 | 0,56 | - | 3,5 | 126 |
|  | ОТР 12.18-2 | 1150 | 2,05 | 68,2 | 1,8 | 1,96 | 3,2 | - | 104 |
| | ОТР 18.18-2 | 1750 | 3,12 | 86,3 | 2,4 | 2,30 | 5,1 | - | 142 |

ОКНА С ПЕРЕЛЕТАМИ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ
ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, И МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
И ИЗДЕЛИЯ
Серия
I.436.3-16/88
Вып. 0; I; 3

Лист I
Страница 2

Продолжение










| Эскиз | Марка | h, мм | Площадь окна, м ² | Расход материалов на окно | | | | | Масса окна, кг |
|-------|-------------|----------|------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | | | Сталь, кг | Резина, кг | Поли- этилен, кг | Стекло, м ² | Стекло- пакет, м ² | |
| | ОТР 24.18-2 | 2350 | 4,18 | 115,4 | 3,5 | 3,05 | 6,9 | - | 191 |
| | ОГД 12.20-1 | 1150 | 2,28 | 20,2 | 0,6 | 0,19 | 2,0 | - | 41 |
| | ОГД 12.20-2 | 1150 | 2,28 | 20,2 | 0,6 | 0,23 | - | 2,0 | 62 |
| | ОГД 18.20-1 | 1750 | 3,55 | 25,8 | 0,8 | 0,21 | 3,1 | - | 58 |
| | ОГД 18.20-2 | 1750 | 3,55 | 25,8 | 0,8 | 0,25 | - | 3,1 | 90 |
| | ОГД 24.20-1 | 2350 | 4,65 | 37,3 | 1,3 | 0,43 | 4,2 | - | 81 |
| | ОГД 24.20-2 | 2350 | 4,65 | 37,3 | 1,3 | 0,52 | - | 4,2 | 125 |
| | ОТР 12.20-2 | 1150 | 2,28 | 62,0 | 1,9 | 2,06 | 3,7 | - | 103 |
| | ОТР 18.20-2 | 1750 | 3,55 | 80,2 | 2,4 | 2,40 | 5,8 | - | 143 |
| | ОТР 24.20-2 | 2350 | 4,65 | 110,1 | 3,6 | 3,15 | 7,8 | - | 195 |
| | ОГД 12.20-1 | 1150 | 2,28 | 31,8 | 0,9 | 0,26 | 1,8 | - | 51 |
| | ОГД 12.20-2 | 1150 | 2,28 | 31,8 | 0,9 | 0,30 | - | 1,8 | 70 |
| | ОГД 18.20-1 | 1750 | 3,55 | 40,5 | 1,2 | 0,28 | 2,9 | - | 71 |
| | ОГД 18.20-2 | 1750 | 3,55 | 40,5 | 1,2 | 0,32 | - | 2,9 | 101 |
| | ОГД 24.20-1 | 2350 | 4,65 | 53,8 | 1,7 | 0,51 | 3,9 | - | 95 |
| | ОГД 24.20-2 | 2350 | 4,65 | 53,8 | 1,7 | 0,57 | - | 3,9 | 136 |
| | ОТР 12.20-2 | 1150 | 2,28 | 79,7 | 2,2 | 2,13 | 3,5 | - | 119 |
| | ОТР 18.20-2 | 1750 | 3,55 | 100,7 | 2,8 | 2,47 | 5,6 | - | 162 |
| | ОТР 24.20-2 | 2350 | 4,65 | 133,6 | 4,2 | 3,23 | 7,6 | - | 217 |

ОКНА С ПЕРЕЛЕТАМИ ИЗ ГИУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ
ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, И МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
И ИЗДЕЛИЯ
Серия
I. 436. 3-16/88
Вып. 0; I; 3

Лист 2
Страница 3

Продолжение










| Эскиз | Марка | h, мм | Площадь окна, м ² | Расход материалов на окно | | | | | Масса окна, кг |
|---|-------------|----------|------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | | | Сталь, кг | Резина, кг | Поли- этилен, кг | Стекло, м ² | Стекло- пакет, м ² | |
|  | ОГД 12.24-1 | 1150 | 2,74 | 22,1 | 0,7 | 0,20 | 2,4 | - | 47 |
| | ОГД 12.24-2 | 1150 | 2,74 | 22,1 | 0,7 | 0,24 | - | 2,4 | 73 |
| | ОГД 18.24-1 | 1750 | 4,16 | 27,9 | 0,9 | 0,21 | 3,8 | - | 67 |
| | ОГД 18.24-2 | 1750 | 4,16 | 27,9 | 0,9 | 0,26 | - | 3,8 | 106 |
|  | ОГД 24.24-1 | 2350 | 5,59 | 42,0 | 1,5 | 0,45 | 5,0 | - | 94 |
| | ОГД 24.24-2 | 2350 | 5,59 | 42,0 | 1,5 | 0,54 | - | 5,0 | 147 |
|  | ОГР 12.24-2 | 1150 | 2,74 | 68,6 | 2,1 | 2,27 | 4,5 | - | 118 |
| | ОГР 18.24-2 | 1750 | 4,16 | 86,7 | 2,7 | 2,60 | 7,1 | - | 163 |
|  | ОГР 24.24-2 | 2350 | 5,59 | 119,7 | 3,9 | 3,37 | 9,6 | - | 223 |
|  | ОГД 12.24-1 | 1150 | 2,74 | 35,7 | 1,0 | 0,28 | 2,2 | - | 59 |
| | ОГД 12.24-2 | 1150 | 2,74 | 35,7 | 1,0 | 0,31 | - | 2,2 | 82 |
| | ОГД 18.24-1 | 1750 | 4,16 | 43,4 | 1,3 | 0,29 | 3,6 | - | 81 |
| | ОГД 18.24-2 | 1750 | 4,16 | 43,4 | 1,3 | 0,33 | - | 3,6 | 118 |
|  | ОГД 24.24-1 | 2350 | 5,59 | 58,6 | 1,9 | 0,52 | 4,8 | - | 109 |
| | ОГД 24.24-2 | 2350 | 5,59 | 58,6 | 1,9 | 0,58 | - | 4,8 | 159 |
|  | ОГР 12.24-2 | 1150 | 2,74 | 87,3 | 2,4 | 2,33 | 4,3 | - | 135 |
| | ОГР 18.24-2 | 1750 | 4,16 | 108,2 | 3,1 | 2,67 | 6,9 | - | 183 |
|  | ОГР 24.24-2 | 2350 | 5,59 | 145,1 | 4,5 | 3,44 | 9,3 | - | 246 |
|  | ОГД 12.30-1 | 1150 | 3,43 | 29,8 | 0,9 | 0,31 | 3,0 | - | 61 |
| | ОГД 12.30-2 | 1150 | 3,43 | 29,8 | 0,9 | 0,38 | - | 3,0 | 92 |
| | ОГД 18.30-1 | 1750 | 5,21 | 37,6 | 1,1 | 0,34 | 4,7 | - | 86 |
| | ОГД 18.30-2 | 1750 | 5,21 | 37,6 | 1,1 | 0,41 | - | 4,7 | 135 |

ОКНА С ПЕРЕЛЕТАМИ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ
ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, И МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
И ИЗДЕЛИЯ
Серия
I. 436. 3-16/88
Вып. 0: I: 3

Лист 2
Страница 4

Продолжение










| Эскиз | Марка | h, мм | Площадь окна, м ² | Расход материалов на окно | | | | | Масса окна, кг |
|---|----------------|----------|------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | | | Сталь, кг | Резина, кг | Поли- этилен, кг | Стекло, м ² | Стекло- пакет, м ² | |
|  | ОГД 24.30-1 | 2350 | 7,0 | 55,5 | 1,8 | 0,69 | 6,3 | - | 121 |
| | ОГД 24.30-2 | 2350 | 7,0 | 55,5 | 1,8 | 0,81 | - | 6,3 | 186 |
|  | ОГР 12.30-2 | 1150 | 3,43 | 82,6 | 2,6 | 2,79 | 5,7 | - | 145 |
| | ОГР 18.30-2 | 1750 | 5,21 | 105,6 | 3,2 | 3,15 | 9,0 | - | 202 |
|  | ОГР 24.30-2 | 2350 | 7,00 | 147,1 | 4,8 | 4,13 | 12,0 | - | 276 |
|  | ОГД 12.30-1 | 1150 | 3,43 | 42,3 | 1,3 | 0,38 | 2,8 | - | 72 |
| | ОГД 12.30-2 | 1150 | 3,43 | 42,3 | 1,3 | 0,43 | - | 2,8 | 102 |
| | ОГД 18.30-1 | 1750 | 5,21 | 53,1 | 1,5 | 0,41 | 4,5 | - | 100 |
| | ОГД 18.30-2 | 1750 | 5,21 | 53,1 | 1,5 | 0,46 | - | 4,5 | 147 |
|  | ОГД 24.30-1 | 2350 | 7,00 | 70,9 | 2,3 | 0,76 | 6,1 | - | 135 |
| | ОГД 24.30-2 | 2350 | 7,00 | 70,9 | 2,3 | 0,83 | - | 6,1 | 198 |
|  | ОГР 12.30-2 | 1150 | 3,43 | 101,2 | 2,9 | 2,86 | 5,5 | - | 162 |
| | ОГР 18.30-2 | 1750 | 5,21 | 127,2 | 3,6 | 3,22 | 8,8 | - | 222 |
|  | ОГР 24.30-2 | 2350 | 7,00 | 172,4 | 5,4 | 4,20 | 11,8 | - | 300 |
|  | ОГД 12.30-1л,п | 1150 | 3,43 | 29,8 | 0,9 | 0,31 | 3,0 | - | 61 |
| | ОГД 12.30-2л,п | 1150 | 3,43 | 29,8 | 0,9 | 0,38 | - | 3,0 | 92 |
| | ОГД 18.30-1л,п | 1750 | 5,21 | 37,6 | 1,1 | 0,34 | 4,7 | - | 86 |
| | ОГД 18.30-2л,п | 1750 | 5,21 | 37,6 | 1,1 | 0,41 | - | 4,7 | 135 |
|  | ОГД 24.30-1л,п | 2350 | 7,00 | 55,5 | 1,8 | 0,69 | 6,3 | - | 121 |
| | ОГД 24.30-2л,п | 2350 | 7,00 | 55,5 | 1,8 | 0,81 | - | 6,3 | 186 |

ОКНА С ПЕРЕЛЕТАМИ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ
ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, И МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
И ИЗДЕЛИЯ
Серия
I.436.3-16/88
Вып. 0; I; 3

Лист 3
Страница 5

Продолжение



| Эскиз | Марка | h, мм | Площадь окна, м ² | Расход материалов на окно | | | | | Масса окна, кг |
|---|----------------|----------|------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | | | Сталь, кг | Резина, кг | Поли- этилен, кг | Стекло, м ² | Стекло- пакет, м ² | |
|  | ОГР 12.30-2л,п | 1150 | 3,43 | 82,6 | 2,6 | 2,79 | 5,7 | - | 145 |
| | ОГР 18.30-2л,п | 1750 | 5,21 | 105,6 | 3,2 | 3,15 | 9,0 | - | 202 |
|  | ОГР 24.30-2л,п | 2350 | 7,00 | 147,1 | 4,8 | 4,13 | 12,0 | - | 276 |
|  | ОТД 12.30-1л,п | 1150 | 3,43 | 42,3 | 1,3 | 0,38 | 2,8 | - | 72 |
| | ОТД 12.30-2л,п | 1150 | 3,43 | 42,3 | 1,3 | 0,43 | - | 2,8 | 102 |
| | ОТД 18.30-1л,п | 1750 | 5,21 | 53,1 | 1,5 | 0,41 | 4,5 | - | 100 |
| | ОТД 18.30-2л,п | 1750 | 5,21 | 53,1 | 1,5 | 0,46 | - | 4,5 | 147 |
|  | ОТД 24.30-1л,п | 2350 | 7,00 | 70,9 | 2,3 | 0,76 | 6,1 | - | 135 |
| | ОТД 24.30-2л,п | 2350 | 7,00 | 70,9 | 2,3 | 0,83 | - | 6,1 | 198 |
|  | ОТР 12.30-2л,п | 1150 | 3,43 | 101,2 | 2,9 | 2,86 | 5,5 | - | 162 |
| | ОТР 18.30-2л,п | 1750 | 5,21 | 127,2 | 3,6 | 3,22 | 8,8 | - | 222 |
|  | ОТР 24.30-2л,п | 2350 | 7,00 | 172,4 | 5,4 | 4,20 | 11,8 | - | 300 |
|  | ОТР-К 12.18-2 | 1150 | 2,05 | 66,1 | 1,8 | 3,12 | 3,2 | - | 103 |
| | ОТР-К 18.18-2 | 1750 | 3,12 | 84,9 | 2,4 | 3,70 | 5,1 | - | 142 |
|  | ОТР-К 24.18-2 | 2350 | 4,18 | 109,9 | 3,4 | 4,69 | 6,9 | - | 187 |
|  | ОТР-К 12.20-2 | 1150 | 2,28 | 76,4 | 2,2 | 3,36 | 3,5 | - | 117 |
| | ОТР-К 18.20-2 | 1750 | 3,55 | 97,3 | 2,8 | 3,94 | 5,6 | - | 160 |

ОКНА С ПЕРЕШЕТАМИ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ
ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, И МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
И ИЗДЕЛИЯ
Серия
I. 436. 3-16/88
Вкл. 0: I: 3

Лист 3
Страница 6

Продолжение

| Эскиз | Марка | h, мм | Площадь окна, м ² | Расход материалов на окно | | | | | Масса окна, кг |
|---|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | | | Сталь, кг | Резина, кг | Поли- этилен, кг | Стекло, м ² | Стекло- пакет, м ² | |
|  | ОТР-К 24.20-2 | 2350 | 4,65 | 132,1 | 4,0 | 4,93 | 7,1 | - | 212 |
|  | ОТР-К 12.24-2 | 1150 | 2,74 | 83,9 | 2,4 | 3,63 | 4,3 | - | 133 |
|  | ОТР-К 18.24-2 | 1750 | 4,16 | 105,6 | 3,1 | 4,30 | 6,9 | - | 182 |
|  | ОТР-К 24.24-2 | 2350 | 5,59 | 138,3 | 4,4 | 5,31 | 9,3 | - | 241 |
|  | ОТР-К 12.30-2 | 1150 | 3,43 | 98,6 | 2,9 | 4,49 | 5,5 | - | 161 |
|  | ОТР-К 18.30-2 | 1750 | 5,21 | 124,3 | 3,6 | 5,09 | 8,8 | - | 221 |
|  | ОТР-К 24.30-2 | 2350 | 7,00 | 164,4 | 5,3 | 6,29 | 11,9 | - | 295 |
|  | ОТР-К 12.30-2л,п | 1150 | 3,43 | 98,6 | 2,9 | 4,49 | 5,5 | - | 161 |
| | ОТР-К 18.30-2л,п | 1750 | 5,21 | 124,3 | 3,6 | 5,09 | 8,8 | - | 221 |
|  | ОТР-К 24.30-2л,п | 2350 | 7,00 | 164,4 | 5,3 | 6,29 | 11,9 | - | 295 |

ОКНА С ПЕРЕПЛЕТАМИ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ
ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, И МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
И ИЗДЕЛИЯ
Серия
I.436.3-16/88
Вып. 0: I; 3

Лист 4
Страница 7

D 1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В настоящей серии, являющейся корректировкой серии I.436.3-16, представлены рабочие чертежи окон с переплетами из гнутых профилей, изготавливаемых из тонколистовой стали толщиной I мм.

Разработаны конструкции глухих и открывающихся окон с одинарными и раздельными переплетами.

Остекление одинарных переплетов производится листовым стеклом или стеклопакетом, раздельных переплетов - листовым стеклом.

Переплеты окон запроектированы из унифицированных холодногнутых замкнутых тонкостенных стальных профилей трех типов сечений.

Элементы переплетов соединяются между собой стальными и пластмассовыми крепежными деталями с помощью самонарезающих винтов.

На конструкцию окон имеется авторское свидетельство № 838087 "Переплет строительной ограждающей конструкции".

Изготовитель окон - Первоуральский завод комплектных металлоконструкций Минуралсибстроя СССР.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окна предназначены для применения в отапливаемых производственных зданиях промышленных предприятий при относительной влажности воздуха в помещениях не более 60 % и отсутствии агрессивных сред.

Приведенные сопротивления теплопередаче окон следует принимать от 0,15 до 0,34 м².°С/Вт.

J30B ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ -

для окон высотой 1,2 и 1,8 м - $\frac{89 \text{ кгс/м}^2}{0,87 \text{ кПа}}$

для окон высотой 2,4 м - $\frac{51 \text{ кгс/м}^2}{0,50 \text{ кПа}}$

N1VD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

(средняя температура наиболее холодной пятидневки) - не ниже минус 40 °С.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марок окон:

ОГД I2.I8-I; ОIР I2.I8-2; ОIД I2.I8-I; ОIР I2.I8-2; ОIР-К I2.I8-2

О - наименование изделия - окно;

Г - глухое;

Т - открывающееся;

Д - одинарный переплет;

Р - раздельный переплет;

К - комбинированный переплет;

I2 и I8 - координационные размеры окна по высоте и ширине в дециметрах;

I и 2 - число рядов остекления;

л, п - дополнительные индексы для окон, указывающие на расположение узкой створки слева или справа.

Серия I.436.3-16/88 разработана взамен серии I.436.3-16.

Узлы крепления окон и сопряжения их со стенами разработаны в серии 2.436-20.

ОКНА С ПЕРЕШКЕТАМИ ИЗ ГНУТЫХ ПРОСИЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ
ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, И МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 - Материалы для проектирования.

Выпуск I - Окна, фрамуги, створки. Рабочие чертежи.

Выпуск 3 - Детали окон. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 323 форматки.

В7ЕВ АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, 127238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46 и
ЭКБ НПО "Совзстройконструкция" Минуралсибстроя СССР,
620072, Свердловск, К-72, ул. 40-летия Комсомола, 2.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Минуралсибстроем СССР, письмом № 4-И/285 от 12.07.89.
Введены в действие ЦНИИпромзданий с 01.02.90, приказ от 31.07.89 № 86.
Срок действия - 1995 г.

В7КА ПОСТАВЩИК ГУП ЦПП, 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2 - выпуски 0; I
ЭКБ НПО "Совзстройконструкция";
ГУП ЦПП, 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2 - выпуск 3.

Инв. № 23978

Катал. л. № 064499