

<b>СК-3</b>	<b>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</b>	<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ ШИРО 117-82 У.ИК 69.023.2</b>
	<b>ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОПАКЕТОВ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ</b>	<b>M N B P</b>

**ИЮНЬ  
1984**

На 1-м листе
На 2-х страницах
Страница I

**Д 1.1 А ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

В работе представлены окна с одинарными переплетами глухие и открываемые с остеклением двухслойными стеклопакетами. Стеклопакеты приняты толщиной 23 мм марки СПК по ГОСТ 24866-81 с толщиной стекла 4 мм.

**НОМЕНКЛАТУРА ОКОН**

Марка	Эскиз	h, мм	Площадь окна, $m^2$	Расход материалов			Масса окна, кг
				Уплотн. материал, кг	Древесина, $m^3$	Стеклопакет, кг	
ОГД 12-18.2		1160	2,09	2,7	0,033	37,8	56,7
ОГД 18-18.2		1760	3,18	3,5	0,041	58,8	85,0
ОГД 12-24.2		1160	2,77	3,1	0,038	50,4	74,4
ОГД 18-24.2		1760	4,20	3,9	0,046	79,4	108,6
ОГД 12-30.2		1160	3,46	4,2	0,051	63,0	95,3
ОГД 18-30.2		1760	5,24	5,5	0,062	98,7	138,3
ОГД 12-30.2 л (п)		1160	3,46	4,2	0,051	63,0	95,3
ОГД 18-30.2 л (п)		1760	5,24	5,5	0,062	98,7	138,3
ОТД 12-18.2		1160	2,09	2,6	0,041	33,6	59,6
ОТД 18-18.2		1760	3,18	3,4	0,057	54,6	90,4
ОТД 12-24.2		1160	2,77	3,0	0,055	48,3	82,4
ОТД 18-24.2		1760	4,20	3,8	0,063	75,6	115,0
ОТД 12-30.2		1160	3,46	4,1	0,069	58,8	101,6
ОТД 18-30.2		1760	5,24	5,3	0,078	94,5	143,7
ОТД 12-30.2 л (п)		1160	3,46	4,1	0,069	58,8	101,6
ОТД 18-30.2 л (п)		1760	5,24	5,3	0,078	94,5	143,7

ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОПАКЕТОВ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ ШИЭР II7-82	Лист 1 Страница 2
<b>С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ</b>		
Окна предназначены для применения в отапливаемых производственных зданиях с нормальным температурно-влажностным режимом в помещениях при разности температуры внутреннего воздуха и средней температуре наиболее холодной пятидневки до 58 °С.		
<b>J30B СКОРОСТЬНОЙ НАПОР ВЕТРА</b> - при расположении окон на высоте 20 м - $\frac{68 \text{ кгс/м}^2}{0,67 \text{ кПа}}$		
<b>N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА</b> - (средняя температура наиболее холодной пятидневки) - минус 40 °С		
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ</b>		
Расшифровка марок окон: ОГД 12-30.2; ОТД 12-30.2; ОГД 12-30.2 л(п)		
О - наименование изделия - окно;		
Г - глухое;		
Т - открывашееся;		
Д - с одинарными переплетами;		
12 и 30 - координационные размеры окна по высоте и ширине в дециметрах;		
2 - число рядов остекления;		
л,п - дополнительные индексы для окон, указывающие на расположение узкой створки слева или справа		
<b>В7БА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ</b>		
Окна деревянные с применением стеклопакетов для зданий промышленных предприятий. Рабочие чертежи		
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 37 форматок		
<b>В7БА АВТОР ПРОЕКТА</b> ЦНИИпромзданий, 127238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46		
<b>В7БА УТВЕРЖДЕНИЕ</b> Утверждены Госстроем СССР, протокол от 10.II.1983 г. № ВА-64		
<b>В7КА ПОСТАВЩИК</b> Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2		
Инв. № 19537 Катах. № 049719		