СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.400.I-2СС Вып.3
ГП ЦПП	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И СМЕШАННЫЕ КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С РАСЧЕТНОЙ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 И 9 БАЛЛОВ	УДК 624.016
ФЕВРАЛЬ 1991		На I листе На 2-х страницах Страница I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпуске разработаны чертежи КМ стальных связей между железобетонными стропильными конструкциями серий I.463.I-3/67, I.463.I-I6, I.462.I-3/89, I.462.I-I6/88. Выпуск содержит расчетные и геометрические схемы, сечения элементов и узлы вертикальных связей и распорок, а также техническую спецификацию стали.

НОМЕНКЛАТУРА ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

Эскиз	Марка связи	Ряд колонн	Ряд ферм	Шаг ферм, L м	Высота стропильной конструкции, H мм	Масса, кг
	СВ I64	средний	крайний	5,5	880	496,6
	СВ I65		средний	6,0		523,7
	СВ I66		средний	6,0		659,7
	СВ I69		крайний	II,5		I339,9
	СВ I70		средний	I2,0		I388,3
	СВ I7I		средний	I2,0		I925,4
	СВ I75		крайний	5,5	890	498,3
	СВ I76		средний	6,0		525,4
	СВ I77		средний	6,0		66I,7
	СВ I80		крайний	II,5		I34I,8
	СВ I8I		средний	I2,0		I390,3
	СВ I82		средний	I2,0		I927,5
	СВ I86		крайний	5,5	900	500,0
	СВ I87		средний	6,0		527,0
	СВ I88		средний	6,0		663,4
	СВ I9I		крайний	II,5		I343,8
	СВ I92		средний	I2,0		I392,3
	СВ I93		средний	I2,0		I929,6
	СВ I97		крайний	5,5	885	5I7,2
	СВ I98		средний	6,0		544,3
	СВ I99		средний	6,0		680,2
	СВ 202		крайний	II,5		I346,6
	СВ 203		средний	I2,0		I395,I
	СВ 204		средний	I2.0		I932,2

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И СМЕШАННЫЕ КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С РАСЧЕТНОЙ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 И 9 БАЛЛОВ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.400.I-20С Выпуск 3	Лист I Страница 2

НОМЕНКЛАТУРА ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

Эскиз	Марка связи	Ряд колонн	Ряд ферм	Шаг ферм, L м	Высота стропильной конструкции, H мм	Масса, кг
	СВ161	крайний	крайний	5,5	880	386,4
	СВ 162		средний	6,0		540,2
	СВ 163		средний	6,0		540,2
	СВ 167		крайний	II,5		II97,8
	СВ 168		средний	I2,0		II56,6
	СВ 172		крайний	5,5	890	388,3
	СВ 173		средний	6,0		542,3
	СВ 174		средний	6,0		542,3
	СВ 178		крайний	II,5		II38,I
	СВ 179		средний	I2,0		I444,4
	СВ 183		крайний	5,5	900	389,6
	СВ 184		средний	6,0		543,6
	СВ 185		средний	6,0		543,6
	СВ 189		крайний	II,5		I20I,2
	СВ 190		средний	I2,0		I460,I
	СВ 194		крайний	5,5	885	397,3
	СВ 195		средний	6,0		55I,0
	СВ 196		средний	6,0		55I,0
	СВ 200		крайний	II,5		I208,5
	СВ 20I		средний	I2,0		I467,5



C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Связи предназначены для однопролетных и многопролетных производственных зданий с размерами пролетов I8 и 24 м, с расчетной сейсмичностью 8 баллов.

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 50°С и выше для отапливаемых зданий, минус 40°С для неотапливаемых зданий.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ

- неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная.

G2MQ РАСЧЕТНАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ

- 8 баллов.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 3 - Связи стальные вертикальные по сборным железобетонным конструкциям покрытий зданий с расчетной сейсмичностью 8 баллов. Чертежи КМ.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 46 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Укрниипроектстальконструкция, 252I60, Киев, проспект Освободителей, I ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, Дмитровское шоссе, 46.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главпроектом Госстроя СССР, техническое задание от 26.06. 90
Введены в действие с 0I.06. 9I институтом „ЦНИИпромзданий"
Приказ № II2 от 26.09. 90
Срок действия-I996г.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦППП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв.№ 24578
Катал.л.№ 065909